

产品参数表

规格



分励线圈 (预接线) MX-208...240V AC 60Hz-220...240V AC 50Hz-277V~ 60Hz-250V DC

LV426864

主要信息

产品系列	Compact
产品系列	ComPacT NSXm new generation
产品短名	MX
产品类型	瞬动电压线圈
产品应用	远程控制
电压脱扣类型	开放线圈 分励脱扣
控制类型	标准
控制回路电压 [Uc]	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz 277 V AC 60 Hz 250 V DC
适用范围	Compact ComPacT NSXm new generation Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

补充信息

Operating threshold	0.7 Un 分断
响应时间	< 50 ms
控制信号类型	脉冲 自保持
脉冲宽度	>= 20 ms
接线端子	预接线 0...0.8 mm² (AWG 18) 绞合线 铜
剥线长度	8 mm
Cable length	1 m

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.35 cm
Package 1 Width	6.0 cm
Package 1 Length	8.2 cm
Package 1 Weight	80.0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	120

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	10.33 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

碳足迹 (kg CO2 eq.)	2
------------------	---

环境披露	产品环境文件
------	------------------------

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
--------	---

无塑料包装	是
-------	---

欧盟RoHS指令	符合例外情况
----------	--------

SCIP编号	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
--------	--------------------------------------

REACH法规	REACH 声明
---------	--------------------------

中国RoHS法规	中国 ROHS 声明
----------	----------------------------

无硅	否
----	---

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件	产品使用寿命终期信息
--------	----------------------------

WEEE



产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

含卤素性能

产品中的卤素含量高于限值

回收

No