Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Plastron FuPacT GS63/100/160 3P/4P - 5M - horizont.-RAL9003

LVS03309

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G enveloppe Prisma Prisma P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF63 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation Fupact : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - horizontal installation
Description des pôles	3 x3P : platine de montage support : INF63 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : INF63 vertical installation 2 x3P : platine de montage support : INF100...160 vertical installation 2 x4P : platine de montage support : INF100...160 vertical installation 1 x3P : platine de montage support : INF63 horizontal installation 1 x4P : platine de montage support : INF63 horizontal installation 1 x3P : platine de montage support : INF100...160 horizontal installation 1 x4P : platine de montage support : INF100...160 horizontal installation
Position de fonctionnement	Verticale Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASEFA
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	500 mm
Hauteur	250 mm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids Net	1,04 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 3 direct 5 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 7 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 7 600 mm 400 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7 600 mm 400 mm Prisma G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 7 600 mm Prisma G armoire au sol Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7 600 mm Prisma G coffret mural Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 7 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF63 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 3P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 3P 2 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule Fupact INF100...160 fixe poignée rotative prolongée vertical 4P 2 direct 5

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	30,500 cm
Longueur de l'emballage 1	51,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,094 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	9
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	10,745 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	36
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	55,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui