Hoja de características del producto

Características

ZCKJ121H29

limit switch body ZCKJ - fixed - with display - 1NC +1NO - snap action - M20



Principal

Gama de producto	OsiSense XC
Nombre de serie	Formato estándar
Tipo de producto o componente	Cuerpo de interruptor de fin de carrera
Nombre corto del dispositivo	ZCKJ
Tipo de cuerpo	Fijo
Compatibilidad del producto	XCKJ
Cabeza asociada	ZCKE05 ZCKE06 ZCKE08 ZCKE21 ZCKE23 ZCKE61 ZCKE619 ZCKE62 ZCKE629 ZCKE63 ZCKE64 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE67
Material del cuerpo	Metal
Entrada de cable	1 entrada roscada para pasacables M20 x 1,5
Número de polos	2
Tipo y composición de contactos	1 NC + 1NA
Funcionamiento de contacto	Acción rápida
Número de pasos	1 1 position
Material de los contactos	Contactos banhados a prata

Complementario

Visualización local	Donde

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales abraz. fijac., capacid sujeción: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
Apertura positiva	Con
Velocidad de accionamiento mín	0.01 m/min
[Ie] Corriente nominal de empleo	3 A en Ue 240 V, AC-15, A300 coordinación EN/IEC 60947-5-1 apéndice A 0.27 A en Ue 250 V, DC-13, Q300 coordinación EN/IEC 60947-5-1 apéndice A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente	10 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	300 V de acuerdo con CSA C22.2 No 14 bloco de contacto 300 V de acuerdo con UL 508 bloco de contacto 50 V de acuerdo con IEC 60947-1 módulo de luz indicadora 500 V grado de contaminación 3 de acuerdo con IEC 60947-1 bloco de contacto
Resistencia entre terminales	0.25 MOhm de acuerdo con IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV coordinación IEC 60664 6 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuito	10 A por gG cartucho fusible
Durabilidad eléctrica	5000000 ciclos, DC-13 120 V, 4 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 24 V, 10 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C 5000000 ciclos, DC-13 48 V, 7 W, ritmo funcion: < 60 ciclos/mn, factor de carga: 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 anexo C
Tipo de circuito elétrico	Módulo de luz indicadora 2 LED CC, 24 V (20..0,30 V) vida útil: 100000 H con capacidad de sujeción: polaridad inversa protección
Anchura	40 mm
Altura	77 mm
Profundidad	44 mm
Peso del producto	0.31 kg
Descripción terminales iso n°1	(13-14)NO (21-22)NC

Entorno

Grado de protección IP	IP66
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de funcionamiento	10...120 °C para alta temperatura -40...70 °C para temperatura baja -25...70 °C para normas
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...120 °C
Características ambientales	Alta temperatura Temperatura baja Normas

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1103 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	Francia

Garantía contractual

Warranty period	18 months