

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

このPDF文書に表示されているデータは当社のオンラインカタログから作成されたものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの一般利用規約は有効です。



プリント基板用コネクタ・ソケット、定格接続サイズ: 2.5 mm²、色: 緑、定格電流: 8 A、定格電圧 (III/2) : 320 V、コンタクト表面: Sn、コンタクトタイプ: ピン、電位の数: 8、列の数: 1、極数: 8、接続数: 8、製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-GR、ピッチ: 5.08 mm、取付け方法: ウエーブはんだ付け、ピン配列: 直線的なピン配置、はんだピン [P]: 3.2 mm、電位あたりのはんだピンの数: 1、プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、はんだピン方向: 直交、嵌合ロック: なし、取付け方法: なし、梱包の種類: 段ボール梱包

特長

- ・信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
- ・MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
- ・デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能

販売用データ

アイテム番号	1847165
梱包単位	50 pc
最低注文数	50 pc
注記	受注生産 (返品不可)
セールスキー	*****
プロダクトキー	AACSKB
カタログのページ	ページ 321 (C-1-2013)
GTIN	4017918102609
1個あたりの重量 (梱包を含む)	8.524 g
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	8.504 g
関税率	85366930
生産国	PL

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

技術データ

製品特性

製品ライン	プリント基板用コネクタ・ソケット
製品シリーズ	MSTBO 2,5/..-GR
製品ライン	COMBICON Connectors M
タイプ	プリント基板に対して垂直なソケット
極数	8
ピッチ	5.08 mm
接続数	8
行の数	1
電位の数	8
取付けフランジ	なし
ピン配列	直線的なピン配置
電位あたりのはんだピン	1

電気特性

特性

標準規格 I_N	8 A
定格電圧 U_N	320 V
定格電圧 (III/3)	250 V
定格サージ電圧 (III/3)	4 kV
定格電圧 (III/2)	320 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格電圧 (II/2)	630 V
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV

取付け

取付けタイプ	ウェーブはんだ付け
ピン配列	直線的なピン配置

材料仕様

材質のデータ - コンタクト先

注記	WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠
コンタクト材質	銅合金
表面特性	溶融すずめっき
金属表面処理 コンタクト部 (仕上)	すず (5 - 7 μm Sn)
金属表面処理 はんだ付け部 (仕上)	すず (5 - 7 μm Sn)

材質のデータ - ハウジング

色 (ハウジング)	緑 (6021)
絶縁材質	PA

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

絶縁材質グループ	I
CTI、IEC 60112準拠	600
UL94難燃性クラス	V0
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWF	850
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT	775
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度	125 °C

注記

動作時の注記	IEC 61984によりCOMBICONコネクタは活線挿抜が禁止されています(COC)。使用中、通電している場合はプラグの挿抜をすることはできません。
--------	---

寸法

外形寸法	
ピッチ	5.08 mm
幅 [w]	40.59 mm
高さ [h]	23.62 mm
長さ [l]	59.25 mm
基板上高さ	20.42 mm
はんだピン長さ[P]	3.2 mm
ピン寸法	0.32 x 1.2 mm

プリント基板設計	
穴径	1.3 mm

電気試験

空間距離と沿面距離	
絶縁材質グループ	I
定格絶縁電圧 (III/3)	250 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格絶縁電圧 (III/2)	320 V
定格サージ電圧 (III/2)	4 kV
定格絶縁電圧 (II/2)	630 V
定格サージ電圧 (II/2)	4 kV

環境条件と実際の条件

周囲条件	
周囲温度 (作動時)	-40 °C ... 100 °C (ディレーティング曲線による)
周囲温度 (保管時/運搬時)	-40 °C ... 70 °C
相対湿度 (保管時/運搬時)	30 % ... 70 %

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

周囲温度 (配線時)

-5 °C ... 100 °C

梱包仕様

梱包の種類

段ボール梱包

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット




1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

図面

穴あけ加工図/ハンダパッドの形状



MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

認証

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

CSA		認証ID: 13631	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
使用グループ B			300 V	6.5 A	-	-
使用グループ D			300 V	6.5 A	-	-

cULus認証済み		認証ID: E60425-20050718	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
使用グループ B			250 V	8 A	-	-
使用グループ D			300 V	8 A	-	-

VDE認証図面		認証ID: 40050648	定格電圧 U_N	定格電流 I_N	適合線サイズ AWG	適合線サイズ mm^2
250 V			8 A	-	-	-

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

分類

ECLASS

ECLASS-12.0	27460201
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 9.0	EC002637
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MSTBO 2,5/ 8-GR-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット



1847165

<https://www.phoenixcontact.com/jp/products/1847165>

Environmental product compliance

EU RoHS

既知の範囲で免責が生じます	はい, 免除なし
---------------	----------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E 制限値以上の有害物質がない
--	-------------------------

EU REACH SVHC

REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)	0.1 wt% を超える物質なし
------------------------------	------------------

EF3.0 気候変動

CO2e kg	0.242 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - all rights reserved

<https://www.phoenixcontact.com>

フエニックス・コンタクト株式会社
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル6階

info@phoenixcontact.co.jp