





## Données techniques

### 6204LLUC4/5K

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés

#### VISUEL(S)



# 6204LLUC4/5K

Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Marque                                             | NTN      |
| d - Diamètre Intérieur                             | 20 mm    |
| D - Diamètre Extérieur                             | 47 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 14 mm    |
| rs - Rayon mini de Raccordement                    | 1 mm     |
| Classe de Jeu Radial                               | C4       |
| Masse                                              | 0,106 kg |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| C - Capacité charge dynamique                | 14200000 mN |
| C0 - Capacité Charge Statique                | 6650000 mN  |
| Cu - Charge limite à la fatigue              | 505000 mN   |
| f0 - Coefficient                             | 13.2        |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 60000 °/s   |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement    | 248,15 °K   |
| Tmax - Température max de Fonctionnement     | 383,15 °K   |

## DIMENSIONS D'INSTALLATION

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| da min - Diamètre mini épaulement BI                | 25 mm |
| da max - Diamètre max épaulement BI                 | 28 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE                 | 42 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 1 mm  |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## INDUSTRIE - COEFFICIENT DE CALCUL

## Charge radiale dynamique équivalente

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

| $\frac{f_0 F_a}{C_0}$ | e    | Fa / Fr ≤ e |   | Fa / Fr > e |      |
|-----------------------|------|-------------|---|-------------|------|
|                       |      | X           | Y | X           | Y    |
| 0.172                 | 0.19 | 1           | 0 | 0.56        | 2.3  |
| 0.345                 | 0.22 |             |   |             | 1.99 |
| 0.689                 | 0.28 |             |   |             | 1.71 |
| 1.03                  | 0.28 |             |   |             | 1.55 |
| 1.38                  | 0.3  |             |   |             | 1.45 |
| 2.07                  | 0.34 |             |   |             | 1.31 |
| 3.45                  | 0.38 |             |   |             | 1.15 |
| 5.17                  | 0.42 |             |   |             | 1.04 |
| 6.89                  | 0.44 |             |   |             | 1    |

## Charge radiale statique équivalente

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

| $X_0$ | $Y_0$ |
|-------|-------|
| 0.6   | 0.5   |

Dans le cas de roulement seul ou association DT :

Si  $P_0 < Fr$ , alors considérer  $P_0 = Fr$

