

pulsante, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, verde, bottone, piatto,
ad impulso, 1 NO, morsetto a molla



Marca del prodotto	SIRIUS ACT
Denominazione del prodotto	Pulsante
Esecuzione del prodotto	Apparecchio completo
Designazione del tipo di prodotto	3SU1
N. di articolo del produttore	
• 1 del modulo di contatti fornito in dotazione	3SU1400-1AA10-3BA0
• del supporto fornito in dotazione	3SU1550-0AA10-0AA0
• dell'azionatore fornito in dotazione	3SU1050-0AB40-0AA0
Numero dei punti di comando	1
Attuatore	
dell'elemento di comando	Bottone, piatto
Modo di funzionamento dell'elemento di azionamento	A impulso
Ampliamento del prodotto opzionale dispositivo di illuminazione	No
Colore	
• dell'elemento di azionamento	Verde
Materiale dell'elemento di azionamento	plastica
Forma dell'elemento di azionamento	circolare
Diametro esterno dell'elemento di azionamento	29,45 mm

Numero dei moduli di contatti	1
Ghiera	
Parte integrante del prodotto Anello frontale	Si
Esecuzione della ghiera frontale	Standard
Materiale della ghiera frontale	Metallo lucido
Colore della ghiera frontale	Argento
Supporto	
Materiale del supporto	Metallo
Indicatore	
Numero dei moduli LED	0
Dati tecnici generali	
Funzione del prodotto	
• Apertura positiva	No
Parte integrante del prodotto	
• dispositivo di illuminazione	No
Tensione di isolamento	
• valore nominale	500 V
Grado di inquinamento	3
Tipo di tensione	
• della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di tenuta a impulso valore nominale	6 kV
Grado di protezione IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
• del morsetto di collegamento	IP20
Grado di protezione NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Resistenza agli urti	
• secondo IEC 60068-2-27	Onda semisinusoidale 50g / 11 ms
Resistenza a vibrazioni	
• secondo IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5 g
Frequenza di commutazione max.	3 600 1/h
Durata di vita meccanica (cicli di manovra)	
• tip.	10 000 000
Durata di vita elettrica (cicli di manovra)	
• tip.	10 000 000
Corrente termica	10 A
Codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	S
Codice di riferimento secondo EN 61346-2	S
Corrente permanente dell'interruttore magnetotermico caratteristica C	10 A; per una corrente di cortocircuito minore di 400 A
Corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED rapida	10 A
Corrente permanente della cartuccia fusibile DIAZED gG	10 A

<ul style="list-style-type: none"> • Tensione di impiego <ul style="list-style-type: none"> — con AC a 50 Hz valore nominale — con AC a 60 Hz valore nominale 	5 ... 500 V
<ul style="list-style-type: none"> • Tensione di impiego con DC <ul style="list-style-type: none"> — valore nominale 	5 ... 500 V
Elettronica di potenza	
Affidabilità di contatto	Una operazione errata ogni 100 milioni (17 V, 5 mA), una operazione errata ogni 10 milioni (5 V, 1 mA)
Circuito elettrico ausiliario	
Esecuzione del contatto dei contatti ausiliari	Lega di argento
Numero dei contatti NC per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO per contatti ausiliari	1
Numero dei contatti CO	
<ul style="list-style-type: none"> • per contatti ausiliari 	0
Connessioni /Morsetti	
Esecuzione del collegamento elettrico	
<ul style="list-style-type: none"> • dei moduli e degli accessori 	Collegamento a molla
Tipo di sezioni di conduttore collegabili	
<ul style="list-style-type: none"> • filo rigido senza lavorazione dell'estremità del conduttore • filo flessibile con lavorazione dell'estremità del conduttore • filo flessibile senza lavorazione dell'estremità del conduttore • con conduttori AWG 	2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (0,25 ... 0,75 mm ²) 2x (0,25 ... 1,5 mm ²) 2x (24 ... 16)
Coppia di serraggio delle viti nel supporto	1 ... 1,2 N·m
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	-25 ... +70 °C -40 ... +80 °C
Categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (con umidità relativa dell'aria 10 ... 95 %, nessuna condensa consentita durante l'esercizio per tutti gli apparecchi dietro il pannello frontale)
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni	
Tipo di fissaggio	fissaggio frontale
<ul style="list-style-type: none"> • dei moduli e degli accessori 	Fissaggio su piastra frontale
Altezza	40 mm
Larghezza	30 mm
Forma della finestra d'incasso	circolare
Diametro di incasso	22,3 mm
Tolleranza positiva del diametro di incasso	0,4 mm

Altezza di incasso	11 mm
Larghezza di incasso	29,5 mm
Profondità di incasso	49,7 mm

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

Type Test Certificates/Test Report



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

Marine / Shipping

other

[Confirmation](#)



DNVGL.COM/AF

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3SU1150-0AB40-3BA0>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1150-0AB40-3BA0>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3SU1150-0AB40-3BA0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1150-0AB40-3BA0&lang=en





Ultima modifica:

02/10/2019