



TECHNICAL DATA

RTD Foamcut

Lubricante de corte para metales en formato spray

Descripción

RTD Foamcut de ROCOL es un lubricante de corte para metales, especialmente formulado para brindar un buen rendimiento de corte bajo presiones extremas en un spray espumoso económico de usar. RTD Foamcut de ROCOL resulta adecuado para todas las operaciones de corte de metales con una amplia gama de metales férreos y no férreos, incluidos el cobre, el latón y el aluminio. Su acción espumante asegura la rápida penetración del lubricante en los filos cortantes, sin que gotee de la herramienta o pieza a trabajar, y facilita una aplicación económica, incluso en orificios profundos. Esto prolonga la vida útil de las herramientas y mejora el acabado de las superficies.

Características sobresalientes

- **Prolonga la vida útil de instrumentos y herramientas**
- **Mejora el acabado de las superficies**
- **Aumenta la velocidad de extracción**
- **Reduce los gastos de producción**

Instrucciones de uso

El RTD Foamcut de ROCOL se debe agitar bien antes de usar, y pulverizarse sobre la herramienta o la pieza a trabajar desde una distancia de 13 - 30 cm. El macarrón de control de la dirección proporciona una mayor accesibilidad a operaciones difíciles y permite su aplicación precisamente donde hace falta. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.

Datos técnicos (valores típicos)

<i>Aspecto:</i>	<i>Espuma de color blanco cremoso</i>
<i>Olor:</i>	<i>Tenue</i>
<i>Disolvente:</i>	<i>Ninguno</i>
<i>Nitritos:</i>	<i>Ninguno</i>
<i>Siliconas:</i>	<i>Ninguna</i>

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.

DATOS TÉCNICOS

Almacenaje:

La temperatura del lugar de almacenaje se deberá mantener por debajo de los 50° C. Se deberá mantener el lugar de almacenaje protegido de los rayos directos del sol.

Tamaño de envases y códigos

300 ml

código 53041

Seguridad e higiene

Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto con el Departamento de asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra.

Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700);

Fax: 0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).

Edición: RTD Foamcut TDS 5304

Fecha: Enero 04

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.