Hoja de características del producto
Características

XGHB90E340
etiqueta RFID - chapa ISO - 54 x 85,5 x 1 mm - 256 bytes

Principal

Gama de producto	OsiSense XG
Tipo de producto o componente	Tag electrónico
Nome de etiquetas electrónicas de RFID	XGHB
Frecuencia de RFID	13.56 MHz
Diseño	Credencial ISO
Capacidad de memoria	256 B
Nombre de la caja	XGCS
Distancia de detección nominal	100 mm con XGCS85 100 mm con XGCS89 150 mm con XGCS49 + expansor de campo XGFEC2525 70 mm con XGCS49 90 mm con XGCS49 + expansor de campo XGFEC540
Dimensión exterior	54 x 85.5 x 1 mm
Cantidad por juego	Juego de 10
Tiempo de lectura	12 + 0,825 x (número de 16 bit words) ms
Escrever tempo	20 + 11,8 x (número de 16 bit words) ms
Grado de protección IP	IP65

Complementario

Tipo de memoria	EEPROM
Operación de memoria	Ler/Gravar
Número de ciclos de lectura	Ilimitado
Número de ciclos de escritura	2500000 en 30 °C 100000 en -25...50 °C
Velocidad de pasada del objeto	Con XGCS49 (leer el número de serial) Con XGCS49 (leer una palabra) Con XGCS49 (leer o escribir 10 palabras) Con XGCS89 (leer el número de serial) Con XGCS89 (leer una palabra) Con XGCS89 (leer o escribir 10 palabras)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

	Con XGCS85 (leer el número de serial) Con XGCS85 (leer una palabra) Con XGCS85 (leer o escribir 10 palabras)
Tempo de retención de dados	10 yr
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Peso del producto	0.005 kg

Entorno

Normas	ISO 15693
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...55 °C
Resistencia a las vibraciones	2 mm (f = 5...29.5 Hz) de acuerdo con EN 60068-6-2 7 gn (f = 29.5...150 Hz) de acuerdo con EN 60068-6-2
Resistencia a los choques	30 gn para 11 ms de acuerdo con EN 60068-2-27
Grado de protección IK	IK02 de acuerdo con EN 50102

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0727 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Información Logística

País de Origen	Francia

Garantía contractual

Warranty period	18 months