

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Produktets form | : Blanding            |
| Handelsnavn     | : EASYLINE EDGE       |
| UFI             | : C6U0-806J-E009-5GQV |
| Produktkode     | : 47000-47009         |
| Produkttype     | : Maling              |
| Forstøver       | : Aerosol             |
| Produktgruppe   | : Handelsvare         |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### Relevante identificerede anvendelser

|                                                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Vigtigste anvendelseskategori                             | : Erhvervsmæssig anvendelse, Industriel anvendelse |
| Specifikation for industriel og erhvervsmæssig anvendelse | : Industriel<br>Forbeholdt erhvervsmæssig brug     |

##### Anvendelser der frarådes

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger | : Aceton er opført i bilag II til EU-forordning 2019/1148 som en rapporterbar eksplosiv forløber |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

|                                                                                                                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fabrikant</b>                                                                                                              | <b>Andre</b>                                                                                                                  |
| ROCOL a division of ITW Ltd                                                                                                   | ITW Spraytec Nordic ApS                                                                                                       |
| Rocol House                                                                                                                   | Priorsvej 36                                                                                                                  |
| Wakefield Rd, Swillington                                                                                                     | DK DK-8600 Silkeborg                                                                                                          |
| LS26 8BS Leeds, West Yorkshire                                                                                                | Denmark                                                                                                                       |
| United Kingdom                                                                                                                | T +45 86 82 64 44                                                                                                             |
| T +44 (0)113 232 2600                                                                                                         | <a href="mailto:info@itw-spraytec.dk">info@itw-spraytec.dk</a> , <a href="http://www.itw-spraytec.dk">www.itw-spraytec.dk</a> |
| <a href="mailto:customer.service@rocol.com">customer.service@rocol.com</a> , <a href="http://www.rocol.com">www.rocol.com</a> |                                                                                                                               |

#### 1.4. Nødtelefon

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Nødtelefonnummer | : +44 (0)113 232 2600 |
|------------------|-----------------------|

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Aerosol, kategori 1                                | H222;H229 |
| Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16 |           |

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP)



GHS02

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)     | : Fare                                                                                           |
| Faresætninger (CLP) | : H222 - Yderst brandfarlig aerosol.<br>H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.<br>P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.<br>P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.<br>P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.<br>P260 - Indånd ikke røg, gas, tåge, damp, spray.<br>P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. |
| EUH-sætninger             | : EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT og/ eller vPvB-stoffer≥ 0,1% vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Blanding indeholder ikke stof(fer) inkluderet på listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have endokrine forstyrrende egenskaber, eller stof(fer), der ikke er identificeret som havende endokrine forstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er anført i kriterierne, der står opført i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens for ordning (EU) 2018/605 i en koncentration på over end eller lig med 0,1 %

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                                                                                   | Produktidentifikator                                                                                        | %        | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dimethylether<br>(Drivgas (Aerosol))<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Bemærkning U) | CAS nr: 115-10-6<br>EC-nummer: 204-065-8<br>EC Index nummer: 603-019-00-8<br>REACH-nr: 01-2119472128-37     | 10 – 30  | Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas                                                                           |
| Titanium Dioxide<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK)                                                                                               | CAS nr: 12026-28-7<br>EC-nummer: 236-675-5<br>REACH-nr: 01-2119489379-17                                    | 0,1 – 15 | Ikke klassificeret                                                                                         |
| ACETONE<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                             | CAS nr: 67-64-1<br>EC-nummer: 200-662-2<br>EC Index nummer: 606-001-00-8<br>REACH-nr: 01-2119471330-49      | 5 – 10   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                                |
| Xylene<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering (Bemærkning C)                               | CAS nr: 1330-20-7<br>EC-nummer: 215-535-7<br>EC Index nummer: 601-022-00-9<br>REACH-nr: 01-2119488216-32    | 5 – 10   | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Indånding), H332<br>Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Skin Irrit. 2, H315 |
| 1-METHOXY-2-PROPANOL<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                | CAS nr: 107-98-2<br>EC-nummer: 203-539-1<br>EC Index nummer: 603-064-00-3<br>REACH-nr: 012119457435-35-XXXX | 2,4 – 5  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                      |
| ETHYLBENZENE<br>stof med nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                                        | CAS nr: 100-41-4<br>EC-nummer: 202-849-4<br>EC Index nummer: 601-023-00-4                                   | 1 – 2,4  | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4 (Indånding), H332<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304               |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                                                                                                                                                               | Produktidentifikator                                                          | %         | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 2-methoxy-1-methylethylacetat<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-<br>grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering                            | CAS nr: 108-65-6<br>EC-nummer: 203-603-9<br>EC Index nummer: 607-195-<br>00-7 | 0,1 – 2,4 | Flam. Liq. 3, H226                                        |
| CARBON DIOXIDE AEROSOL PROPELLANT<br>(Drivgas (Aerosol))<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK); stof med en EF-<br>grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering | CAS nr: 124-38-9<br>EC-nummer: 204-696-9<br>REACH-nr: Exempt                  | 1 – 2,4   | Press. Gas (Comp.), H280                                  |
| N-BUTYL ACETATE<br>stof med en EF-grænseværdi for erhvervsmæssig<br>eksponering                                                                                                                    | CAS nr: 123-86-4<br>EC-nummer: 204-658-1<br>EC Index nummer: 607-025-<br>00-1 | 0,1 – 1   | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                     |
| HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT<br>stof med nationale grænseværdier for<br>erhvervsmæssig eksponering (DK)                                                                                    | CAS nr: 22464-99-9<br>EC-nummer: 245-018-1                                    | < 1       | Repr. 2, H361d                                            |

Bemærkning C: Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer.

Bemærkning U: Når gasser markedsføres, skal de klassificeres som »gasser under tryk« i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, hvori gassen emballeres, og tildeles derfor på ad hocbasis. Følgende koder tildeles: Press. Gas (Comp.), Press. Gas (Liq.), Press. Gas (Ref. Liq.), Press. Gas (Diss.). Aerosoler klassificeres ikke som gasser under tryk (jf. bilag I, del 2, punkt 2.3.2.1, note 2).

Produkt omfattet af CLP Artikel 1.1.3.7. Oplysningsreglerne for komponenterne ændres i dette tilfælde.

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis muligt etiketten).

Førstehjælp efter indånding : Giv den berørte person mulighed for at indånde frisk luft. Hold den tilskadedkomne i ro.

Førstehjælp efter hudkontakt : Fjern forurenede klæder og vask alle udsatte hudområder med mild sæbe og vand, efterfulgt af skylning med varmt vand.

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl omgående med store mængder vand. Søg lægehjælp, hvis smerte eller rødme er vedvarerende.

Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Forventes ikke at udgøre nogen fare under normale anvendelsesforhold.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.

Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en kraftig vandstrøm.

#### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Eksplodingsfare : Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Brandslukningsinstruktioner : Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.
- Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsatspersonel

- Nødprocedurer : Evakuer unødvendigt personale.

#### For indsatspersonel

- Beskyttelsesudstyr : Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr.
- Nødprocedurer : Udluft området.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering : Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at forhindre dannelsen af dampe.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende bestemmelser.
- Lagerbetingelser : Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Opbevares et tørt sted.
- Uforenelige produkter : Stærke baser. Stærke syrer.
- Uforenelige materialer : Antændelseskilder. Direkte sollys.
- Lagertemperatur : < 50 °C

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

| dimethylether (115-10-6)                                         |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |               |
| Lokalt navn                                                      | Dimethylether |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>dimethylether (115-10-6)</b>                                         |                                                      |
| IOEL TWA                                                                | 1920 mg/m <sup>3</sup>                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                      |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering</b>           |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | Dimethylether                                        |
| OEL TWA                                                                 | 1920 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                                                         | 1000 ppm                                             |
| Bemærkning                                                              | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | BEK nr 2203 af 29. november 2021                     |
| <b>CARBON DIOXIDE AEROSOL PROPELLANT (124-38-9)</b>                     |                                                      |
| <b>EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)</b> |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | Carbon dioxide                                       |
| IOEL TWA                                                                | 9000 mg/m <sup>3</sup>                               |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                      |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering</b>           |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | Carbondioxid (Kuldioxid; Kulsyre)                    |
| OEL TWA                                                                 | 9000 mg/m <sup>3</sup>                               |
|                                                                         | 5000 ppm                                             |
| Bemærkning                                                              | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | BEK nr 2203 af 29. november 2021                     |
| <b>HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT (22464-99-9)</b>                |                                                      |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering</b>           |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | Zirconiumforbindelser                                |
| OEL TWA                                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup> beregnet som Zr                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | BEK nr 1054 af 28/06/2022                            |
| <b>1-METHOXY-2-PROPANOL (107-98-2)</b>                                  |                                                      |
| <b>EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL)</b> |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | 1-Methoxypropanol-2                                  |
| IOEL TWA                                                                | 375 mg/m <sup>3</sup>                                |
| IOEL STEL                                                               | 568 mg/m <sup>3</sup>                                |
|                                                                         | 150 ppm                                              |
| Bemærkning                                                              | Skin                                                 |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                      |
| <b>Danmark - Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering</b>           |                                                      |
| Lokalt navn                                                             | 1-Methoxy-2-propanol (Propylenglycolmonomethylether) |
| OEL TWA                                                                 | 185 mg/m <sup>3</sup>                                |
|                                                                         | 50 ppm                                               |
| Bemærkning                                                              | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)        |
| lovgivningsmæssig henvisning                                            | BEK nr 2203 af 29. november 2021                     |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| N-BUTYL ACETATE (123-86-4)                                       |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | n-Butyl acetate                                                                                 |
| IOEL TWA                                                         | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| IOEL STEL                                                        | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                  | 150 ppm                                                                                         |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831                                                             |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)                         |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 2-Methoxy-1-methylethylacetate                                                                  |
| IOEL TWA                                                         | 275 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
| IOEL STEL                                                        | 550 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                  | 100 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                            |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | 2-Methoxy-1-methylethylacetat (Propylenglycolmonomethyletheracetat)                             |
| OEL TWA                                                          | 275 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                  | 50 ppm                                                                                          |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |
| ACETONE (67-64-1)                                                |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Acetone                                                                                         |
| IOEL TWA                                                         | 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                                          |
|                                                                  | 500 ppm                                                                                         |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                 |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Acetone (2-Propanon)                                                                            |
| OEL TWA                                                          | 600 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                  | 250 ppm                                                                                         |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi)                                                   |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                |
| Xylene (1330-20-7)                                               |                                                                                                 |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                 |
| Lokalt navn                                                      | Xylene, mixed isomers, pure                                                                     |
| IOEL TWA                                                         | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |
|                                                                  | 50 ppm                                                                                          |
| IOEL STEL                                                        | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Xylene (1330-20-7)                                               |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | 100 ppm                                                                                                          |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                  |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                                                                                  |
| Lokalt navn                                                      | Xylen (Dimethylbenzen), alle isomere                                                                             |
| OEL TWA                                                          | 109 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                                                                  | 25 ppm                                                                                                           |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); H (betyder, at stoffet kan optages gennem huden)                  |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                                 |
| ETHYLBENZENE (100-41-4)                                          |                                                                                                                  |
| EU - Vejledende grænseværdi for arbejdsmæssig eksponering (IOEL) |                                                                                                                  |
| Lokalt navn                                                      | Ethylbenzene                                                                                                     |
| IOEL TWA                                                         | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                                                                  | 100 ppm                                                                                                          |
| IOEL STEL                                                        | 884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                                                                  | 200 ppm                                                                                                          |
| Bemærkning                                                       | Skin                                                                                                             |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                  |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                                                                                  |
| Lokalt navn                                                      | Ethylbenzen                                                                                                      |
| OEL TWA                                                          | 217 mg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
|                                                                  | 50 ppm                                                                                                           |
| Bemærkning                                                       | E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi); K (betyder, at stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende) |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                                 |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                                    |                                                                                                                  |
| Danmark - Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering            |                                                                                                                  |
| Lokalt navn                                                      | Titandioxid                                                                                                      |
| OEL TWA                                                          | 6 mg/m <sup>3</sup> beregnet som Ti                                                                              |
| lovgivningsmæssig henvisning                                     | BEK nr 2203 af 29. november 2021                                                                                 |

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Personlige værnemidler

#### Personlige værnemidler:

Undgå enhver unødvendig eksponering.

#### Personlige værnemidler symbol(er):



# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Beskyttelse af øjne og ansigt

**Beskyttelse af øjne:**

Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller

| Beskyttelse af øjne |                   |                     |          |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| type                | Anvendelsesområde | Karakteristika      | Standard |
| Sikkerhedsbriller   | Små dråber        | med sidebeskyttelse | EN 166   |

### Beskyttelse af hud

**Beskyttelse af hænder:**

Bær beskyttelseshandsker.

| Beskyttelse af hænder |                   |                                     |               |                 |          |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|----------|
| type                  | Materiale         | Gennemtrængning af intakt materiale | Tykkelse (mm) | Gennemtrængning | Standard |
| Engangshandsker       | Nitrilgummi (NBR) |                                     |               | 2 (< 1.5)       |          |

### Åndedrætsværn

**Åndedrætsværn:**

Åndedrætsværn ikke påkrævet under normale anvendelsesforhold. Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

| Åndedrætsværn           |                                                                |                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Enhed                   | Filtertype                                                     | Betingelse                                                                                                                                          | Standard |
| Genanvendelig halvmaske | type P1, Type AX - Lavtkogende (<65 °C) organiske forbindelser | Beskyttelse mod dampe, Tågedannelse, Beskyttelse mod væskepartikler, Beskyttelse mod faste partikler, Hvis konc. i luften > eksponeringsgrænseværdi |          |

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

**Andre oplysninger:**

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Flydende                                      |
| Farve                                          | : Sort. Blå. Grøn. Grå. Orange. rød. hvid. Gul. |
| Udseende                                       | : Flydende.                                     |
| Lugt                                           | : Karakteristisk.                               |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                             |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke tilgængeligt                             |
| Frysepunkt                                     | : Ikke tilgængeligt                             |
| Kogepunkt                                      | : < 0 °C                                        |
| Antændelighed                                  | : Ikke brændbar.                                |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke tilgængeligt                             |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke tilgængeligt                             |
| Flammepunkt                                    | : < 0 °C                                        |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke tilgængeligt                             |
| Nedbrydningstemperatur                         | : Ikke tilgængeligt                             |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt                             |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke tilgængeligt                             |
| Opløselighed                                   | : Ikke tilgængeligt                             |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                             |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt                             |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                             |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Massefylde                  | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ massefylde          | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ damptæthed ved 20°C | : Ikke tilgængeligt |
| Partikelegenskaber          | : Ikke anvendelig   |

### 9.2. Andre oplysninger

#### Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| % brændbare ingredienser | : 62,66881888 % |
|--------------------------|-----------------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ikke fastsat.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærke baser.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid).

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akut toksicitet (oral)      | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (hud)       | : Ikke klassificeret |
| Akut toksicitet (indånding) | : Ikke klassificeret |

| dimethylether (115-10-6)                          |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 Indånding - Rotte [ppm]                      | 164000 ppm Animal: rat, Animal sex: male, 95% CL: 142000 - 203000                                                                                                                                                      |
| HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT (22464-99-9) |                                                                                                                                                                                                                        |
| LD50 oral rotte                                   | > 5000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| LD50 hud rotte                                    | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)          |                                                                                                                                                                                                                        |
| LD50 hud rotte                                    | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                            |
| ACETONE (67-64-1)                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
| LD50 oral rotte                                   | 5800 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                   |
| LD50 hud rotte                                    | 15800 mg/kg                                                                                                                                                                                                            |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACETONE (67-64-1)                                      |                                                                                                                                                                                         |
| LC50 Indånding - Rotte                                 | 76 mg/l/4h                                                                                                                                                                              |
| Xylene (1330-20-7)                                     |                                                                                                                                                                                         |
| LD50 hud kanin                                         | 12126 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Animal sex: male                                                                                                                                  |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                          |                                                                                                                                                                                         |
| LD50 oral rotte                                        | > 5000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                          |                                                                                                                                                                                         |
| pH                                                     | 7                                                                                                                                                                                       |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                          |                                                                                                                                                                                         |
| pH                                                     | 7                                                                                                                                                                                       |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| Kimcellemutagenicitet                                  | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| Carcinogenicitet                                       | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| Xylene (1330-20-7)                                     |                                                                                                                                                                                         |
| IARC-gruppe                                            | 3 - Ikke klassificerbar                                                                                                                                                                 |
| ETHYLBENZENE (100-41-4)                                |                                                                                                                                                                                         |
| IARC-gruppe                                            | 2B - Muligvis kræftfremkaldende for mennesker                                                                                                                                           |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                          |                                                                                                                                                                                         |
| IARC-gruppe                                            | 2B - Muligvis kræftfremkaldende for mennesker                                                                                                                                           |
| Reproduktionstoksicitet                                | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| ACETONE (67-64-1)                                      |                                                                                                                                                                                         |
| LOAEL (dyr/kvinde, F0/P)                               | 11298 mg/kg kropsvægt Animal: mouse, Animal sex: female                                                                                                                                 |
| NOAEL (dyr/han, F0/P)                                  | 900 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information)                                                            |
| Enkel STOT-eksponering                                 | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                                    |
| Andre farer                                            | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                 |
| 1-METHOXY-2-PROPANOL (107-98-2)                        |                                                                                                                                                                                         |
| Enkel STOT-eksponering                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                                 |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| N-BUTYL ACETATE (123-86-4)                        |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enkel STOT-eksponering                            | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                          |
| ACETONE (67-64-1)                                 |                                                                                                                                                                                  |
| Enkel STOT-eksponering                            | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                                                                                                                          |
| Gentagne STOT-eksponeringer                       | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                             |
| Andre farer                                       | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                          |
| HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT (22464-99-9) |                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hankøn, 90 dage)     | 180 mg/kg kropsvægt Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: other:                                                                                                           |
| NOAEL (subkronisk, oral, dyr/hunkøn, 90 dage)     | 205 mg/kg kropsvægt Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: other:                                                                                                         |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)          |                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                      | ≥ 1000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)          |
| NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dage)              | > 1000 mg/kg kropsvægt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)                                                            |
| Xylene (1330-20-7)                                |                                                                                                                                                                                  |
| LOAEL (oral, rotte, 90 dage)                      | 150 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity) |
| ETHYLBENZENE (100-41-4)                           |                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rotte, 90 dage)                      | 75 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                    |
| Gentagne STOT-eksponeringer                       | Kan forårsage organskader (høreorganer) ved længerevarende eller gentagen eksponering.                                                                                           |
| Aspirationsfare                                   | : Ikke klassificeret                                                                                                                                                             |
| Andre farer                                       | : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                          |
| EASYLINE EDGE                                     |                                                                                                                                                                                  |
| Forstøver                                         | Aerosol                                                                                                                                                                          |

### 11.2. Oplysninger om andre farer

#### Andre oplysninger

Potentielle skadelige helbredsvirkninger på mennesker og mulige symptomer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Ikke klassificeret

| dimethylether (115-10-6) |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]          | > 4,1 g/l Test organisms (species): Poecilia reticulata  |
| EC50 - Skaldyr [1]       | > 4,4 g/l Test organisms (species): Daphnia magna        |
| EC50 96h- Alger [1]      | 154,917 mg/l Test organisms (species): other:green algae |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT (22464-99-9) |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                        |
| EC50 - Skaldyr [1]                                | > 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| LOEC (kronisk)                                    | 63 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| NOEC (kronisk)                                    | 25 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)          |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                   | > 100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes                                                                                        |
| EC50 - Skaldyr [1]                                | > 500 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Alger [1]                              | > 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (kronisk)                                    | ≥ 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC kronisk, fisk                                | 47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'                                                                        |
| ACETONE (67-64-1)                                 |                                                                                                                                             |
| LOEC (kronisk)                                    | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| NOEC (kronisk)                                    | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                          |
| Xylene (1330-20-7)                                |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                   | 2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)                                                     |
| EC50 - Skaldyr [1]                                | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                                                     |
| NOEC kronisk, fisk                                | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d'                                  |
| ETHYLBENZENE (100-41-4)                           |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                   | 5,1 mg/l Test organisms (species): Menidia menidia                                                                                          |
| EC50 72h - Alger [1]                              | 4,9 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                     |
| EC50 72h - Alger [2]                              | 5,4 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| EC50 96h- Alger [1]                               | 7,7 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                     |
| EC50 96h- Alger [2]                               | 3,6 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)    |
| LOEC (kronisk)                                    | 1,7 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'                                                                       |
| NOEC (kronisk)                                    | 0,96 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia Duration: '7 d'                                                                      |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                     |                                                                                                                                             |
| LC50 - Fisk [1]                                   | 155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka                                                                                    |
| EC50 - Skaldyr [1]                                | 19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 - Skaldyr [2]                                | 27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 - Andre vandorganismer [1]                   | > 100 mg/l Test organisms (species):                                                                                                        |
| EC50 72h - Alger [1]                              | > 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| LOEC (kronisk)                                    | 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                             |
| NOEC (kronisk)                                    | ≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                        |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| EASYLINE EDGE                                     |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Persistens og nedbrydelighed                      | Ikke fastsat.        |
| dimethylether (115-10-6)                          |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| CARBON DIOXIDE AEROSOL PROPELLANT (124-38-9)      |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| HEXANOIC ACID 2-ETHYL-ZIRCONIUM SALT (22464-99-9) |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| 1-METHOXY-2-PROPANOL (107-98-2)                   |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| N-BUTYL ACETATE (123-86-4)                        |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| 2-methoxy-1-methylethylacetat (108-65-6)          |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| ACETONE (67-64-1)                                 |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| Xylene (1330-20-7)                                |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| ETHYLBENZENE (100-41-4)                           |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |
| Titanium Dioxide (12026-28-7)                     |                      |
| Persistens og nedbrydelighed                      | Hurtigt nedbrydeligt |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| EASYLINE EDGE              |               |
|----------------------------|---------------|
| Bioakkumuleringspotentiale | Ikke fastsat. |

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

### 12.7. Andre negative virkninger

Andre farer : Undgå udledning til miljøet.

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Produkt/Emballage-bortskaffelse
- : Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
- Andre farer
- : Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af tilbageværende antændelige dampe.
- Oplysninger om økologisk affald
- : Undgå udledning til miljøet.
- Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532)
- : 08 01 11\* - Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
- Danmark
- Kemikalieaffaldsgruppe
- : z - Affald, som ikke kan placeres i øvrige grupper

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                              | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                                     |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                                           | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)                           |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLER                                                                           | AEROSOLS                                                                                          | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLER                                                                             | AEROSOLER                                                                             |
| Beskrivelse i transportdokument                                                     |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                             | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                                        |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                               | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |                |  |  |  |
| 14.4. Emballagegruppe                                                               |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ikke anvendelig                                                                     | Ikke anvendelig                                                                                   | Ikke anvendelig                                                                     | Ikke anvendelig                                                                       | Ikke anvendelig                                                                       |
| 14.5. Miljøfarer                                                                    |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej<br>EmS-nr. (Brand): F-D<br>EmS-nr. (Udslip): S-U | Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej                                                                      | Miljøfarlig: Nej                                                                      |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                           |                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

##### Vejtransport

- Klassifikationskode (ADR)
- : 5F
- Særlige bestemmelser (ADR)
- : 190, 327, 344, 625
- Begrænsede mængder (ADR)
- : 1I
- Undtagne mængder (ADR)
- : E0
- Emballeringsforskrifter (ADR)
- : P207, LP200
- Særlige emballeringsbestemmelser (ADR)
- : PP87, RR6, L2
- Bestemmelser om sammenpakning (ADR)
- : MP9
- Transportkategori (ADR)
- : 2
- Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR)
- : V14

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (ADR) | : CV9, CV12 |
| Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR)                      | : S2        |
| Tunnelrestriktionskode (ADR)                                                  | : D         |

### Søfart

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Særlige bestemmelser (IMDG)          | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Emballeringsforskrifter (IMDG)       | : P207, LP200                      |
| Særlige emballagebestemmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| Stuvningskategori (IMDG)             | : Ingen                            |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)       | : SW1, SW22                        |
| Segregation (IMDG)                   | : SG69                             |

### Luftfart

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0               |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Y203             |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : 30kgG            |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 75kg             |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 203              |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 150kg            |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A145, A167, A802 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 10L              |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 1 L                |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                 |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                            | : VE01, VE04         |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 1                  |

### Jernbane transport

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskode (RID)                                                     | : 5F                 |
| Særlige bestemmelser (RID)                                                    | : 190, 327, 344, 625 |
| Begrænsede mængder (RID)                                                      | : 1L                 |
| Undtagne mængder (RID)                                                        | : E0                 |
| Emballeringsforskrifter (RID)                                                 | : P207, LP200        |
| Særlige emballagebestemmelser (RID)                                           | : PP87, RR6, L2      |
| Bestemmelser om sammenpakning (RID)                                           | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                       | : 2                  |
| Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID)                              | : W14                |
| Særlige bestemmelser for transport - Pålæsning, aflæsning og håndtering (RID) | : CW9, CW12          |
| Ekspreskolli (RID)                                                            | : CE2                |
| Fareidentifikationsnr. (RID)                                                  | : 23                 |

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-regler

#### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XVII (Begrænsningsbetingelser)

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

### REACH kandidatliste (SVHC)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

### Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

### Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

### Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

### BILAG II RAPPORTERBARE FORSTADIER TIL BRÆNDSTOFFER

Live over stoffer, der i sig selv eller i blandinger eller i stoffer ved mistænkelige transaktioner samt væsentlige bortkomster og væsentlige tyverier skal indberettes inden for 24 timer.

| Navn    | CAS nr  | Kode i den kombinerede nomenklatur (KN-kode) | Kode i den kombinerede nomenklatur for blandinger uden komponenter, som medfører klassifikation under en anden KN-kode |
|---------|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetone | 67-64-1 | 2914 11 00                                   | ex 3824 99 92                                                                                                          |

### Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)

Indeholder stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

| Navn    | CN-betegnelse | CAS nr  | CN-kode    | Kategori, Underkategori | Grænseværdi | Bilag   |
|---------|---------------|---------|------------|-------------------------|-------------|---------|
| Acetone |               | 67-64-1 | 2914 11 00 | Kategori 3              |             | Bilag I |

### Nationale regler

#### Danmark

- Brandfareklasse
- : Klasse I-1
- En oplagsenhed
- : 1 liter
- Bemærkninger vedrørende klassificeringen
- : F+ <Aerosol 1>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.
- Danske nationale regler
- : Må ikke bruges af unge under 18 år
- Gravide/ammende kvinder, der arbejder med produktet, må ikke komme i direkte kontakt med det

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

## PUNKT 16: Andre oplysninger

| Angivelse af ændringer |                       |             |
|------------------------|-----------------------|-------------|
| Punkt                  | Ændret emne           | Kommentar   |
|                        | Erstatter version fra | Modificeret |

# EASYLINE EDGE

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Angivelse af ændringer |               |             |
|------------------------|---------------|-------------|
| Punkt                  | Ændret emne   | Kommentar   |
|                        | Revideret den | Modificeret |

Datakilder

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre oplysninger

: Ingen.

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal)                | Akut toksicitet (dermal), kategori 4                                     |
| Acute Tox. 4 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 4                                  |
| Asp. Tox. 1                          | Aspirationsfare, kategori 1                                              |
| EUH066                               | Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.                          |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenscade/øjenirritation, kategori 2                            |
| Flam. Gas 1A                         | Brandfarlige gasser, kategori 1A                                         |
| Flam. Liq. 2                         | Brandfarlige væsker, kategori 2                                          |
| Flam. Liq. 3                         | Brandfarlige væsker, kategori 3                                          |
| H220                                 | Yderst brandfarlig gas.                                                  |
| H222                                 | Yderst brandfarlig aerosol.                                              |
| H225                                 | Meget brandfarlig væske og damp.                                         |
| H226                                 | Brandfarlig væske og damp.                                               |
| H229                                 | Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.                        |
| H280                                 | Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.                |
| H304                                 | Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.          |
| H312                                 | Farlig ved hudkontakt.                                                   |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                                                |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                      |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                                    |
| H336                                 | Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.                                  |
| H361d                                | Mistænkes for at skade det ufødte barn.                                  |
| H373                                 | Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. |
| Press. Gas                           | Gasser under tryk                                                        |
| Press. Gas (Comp.)                   | Gasser under tryk : Komprimeret gas                                      |
| Repr. 2                              | Reproduktionstoksicitet, kategori 2                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2                                     |
| STOT RE 2                            | Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 2           |
| STOT SE 3                            | Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, narkose    |

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden fra information fra vores råvareleverandører og beskriver kun produktet til sundheds-, sikkerheds- og miljøformål. De bør derfor ikke fortolkes som en garanti for nogen specifik egenskab ved produktet. Denne information fritager ikke brugeren for at kontrollere produktet og påtager sig på ingen måde vores ansvar for den brug, det er beregnet til.