



Notice : U2 GRIP FULL

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

CARACTERISTIQUES :

- Gants 5 doigts tricot polyéthylène haute densité.
- Enduction nitrite paume et bouts de doigts, doublure polyester, jauge 13.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 6 à 11.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016

EN ISO 13997 :1999

EN 420 :2003 +A1 :2009

EN 388 :2016



4 X 4 3 B

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016+A1 :2018

• Abrasion :	4/4
• Coupure :	X/5
• Déchirure :	4/4
• Perforation :	3/4
• Coupure (ISO 13997) :	B/F

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.
-

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Manipulation de pièces coupantes en milieu huileux ou gras.
- Injection de moulage plastique.
- Maintenance des machines, outils.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

C T C n° : 0075
www.guyard-sa.fr