

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V 226Nm signa 0..10V
pour vanne papion VF209 DN200 et
VF299 DN250

MF200-24M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF
Destination du produit	vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Électrique
Fonction interrupteur	2 SPDT
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Signal de retour	0...10 V CC
Consommation moyenne au maintien en W	7 W
Consommation moyenne au maintien en VA	55 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/modulant
Couple de serrage	2000 lb.in 226 N.m
Caractéristiques supplémentaires	Chauffage
Fils et connexions	Bornier
Temps de retour du ressort	60 s
Degré de protection IP	IP65
Matière	PTFE (polytetrafluoroethylene): bouchon
Cycle de fonctionnement	100 %
Température ambiante de fonctionnement	-25...65 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...65 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur de l'emballage 1	31,0 cm
Longueur de l'emballage 1	36,0 cm
Poids de l'emballage 1	13,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No