



DATOS TÉCNICOS COMPUESTO RTD

Lubricante de corte para metales de aplicación manual

Descripción

El compuesto RTD de ROCOL es una pasta blanda para utilizar en escariado, aterrajado, taladrado, y otras operaciones de corte de metales. El compuesto RTD de ROCOL resulta apropiado para todos los metales, incluidos acero endurecido, nímnico y titanio. Al contener aditivos para presiones extremas, el compuesto ROCOL RTD reduce significativa la fricción, brindando un excelente rendimiento de corte.

Características sobresalientes

- Prolonga la vida útil de instrumentos y herramientas
- Mejora el acabado de las superficies
- Aumenta la velocidad de extracción
- Reduce los gastos de producción

Instrucciones de uso

Aplicar con brocha directamente sobre la herramienta o la pieza a trabajar, o sumergiendo la herramienta en el compuesto.

Datos técnicos (valores típicos)

Aspecto: *Pasta marrón*

Olor: *Tenue a pino*

Método Shell 4 bolas:

Fuerza de soldadura (sin diluir): *> 800 kg*

Fuerza de soldadura (5% en aceite): *315 kg*

Almacenaje: *Almacenar a temperatura ambiente normal (5 a 30° C)*

Tamaño de envases y códigos

| | |
|--------|--------------|
| 50 g | código 53020 |
| 500 g | código 53023 |
| 5 kg | código 53026 |
| 18 kg | código 53028 |
| 185 kg | código 53029 |

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.

DATOS TÉCNICOS

Seguridad e higiene

Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto con el Departamento de asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra.

Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700).

Fax: 0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).

Edición: RTD Compound TDS 5302

Fecha: Enero 04

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760

ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.

ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.

La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestros clientes. Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada.