Fiche technique du produit

Spécifications



Reconditionné - Harmony XACA - boîte pendante - 4 poussoirs 1 arrêt d'urgence

XACA4913W

Cette option circulaire permet d'éviter 3.545 kg de CO_2 par rapport au produit linéaire.

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Bôite à bouton pendante
Nom de l'appareil	XACA

Complémentaires

Type de la boîte de commande	Double isolation
Matière du coffret	Polypropylène
Type de circuit électrique	Circuit de commande
Type de coffret	Complet, prêt à utiliser
Application de la boîte pendante	Contrôle du moteur de levage à 2 vitesses
Composition de la boîte de commande	4 boutons-poussoirs + 1 arrêt d'urgence
Type de bouton de commande	Premier bouton-poussoir 1 NF + 2 NO supérieur, lent - rapide Deuxième bouton-poussoir 1 NF + 2 NO inférieur, lent - rapide Bouton-poussoir d'arrêt Ø 40 mm 1 NF accrochage Quatrième bouton-poussoir 1 NF + 2 NO gauche, lent - rapide Troisième bouton-poussoir 1 NF + 2 NO droite, lent - rapide
Compatibilité produit	ZB2BE102 pour arrêt d'urgence XENG1191 pour chaque direction
Interverrouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique entre paires
Couleur de la boîte pendante	Jaune
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…1 x 2,5 mm² sans embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm² avec embout
Normes	CEI 60204-32 CEI 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508
Certifications du produit	CCC GOST
Traitement de protection	TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-40…70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Entrée de câble	Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 8…26 mm
Désignation code des contacts	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-1
Fonctionnement des contacts	Décalé Coupure lente
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ
Force d'actionnement	18 N bouton-poussoir 8 N arrêt d'urgence
Protection contre les courts-circuits	10 A protection fusible par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W	40 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 120 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 48 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 48 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C 65 W DC-13 pour 1000000 cycle, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 24 V, facteur de charge = 0,5 (inductive charge) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Description des bornes ISO n°1	(33-34)NO_CL (13-14)NO (21-22)NF
Description des bornes ISO n°2	(11-12)NF
Identification des connecteurs	(13-14)NO (11-12)NF
Poids du produit	0,675 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15,500 cm
Largeur de l'emballage 1	27,000 cm
Longueur de l'emballage 1	41,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,062 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,880 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone évitée par rapport au produit linéaire	**4 kg CO2 eq.**

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	**Non**

Use Again

Réemballer et réusiner

Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

