

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电位分配端子，标称工作电压: 500 V，额定电流: 24 A，接线方式: 回拉式弹簧连接，第1层左边连接，额定接线容量: 2.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 4 mm²，接线方式: 回拉式弹簧连接，第1层右边连接，额定接线容量: 1.5 mm²，横截面: 0.14 mm² - 2.5 mm²，安装: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 工作电压通过一根2.5 mm²的回拉式弹簧连接提供，通过八根1.5 mm²的连接分配
- 执行器和有源启动器可以简单明了的用工作电压供电
- 它们主要用于带高性能控制器的小型控制柜

商业数据

订货号	3031047
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE6211
产品关键代码	BE6211
目录页面	页码240 (C-3-2013)
GTIN	4017918169572
单件重量 (含包装)	23 g
单件重量 (不含包装)	21.663 g
原产地	TR

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

技术数据

产品属性

产品类型	电位分配模块
连接量	2
行数	2
电位	8

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm²

第1层左边连接

剥线长度	10 mm
塞规	A3
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 4 mm²
横截面 AWG	26 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管)	0.5 mm²
标称电流	24 A
最大负载电流	24 A (当连接截面积为4 mm²的导线时)
额定电压	500 V
额定横截面	2.5 mm²

第1层右边连接

剥线长度	10 mm
塞规	A1
连接符合标准	IEC 60947-7-1
刚性导线横截面	0.14 mm² ... 2.5 mm²
横截面 AWG	26 ... 16 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.14 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm² ... 1.5 mm²
标称电流	17.5 A
最大负载电流	17.5 A
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm²

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2 mm
高度	141 mm
NS 35/7,5深度	51 mm
NS 35/15深度	58.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	已通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	已通过测试
短时耐受电流 2.5 mm²	0.3 kA
短时耐受电流 1.5 mm²	0.18 kA
结果	已通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	已通过测试

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	已通过测试
----	-------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	已通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm² / 0.2 kg
	2.5 mm² / 0.7 kg
	4 mm² / 0.9 kg
结果	已通过测试

环境和真实条件

老化

温度循环	192
结果	已通过测试

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	已通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	f ₁ = 5 Hz 到 f ₂ = 250 Hz
ASD等级	6.12 (m/s²)²/Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	已通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
脉冲波形	半弦
加速度	30g

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

电击时间	18 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) ， -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
	IEC 60947-7-1

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

图纸

电路图



ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

**EAC**
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00682

 cULus认证	认证ID: E60425			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B				
	300 V	15 A	24 - 10	-
使用组 C				
	150 V	15 A	24 - 10	-
使用组 D				
	300 V	10 A	24 - 10	-

**EAC**
认证ID: EACKZ 08593

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250105
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ZPV 1,5/2,5 (8/1) - 电位分配端子



3031047

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3031047>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn