



WXMPS MS

Item No: T0052923699

KEY FEATURES

- + Parfait pour les applications de soudure Pico, Micro et Standard des composants de tailles petites à standard. :
La série de pannes Pico RTPS MS pour les tailles de composants de 0402 à 01005 (XS - S) ainsi que la série de pannes Micro RTMS MS pour les tailles de composants de 0504 à 1608 3 (M à L) sont compatibles avec le même fer à souder WXMPS MS.
- + Transfert de chaleur précis et rapide avec un temps de récupération rapide
- + Large gamme de pannes pour chaque application
- + Identification facile des outils avec contrôle visuel du processus
- + La détection intelligente des outils protège des défauts
- + Enregistrement des différents processus de soudage avec la mémoire de paramètres intégrée
- + Remplacement de panne facile, sûr et rapide
- + Consommation d'énergie réduite grâce à un détecteur de mouvement
- + Protection maximale :
(IPC-Normes industrielles - TM-650 2.5.33)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	3
Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	40 W
Repos de sécurité	WSR208
Plage de température °C	100 - 450 °C
Plage de température °F	200 - 850 °F
Plage de pointe	RTMS MS / RTPS MS
UPC	037103366566
Le Voltage	12 V / AC