

Sikkerhetsdatablad

Side: 1/11

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 23.01.2025

Versjon 1.00

revidert den: 16.01.2025

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsnavn:** RS Pro Silicone Polish Cleaner

- **Relatert artikkelnummer:** RS 136-8541
- **UFI:** RYUC-50XS-W000-JWUQ

· **1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

- **Bruk av stoffet/tilberedningen** Rengjøringsmiddel
- **Anvendelser som frarådes** Ikke tilgjengelig

· **1.3 Detaljer om leverandører som stiller sikkerhetsdatabladet til disposisjon**· **Produsent/leverandør:**

RS Components SAS,
Rue Norman King
CS40453
60031 Beauvais Cedex
France
+47 6483 4000
teknik@rsonline.no

· **Avdeling for nærmere informasjon:** teknik@rsonline.no· **1.4 Nødtelefonnummer:**

INFORMASJON FRA GIFTSENTRALEN
+47 22 59 13 00 (24 timer)

+47 2103 4452 (24 timer)
+44 1235 239670 (24 timer)

Giftinformasjonen
22 59 13 00

*** Avsnitt 2: Fareidentifikasjon**· **2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**· **Klassifisering i henhold til EF-forskrift nr.1272/2008**

GHS02 Flamme

Aerosol 1

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Irriterer huden.

Aquatic Chronic 3 H412

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· **2.2 Merkingselementer**· **Merking iht. bestemmelse (EF) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

(fortsatt på side 2)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 1)

· Farepiktogrammer



GHS02 GHS07

· Varselord Fare

· Farebestemmende komponenter ved etikettering:

nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung

n-heksan

Hvit mineralolje, petroleum

· Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P280 Benytt vernehansker

P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C.

P501 Kast innholdet i henhold til lokale, regionale og nasjonale forskrifter.

· 2.3 Andre farer

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT: Ikke gjeldende.

· vPvB: Ikke gjeldende.

· Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper Hormonforstyrrende stoffer $\geq 0,1\%$ = ingen

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

· 3.2 Blandinger

· Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.

· Farlige innholdsstoffer:		
CAS: 68476-85-7 EINECS: 270-704-2	petroleumsgasser, kondenserte ⚠ Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280	$\geq 50\%$
EC-nummer: 921-024-6	nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥ 10 -<20%
CAS: 8042-47-5 EINECS: 232-455-8	Hvit mineralolje, petroleum ⚠ Asp. Tox. 1, H304	≥ 1 -<5%
CAS: 110-54-3 EINECS: 203-777-6	n-heksan ⚠ Flam. Liq. 2, H225; ⚠ Repr. 2, H361f; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 Spesifikke konsentrasjonsgrense: STOT RE 2; H373: C $\geq 5\%$	<1%

(fortsatt på side 3)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 2)

- **Ytterligere informasjon:** Ordlyden til de angitte faresetningene er å finne i avsnitt 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****· Generelle informasjon:**

Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

Forgiftningssymptomer kan også oppstå etter mange timer. Personer må derfor ha legetilsyn i minst 48 timer etter en ulykke.

· Etter innånding:

Flytt personen ut i frisk luft og sørg for at han/hun kan puste komfortabelt.

Hvis du føler deg uvel: Ring en GIFTINFORMASJONSCENTRAL eller lege.

· Etter hudkontakt:

Vask med rikelig med vann.

Hvis hudirritasjon eller utslett oppstår: Oppsøk lege eller få medisinsk hjelp.

Ta av forurensede klær og vask dem før de brukes på nytt.

· Etter øyekontakt:

Skyll forsiktig med vann i 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis de finnes og er enkle å fjerne. Fortsett å skylle.

Hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

· Etter svelging:

Tilkall straks en GIFTINFORMASJONSCENTRAL/lege.

Skyll munnen.

Fremkall IKKE oppkast.

En person som kaster opp mens de ligger på ryggen bør legges over på siden.

· 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

MERKNAD TIL LEGEN: På grunn av faren for aspirasjon bør emesis eller mageskylling ikke brukes med mindre risikoen er berettiget på grunn av tilstedeværelsen av ytterligere toksiske stoffer.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**· 5.1 Slukningsmidler****· Egnede slukningsmidler:**

CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

Bruk vannspray til å kjøle ned beholdere.

· Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:

FORSIKTIG: Bruk av vannspray ved brannslukking kan være ineffektivt.

Vann i full stråle

· 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller blandingen

Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.

Forhindrer at brannslukningsvann kommer ut i vannveier eller kloakksystemet.

Aerosolbeholdere kan eksplodere med kraft ved temperaturer over 50 °C [122 °F].

Damp er tyngre enn luft. Dampene kan spre seg til antennelseskilder nær bakken. De kan forårsake branntilløp eller antennes eksplosivt.

· Farlige forbrenningsprodukter:

Karbonoksider (CO_x)

(fortsatt på side 4)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

andre giftige gasser

(fortsatt fra side 3)

· 5.3 Råd til brannmannskaper

- **Spesielt verneutstyr:** Bruk selvforsynt åndedrettsvern og fullt brannslukningsutstyr.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**· 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Fjern eller hold unna alle kilder til ekstrem varme eller åpen ild.
Ikke pust inn tåke/damp/spray/røyk.

· 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp til miljøet.
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.

· 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
Samle opp væsken i en forseglingsbar, kjemikaliebestandig beholder.
Vask rester med tørkepapir og legg skitne håndklær i beholderen.
Bruk såpe og vann for å fjerne de siste restene av rester.

· 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallshåndtering.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring**· 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Bruk vernehansker og øyebeskyttelse.
Vask hender og eksponert hud grundig etter håndtering.
Ta av forurensede klær og vask dem før de brukes på nytt.
Ikke pust inn tåke, damp eller spray.
Ikke stikk hull på eller brenn, heller ikke etter bruk.

· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Ha åndedrettsbeskyttelsesapparater i beredskap.
Trykkbeholder: Beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C, f.eks. elektriske lamper. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.

· 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**· Lagring:****· Krav til lagerrom og beholdere:**

Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkgasspakker skal overholdes.
Oppbevares på et tørt og rent sted, borte fra inkompatible stoffer
Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

· Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig.**· Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:**

Hold beholderne tett tillukket.
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
Må ikke utsettes for temperaturer som overstiger 50 °C [122 °F].

(fortsatt på side 5)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 4)

- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Se avsnitt 1.2

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- **8.1 Kontrollparametere**

· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:	
110-54-3 n-heksan	
AG	Langtidsverdi: 72 mg/m ³ , 20 ppm
R E	

- **Ytterligere informasjon:**

Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

For forkortelser og akronymer, se den nasjonale eller regionale forskriften om grenseverdier for yrkeseksponering.

- **8.2 Begrensning og overvåking av eksponeringen**

- **Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.

- **Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr**

- **Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.

Tilsølte og forurensede klær må fjernes omgående.

Vask hendene før arbeidspausen og ved arbeidets slutt.

Beskyttelsesklær må oppbevares adskilt.

Unngå berøring med huden.

Unngå berøring med øyne og hud.

- **Åndedrettsvern**

Ved kortvarig eller liten belastning, bruk åndedrettsvern med filter; ved intensiv eller lengre eksponering, bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

Rådfør deg med spesialister på åndedrettsvern.

Hvis produktet er oppvarmet eller hvis arbeidstakeren har en kjent allergisk reaksjon, bør du vurdere å bruke en helmaske med organisk dampkassett eller med uavhengig lufttilførsel.

- **Håndvern**



Beskyttelseshansker : EN374

Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet/stoffet/blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til gjennombruddstid, diffusjonshastighet og degradering.

- **Hanskemateriale**

Valget av egnede hansker avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetskjennetegn og varierer fra produsent til produsent. Siden produktet er en sammensetning av flere stoffer, kan hanskematerialets bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

- **Gjennomtrengingstid for hanskemateriale**

Den nøyaktige gjennombruddstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

(fortsatt på side 6)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

· Øye-/ansiktsvern

(fortsatt fra side 5)



Vernebriller eller tettsluttende vernebriller: EN 166

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

· Aggregattilstand	Aerosol
· Form:	Flytende, i aerosolformat.
· Farge	Ikke bestemt.
· Lukt	Ikke tilgjengelig
· Luktterskel:	Ikke tilgjengelig
· Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde	Ikke relevant, ettersom aerosol.
· Antennelighet	Ikke relevant.
· Nedre og øvre eksplosjonsgrense	
Nedre:	Ikke bestemt.
Øvre:	Ikke bestemt.
· Flammepunkt	-40 °C
· Tenntemperatur	350 °C (68476-85-7 petroleumsgasser, kondenserte)
· Løselighet	
· vann:	Ikke bestemt.
· Damptrykk ved 20 °C	5.132,9 hPa (68476-85-7 petroleumsgasser, kondenserte)
· Relativ tetthet:	Ikke tilgjengelig
· Damptetthet (luft=1):	Ikke tilgjengelig
· Partikkelegenskaper	Ikke tilgjengelig

· 9.2 Andre opplysninger

· 9.2.1 Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

- Aerosoler Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

· 9.2.2 Andre sikkerhetsskjennetegn

- Antennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosivt. Dannelse av eksplosive damp-/luftblandinger er imidlertid mulig.
- Løsningsmiddelandel:
 - Organiske løsningsmidler: <1,00 %
 - VOC (EU) <1,00 %

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.2 Kjemisk stabilitet Kjemisk stabil ved normale temperaturer og trykk.

- Termisk nedbrytning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.

(fortsatt på side 7)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 6)

- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Ingen farlige reaksjoner kjent.
- **10.4 Forhold som skal unngås**
Unngå åpen ild, sterk varme, gnister, antenningskilder og inkompatible stoffer.
- **10.5 Uforenlige materialer**
Sterke syrer
Sterke baser
Sterke oksidasjonsmidler
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**
Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.
Ingen kjente farlige dekomponeringsprodukter.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
 - **Akutt giftighet**, Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Primær iritasjonsvirkning:**
 - **Hudetsing/hudirritasjon** Irriterer huden.
 - **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
 - **Oppsummering av effekter og symptomer etter eksponeringsvei**
 - **Øynene:**
kan forårsake mild irritasjon
tåreflod i øynene
 - **Hud:**
rødhet, irritasjon
Kontakt med væsken kan føre til forfrysninger på grunn av varmetapet som oppstår ved rask fordampning. Eksponering for strålen kan føre til forfrysninger.
 - **Pust inn:**
irritasjon i luftveiene
hoste
kortpustethet
pustevansker
 - **Svelget:**
Kan forårsake aspirasjon ned i lungene med risiko for kjemisk pneumonitt.
irritasjon i munn, svelg, spiserør og mage
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
 - **Forsinkede og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger som følge av kortvarig og langvarig eksponering**
Ingen ytterligere relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt på side 8)

— NO —

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 7)

· **11.2 Opplysninger om andre farer**· **Hormonforstyrrende egenskaper**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger· **12.1 Toksisitet**· **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.· **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**· **PBT:** Ikke relevant.· **vPvB:** Ikke relevant.· **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

· **12.7 Andre skadevirkninger**· **Bemerkning:** Skadelig for fisk.· **Ytterligere økologiske informasjon:**· **Generelle informasjon:**

skadelig for vannorganismer

Vannfareklasse 2 (D) (Selvklassifisering): farlig for vann

Ikke la produktet nå i grunnvann, vassdrag eller kloakk.

Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av små mengder i marken.

Avsnitt 13: Sluttbehandling· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**· **Anbefaling:** Dette materialet og beholderen må kastes som farlig avfall.· **Europeisk avfallsliste**

HP3	Brannfarlig
HP14	Økotoksisk

· **Urenset emballasje:**· **Anbefaling:**

Beholderne kan fortsatt utgjøre en kjemisk fare når de er tomme.

Kasser innholdet i samsvar med alle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.

Behold advarslene på etikettene og sikkerhetsdatabladet der det er mulig, og overhold alle merknader som gjelder produktet.

· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

— NO —

(fortsatt på side 9)

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 8)

Avsnitt 14: Transportopplysninger

· 14.1 FN-nummer eller ID-nummer · ADR, IMDG, IATA	UN1950
· 14.2 FN-forsendelsesnavn · ADR · IMDG · IATA	AEROSOLBEHOLDERE AEROSOLS Aerosols, flammable
· 14.3 Transportfareklasse(r) · ADR  · Klasse · Fareseddel	2 5F Gasser 2.1
· IMDG, IATA  · Class · Label	2.1 Gasser 2.1
· 14.4 Emballasjegruppe · ADR, IMDG, IATA	Ikke relevant
· 14.5 Miljøfarer:	Ikke relevant
· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk · Farenummer (Kemler-tall): · EMS-nummer: · Stowage Code · Segregation Code	Ikke relevant. - F-D,S-U SW1 Protected from sources of heat. SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters. SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
· 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter	Ikke relevant.

(fortsatt på side 10)

—NO—

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 9)

· Transport/ytterligere informasjon:	
· ADR	
· Begrenset mengde (LQ)	1L
· Unntatte mengder (EQ)	Kode: E0 Ikke tillatt som unntatte mengder
· Transportkategori	2
· Tunnel restriksjonskode	D
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	1L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E0 Not permitted as Excepted Quantity
· UN "Model Regulation":	UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

· **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**· **Direktiv 2012/18/EU**

- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Seveso category P3a
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksamheter på lavere nivå 150 t
- Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksamheter på høyere nivå 500 t

· **FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**· **Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Annex I - RESTRICTED EXPLOSIVES PRECURSORS (Upper limit value for the purpose of licensing under Article 5(3))**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Annex II - REPORTABLE EXPLOSIVES PRECURSORS**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprekursorer**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med narkotikaprekursorer mellom Fellesskapet og tredjestater**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

· **15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· **Relevante setninger**

H220 Ekstremt brannfarlig gass.

(fortsatt på side 11)

—NO—

Handelsnavn: RS Pro Silicone Polish Cleaner

(fortsatt fra side 10)

- H225 Meget brannfarlig væske og damp.
- H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
- H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
- H315 Irriterer huden.
- H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- H361f Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
- H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

• **Avdeling som utsteder datablad:** Regulatorisk avdeling

• **Kontaktperson:** teknik@rsonline.no

• **Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Brannfarlige gasser – Kategori 1A

Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1

Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass

Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2

Repr. 2: Reproduksjonstoksisitet – Kategori 2

STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3

STOT RE 2: Giftvirkning på bestemte organer (gjentatt eksponering) – Kategori 2

Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1

Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 3

• *** Data forandret i forhold til forrige versjon**