



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# FULCRON TRATTAMENTO PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI

## DESCRIZIONE

È un trattamento anti-sporco e idrorepellente specifico per la superficie esterna in vetro trasparente dei pannelli fotovoltaici e solari. La sua formula innovativa crea uno scudo protettivo che, favorendo lo scivolamento dell'acqua piovana, riduce l'attecchimento dello sporco. Previene quindi depositi di calcare, fango, smog, fuliggine, grasso, polveri, muschi, foglie e guano che, depositandosi sulle superfici del pannello, possono ridurre l'efficienza produttiva.

## IMPIEGO

Indicato per le operazioni di manutenzione delle superfici trasparenti dei pannelli fotovoltaici e solari

## CLASSIFICAZIONE

Protettivo

## USO

Su pannello precedentemente pulito, applicare il prodotto puro e distribuire in modo uniforme con un panno o una spugna asciutta coprendo tutta l'area interessata. Attendere 5 minuti e ripetere l'operazione. Trascorso il tempo di asciugatura, passare la superficie trattata con un panno umido per asportare l'eccesso di prodotto che diversamente causerebbe alonature e patine. Resa ca. 20-25 m<sup>2</sup>

## AVVERTENZE

Infiammabile. Si consiglia di applicare il prodotto su piccole porzioni delimitate. Non applicare il prodotto su parti direttamente esposte al sole e/o calde. Per l'applicazione del prodotto prediligere le ore più fresche della giornata. Operare sempre e secondo le norme di sicurezza. In caso di dubbio sulla compatibilità del prodotto eseguire una piccola prova in punto nascosto. Asciugare rapidamente le eventuali parti metalliche venute a contatto con il prodotto. Non usare spazzole.

## CONFEZIONE

Cod. 2523 flacone HDPE  
Contenuto 1000 ml

## STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 36 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

### CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido Limpido
• Colore	Incolore
• Profumo	Alcolico
• Peso specifico a 20°C	0,80 – 0,81 g/ml
• pH tal quale	<1
• Resa	20-25 m <sup>2</sup>
• Flash point	12 °C

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS