

低背ブレードヒューズ Low-Profile Blade Fuse

F-1500



定 格 Rating	DC58V-2A, DC58V-3A, DC58V-4A, DC58V-5A, DC58V-7.5A, DC58V-10A
主絶縁材 Main insulator	ナイロン Nylon
適用規格 applicable standard	ISO 8820-9 JASO D 612-6



SA-2020-V, SA-2020-H装着イメージ



SA-2020-P使用イメージ

SA-2020-H



定 格 Rating	AC/DC58V-20A
適合ヒューズ Mate Fuse-Link	低背ブレードヒューズ Low-Profile Blade Fuse: F-1500-2A, F-1500-3A, F-1500-4A, F-1500-5A, F-1500-7.5A, F-1500-10A
備 考 Remark	プリント基板用、横型 For PC terminal, Horizontal type

SA-2020-V



定 格 Rating	AC/DC58V-20A
適合ヒューズ Mate Fuse-Link	低背ブレードヒューズ Low-Profile Blade Fuse: F-1500-2A, F-1500-3A, F-1500-4A, F-1500-5A, F-1500-7.5A, F-1500-10A
備 考 Remark	プリント基板用、縦型 For PC terminal, Vertical type

オプション品



SA-2020-P

製品概要 Product Description	ヒューズプラー Fuse Puller
-----------------------------	------------------------

SA-2020-P

商品概要

- ①ブレードヒューズホルダーに装着した低背ブレードヒューズを取り外すための、工具（治具）です。
- ②低背ブレードヒューズ専用
- ③1袋2ヶ入りです。

Product overview

- ① This tool (jig) is used to remove low-profile blade fuses from blade fuse holders.
- ② For use with low-profile blade fuses only.
- ③ Each bag contains two fuses.