

## Repères pour fils - PATO 3/15 - 1013135

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: clipsage, plage de diamètre de câble: 4,4 ... 6,7 mm, surface utile: 4 x 15 mm

### Avantages

- ✓ Repérables avec les étiquettes en plastique UC-WMT ..., US-WMT ... ou les rubans d'étiquettes EMT
- ✓ Ces manchons de repérage permettent le repérage ultérieur dans les installations déjà câblées.

### Données commerciales

Unité de conditionnement	500 pc
Quantité minimum de commande	500 pc
GTIN	 4 017918 013554
GTIN	4017918013554
Poids par pièce (hors emballage)	0,000 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Allemagne

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	15 mm
Largeur (a)	9 mm
Diamètre du câble	4,4 mm ... 6,7 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Coloris	transparent
Version	Profilé
Composants	exempt de silicone

## Repères pour fils - PATO 3/15 - 1013135

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	PVC
Type de montage repérage	clipsage

#### Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
-------------------------------------	----

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27061700
eCl@ss 4.1	27061700
eCl@ss 5.0	27400400
eCl@ss 5.1	27400400
eCl@ss 6.0	27149100
eCl@ss 7.0	27149153
eCl@ss 8.0	27400401
eCl@ss 9.0	27400401

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC002248
ETIM 6.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131504