

# CRIMPFOX-SC 1,5-M - Crimpzange

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8 und 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm<sup>2</sup>, B-Crimp

## Ihre Vorteile

- Entriegelbare Zwangssperre
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
- Crimpzange für nicht isolierte Flachsteckhülsen
- Gleichbleibend hohe Qualitätsvercrimpung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212725
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3134
GTIN	4046356857840
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	620,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	620,3 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

# CRIMPFOX-SC 1,5-M - Crimpzange

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Entriegelbare Zwangssperre
	Gekennzeichnete Gesenkstationen
	Presszange für nicht isolierte Flachsteckhülsen

#### Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,1 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	20

#### Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	18

#### Crimpstelle 3

Querschnitt min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	1,5 mm <sup>2</sup>
AWG min	20
AWG max	16

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,1 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnittsbereich AWG	26 ... 16

### Maße

Breite	22 mm
Höhe	76 mm
Länge	204 mm

# CRIMPFOX-SC 1,5-M - Crimpzange

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SC 1,5-M - Crimpzange

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-SC 1,5-M - Crimpzange

1212725

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212725>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)