

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源

1088851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于DIN导轨安装的UNO POWER电源，初级开关模式，IEC 60335-1，输入：1相，输出：24 V DC / 100 W

产品描述

UNO POWER电源，可提供基础功能
由于具有很高的功率密度，紧凑型UNO POWER电源特别适合高达240 W的负载，尤其适用于内部空间有限的控制箱。这款电源提供不同的性能等级和各种宽度，具有效率高、空载损耗低的特点，实现高能源效率。

优势

- 只需简单地将产品卡接到DIN导轨上，安装方式灵活
- 控制柜中空间更多，功率密度提高达20 %
- 能源效率最大化 能源节约超过90 %，空载损耗低于0.3 W
- 宽温设计 -25 °C ... +70 °C，适合户外安装

商业数据

订货号	1088851
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMPU1Y
产品关键代码	CMPU1Y
GTIN	4055626890661
单件重量（含包装）	381.4 g
单件重量（不含包装）	340 g
原产地	DE

技术数据

输入数据

交流电运行

额定输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围	85 V AC ... 264 V AC
AC输入电压范围	85 V AC ... 264 V AC
电源电压的电压类型	AC
冲击电流	< 40 A (典型)
冲击电流积分 (I ² t)	< 1.5 A ² s
频率范围 (f _N)	50 Hz ... 60 Hz ±10 %
电网缓冲时间	> 20 ms (120 V AC)
	> 100 ms (230 V AC)
电耗量	2.1 A (100 V AC)
	0.95 A (240 V AC)
额定功耗	242.6 VA
保护电路	瞬态电涌保护; 压敏电阻
功率因数 (cos phi)	0.47
典型响应时间	< 1 s
输入熔断器	4 A (慢熔断, 内部)
推荐使用的输入保护断路器	6 A ... 16 A (特性B、C、D、K)

输出数据

效率	典型值 88 % (120 V AC)
	典型值 89 % (230 V AC)
输出特性	HICCUP
额定输出电压	24 V DC
额定输出电流 (I _N)	4.2 A (-25 °C ... 55 °C)
衰减	55 °C ... 70 °C (2.5 %/K)
反馈电压电阻	< 35 V DC
输出端处的过电压保护 (OVP)	≤ 35 V DC
控制偏差	< 1 % (负载的变化, 静态10 % ... 90 %)
	< 2 % (动态负载变化10 % ... 90 %, 10 Hz)
	< 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %)
残波	< 30 mV _{SS} (额定值)
防短路保护	是
防空转	是
输出功率	100 W
最大空载功耗	< 0.5 W
最大额定负载功率损耗	< 11 W
上升时间	< 0.5 s (U _{OUT} (10 % ... 90 %))
响应时间	< 2 ms
串连	是

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源

1088851

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851



连接数据

输入	
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	2.5 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	2.5 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	14
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

输出	
连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	2.5 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	2.5 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	14
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
最小紧固扭矩	0.6 Nm
最大紧固扭矩	0.8 Nm

信号处理

信号类型	LED
------	-----

电气特性

相数	1.00
绝缘电压输入／输出	4 kV AC (类型测试)
	3 kV AC (常规测试)

产品属性

产品类型	电源
产品系列	UNO POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 738000 h (40 °C)

绝缘特性	
保护等级	II (在关闭的控制柜中)
污染等级	2

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源

1088851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851>



尺寸

宽度	55 mm
高度	90 mm
深度	84 mm

安装尺寸

左侧/右侧安装距离	0 mm / 0 mm
顶部/底部安装距离	30 mm / 30 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	可并排安装：水平间距0 mm，垂直间距30 mm
安装位置	水平DIN导轨NS35，EN60715
带保护涂层	否

材料规格

阻燃等级符合UL 94标准（壳体/接线端子）	V0
外壳材料	塑料
外壳材料	PC
外壳类型	聚碳酸酯
卡脚插销材料	POM (Polyoxymethylene)

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C降低额定值: 2,5 %/K)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
环境温度（调试类型测试）	-40 °C
气候等级	3K3（符合EN 60721标准）
允许的最大相对湿度（操作）	≤ 95 % (25 °C 时，无冷凝)
电击	18 ms，30g，在每个空间方向（符合IEC 60068-2-27）
振动（操作）	< 15 Hz，振幅±2.5 mm（符合IEC 60068-2-6） 15 Hz ... 150 Hz，2.3g，90 min.

标准和规范

预算标准	IEC 60335-1
标准——主谐波电流限值	EN 61000-3-2
标准——电气安全	IEC 62368-1 (SELV)
标准——安全超低电压	IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
标准——安全绝缘	DIN VDE 0100-410
标准——变压器安全	EN 61558-2-16
认证——适用于半导体工业的需求，符合干线压降	EN 61000-4-11

电源电压压降

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源

1088851

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851



标准标识	半导体工业中对干线压降的要求
标准/规格	SEMI F47 - 0706 (180 V AC)

认证

CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
	CAN/CSA-C22.2编号213 I类, 2级, A、B、C、D组T4 (危险区域)
UL认证	UL/C-UL, 隶属UL 508
	UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 I级, 2区, A、B、C、D组T4 (危险区域)
	UL/C-UL, 隶属UL 60950-1

一致性/认证

SIL符合IEC 61508标准	0
------------------	---

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
低压指令	符合低电压指令2014/35/EC
噪音排放的电磁兼容要求	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4
抗噪的电磁兼容要求	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2

静电放电

标准/规程	EN 61000-4-2
-------	--------------

静电放电

触点放电	6 kV (强度测试 3)
空气放电	8 kV (强度测试 3)
备注	标准 B

高频电磁场

标准/规程	EN 61000-4-3
-------	--------------

高频电磁场

频率范围	80 MHz ... 1 GHz
测试场强	10 V/m (强度测试 3)
频率范围	1 GHz ... 6 GHz
测试场强	10 V/m (强度测试 3)
备注	标准 A

快速瞬态 (脉冲)

标准/规程	EN 61000-4-4
-------	--------------

快速瞬态 (脉冲)

输入	4 kV (强度测试4 - 非对称)
输出	2 kV (强度测试3 - 非对称)

备注	标准 A
电涌电压负载 (电涌)	
标准/规程	EN 61000-4-5
电涌电压负载 (电涌)	
输入	1 kV (强度测试2 - 对称)
	2 kV (强度测试3 - 非对称)
输出	0.5 kV (强度测试1 - 对称)
	0.5 kV (强度测试1 - 非对称)
备注	标准 B
传导干扰	
标准/规程	EN 61000-4-6
传导干扰	
输入 / 输出	非对称
频率范围	0.15 MHz ... 80 MHz
备注	标准 A
电压	10 V (强度测试 3)
压降	
标准/规程	EN 61000-4-11
辐射干扰	
标准/规程	EN 61000-6-3
无线电干扰电压符合EN 55011标准	EN 55011 (EN 55022) B 类应用于工业和民用区域EMC 1
无线电干扰符合EN 55011标准	EN 55011 (EN 55022) B类应用于工业和民用区域EMC 1
标准	
标准A	规定限度内的正常操作行为。
标准B	可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源



1088851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851>

	IECEE-CB方案 认证ID: SI-7104
	EAC 认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764
	EAC 认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764
	cULus Listed 认证ID: FILE E 214596
	cULus Listed 认证ID: FILE E 123528
	EAC 认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764
	IECEE-CB方案 认证ID: DE/PTZ/0124
	cULus Listed 认证ID: FILE E 199827

UNO-PS/1AC/24DC/100W/H - 电源



1088851

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1088851>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS		
符合《欧盟RoHS物质指令要求》		是
已知的豁免条款		6(c), 7(c)-I
China RoHS		
Environment friendly use period (EFUP)		EFUP-25
		相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC		
《REACH候选物质注释》（CAS编号）		Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP		ee65de59-068d-4ddd-b9e7-3af0843f008a
EF3.0 气候变化		
CO2e 千克		6.648千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn