D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (http://phoenixcontact.de/download)

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Schraubanschluss, gerade, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse in Schutzart IP67

Ihre Vorteile

- Einfacher Anschluss durch Schraubklemmtechnik

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	4 017918 817534
GTIN	4017918817534
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	13,980 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,980 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	9
Steckgesicht	D-SUB 9
Steckzyklen	≥ 200
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 20
Steckkraft pro Signalkontakt	≤ 3,30 N
Ziehkraft pro Signalkontakt	≤ 2,2 N
Montageart	Bohrung

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Isolationswiderstand	≥ 5000 MΩ
Schutzart	IP20
Bauform	09
Gehäusegröße	1

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Materialangaben

Material Gehäuse	Stahl
Material Gehäuseoberfläche	verzinnt
Material Kontaktoberfläche	Au/Ni
Höhe	12,6 mm

Elektrische Kennwerte

Polzahl	9
Bemessungsstrom	5 A
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	2
Bemessungsspannung (III/3)	60 V

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	B.01742

Zubehör

Zubehör

Anbaurahmen

D-SUB-Anbaurahmen - VS-09-A - 1688366

D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 1, Schutzart IP67

Tüllengehäuse

D-SUB-Tüllengehäuse - VS-09-T-2M16 - 1688353

D-SUB-Tüllengehäuse, Schutzart: IP67, Material: PA, Kabelabgang: schräg, Gehäusegröße: 1, Farbe: grau

D-SUB-Kontakteinsatz - VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - 1688395

Zubehör

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com