Produktdatenblatt
Technische Daten

A9L16296
Überspannungsabl. iQuick PRD20r, Steckb. Schutzmodule 3P, Imax 20kA

Verfügbarkeit : Lieferbar

UVP zzgl. MwSt* : 283,00 EUR

Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 iQuick PRD
Produkt oder Komponententyp	Blitzstromableiter mit steckbarem Schutzmodul
Kurzbezeichnung des Geräts	IQuick PRD
Geräteanwendung	Verteilung
Beschreibung der Pole	3P
Fernsignalisierung	Mit
Zusammens. d. Signalkontakte	1 SD (1 W)
Typ. d. Überspannungsableiters	Elektrisches Verteilungsnetzwerk
Erdungssystem	IT 230 TN-C

Zusatzmerkmale

Typ der Überspann.Abl.-Klasse	Typ 2
Technol. d. Überspannungsabl.	MOV
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz 400 V (+/- 10 %) AC 50/60 Hz
[In] Nennentladestrom	Differentialmodus : 5 kA L/N Gleichtakt : 5 kA L/PE
[Imax] maximaler Entladestrom	Gleichtakt : 20 kA L/PE
Uc max. Dauerbetriebsspannung	Gleichtakt : 350 V L/PE
Spannungsschutzpegel Up	<= 1.5 kV Typ 2 Gleichtakt L/PE
Trennschalter-Gerätetyp	Integrierter Trennschalter - Icu 25 kA
[Isscr] Kurzschlussbemessungsstrom	25 kA
Signalkreisspannung	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	Hutschiene

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

9-mm-Raster	12.7
Höhe	94 mm
Breite	113.6 mm
Tiefe	75.9 mm
Produktgewicht	0,67 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Antwortzeit	<= 25 ns
Anschlüsse - Klemmen	Einfachanschlussklemme, Unterseite 2,5-25 mm² Einfachanschlussklemme, oben 2,5-25 mm²
Anzugsmoment	2,5 Nm

Montage

Standards	EN 61643-11 : 2012 IEC 61643-11 : 2011
Produktzertifizierungen	CE
Qualitätslabel	NF KEMA-KEUR
Schutzart (IP)	An der Vorderseite : IP40 entspricht IEC 60529 Integriert : IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK05 entspricht IEC 62262
Relative Feuchtigkeit	5-90 %
Aufstellungshöhe	2000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-70 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate 18 months