# Produktdatenblatt
## Eigenschaften

# A9V81363
## Acti9 VIGI IC60 3P 63A A 30MA AC TYPE 2

### Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Baureihe | Acti9 |
| Produkt- oder Komponententyp | Zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen |
| Kurzbezeichnung des Geräts | Vigi iC60 |
| Beschreibung der Pole | 3P |
| [In] Bemessungsstrom | 63 A |
| Erdschlussempfindlichkeit | 30 mA |
| Erdschlussschutz Zeitverzögerung | Unverzögert |
| Erdschluss-Schutzklasse | Typ AC |
| Netzwerktyp | AC |
| Netzwerkfrequenz | 50/60 Hz |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-1<br>230 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 61009-2-1 |
| Normen | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1 |
| Gütesiegel | NF<br>EAC<br>IMQ<br>CEBEC |
| 9-mm-Raster | 7 |

### Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| Geräteposition im System | Abgang |
| Fehlerstrom-Auslösetechnik | Spannungsunabhängig |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2 |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 6 kV entspricht IEC 60947-2 |
| Kompatible Produktfamilie | Acti 9 Acti9 iC60 |
| Produktkompatibilität | Einzelklemme |
| Lokale Signalisierung | Auslöseanzeige |
| Montagemodus | Aufsteckbar |
| Montagehalterung | DIN-Schiene |
| Elektrischer Anschluss für LS-Schalter | Mit Schrauben |
| Höhe | 91 mm |
| Breite | 63 mm |
| Tiefe | 73,5 mm |
| Produktgewicht | 210 g |
| Anschlüsse - Klemmen | Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…35 mm² fest ohne Kabelende<br>Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel ohne Kabelende<br>Tunnelklemmen Unterseite für 1 Kabel(n) 1…25 mm² flexibel mit Kabelende |
| Drahtabisolierungslänge | 14 mm für unten Verbindung |
| [M] Anzugsdrehmoment | 3,5 Nm unten |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Montage

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 entspricht IEC 60529<br>IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529 |
| Verschmutzungsgrad | 3 entspricht IEC 60947-2 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | 8/20 µs Impulswiderstand, 250 A entspricht IEC 61009-1 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -5…60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40…85 °C |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Mercury free | Ja |
| RoHS exemption information | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |