

/ P438 _ P476 _ P638 _ P676

Anses composites seules pour cadenas à anses interchangeables



/ Utilisation

Anses composites seules pour cadenas de condamnation : CS-KD / CS-KA / CD-KD / CD-KA.

Idéal pour les environnements :

- Sensibles et à risque d'étincelles : pétrochimie, gaz, zones ATEX, maintenance industrielle...
- Exposés à la corrosion et à l'humidité : industrie chimique, maritime, traitement d'eau...
- Électriques

/ Caractéristiques

- Anses en composite non conducteur, testées à 3 000V AC : adaptées aux applications électriques,
 - Aucune production d'étincelle : sécurité renforcée en zones ATEX ou atmosphères explosives.
 - Excellente résistance à la corrosion : insensibles à la rouille, à l'humidité et aux produits chimiques.
 - Matériau non abrasif et amagnétique
 - Souplesse et robustesse : flexibilité permettant l'utilisation du cadenas dans des zones étroites ou confinées.
 - Aisance à la torsion : facilite la mise en place et améliore la maniabilité
 - Poids réduit : plus légères que les anses métalliques, avantage notable sur des séries de cadenas.
- Gamme très polyvalente : s'adapte à la majorité des dispositifs de condamnation existants :

Référence	Diamètre anse	Ht. Intérieure anse
P438	4mm	38mm
P476	4mm	76mm
P638	6mm	38mm
P676	6mm	76mm

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis.