




RABRB20/52-XL-FA106

Roulement auto-aligneur

Roulements auto-aligneurs RABR, avec amortisseur en caoutchouc, fixation par bague de blocage excentrée, étanchéité P des 2 côtés

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

instruction de fabrication	FA106	roulement soumis à un contrôle de niveau sonore
----------------------------	-------	---

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
D	52,3 mm	Diamètre extérieur
C	17,6 mm	Largeur, bague extérieure
B 2	32,3 mm	Largeur totale
B 1	31 mm	Largeur totale du collier de blocage
C r	12.800 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r	6.600 N	Charge stat. de base, radiale
C ur	315 N	Limite à la fatigue, radiale
	1.160 N	Capacité de charge (bague caoutchouc)
≈m	0,2 kg	Poids

Dimensions

S 1	23,5 mm	Distance piste / collier de blocage
D 2	39 mm	Diamètre bride amortisseur caoutchouc
d 3	33 mm	Diamètre extérieur de collier de blocage/écrou de blocage



facteurs de calcul

f ₀	13,1	Facteur de calcul
----------------	------	-------------------

information additionnelle

	RAE20-XL-NPP-B-FA106	Désignation roulement
Shore A	70 °	Dureté amortisseur caoutchouc

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à vie, sans entretien
-  Lubrification à la graisse
-  Etanche des 2 côtés
-  Erreur d'angle et désalignement statique