ITALIANO

Scheda tecnica

ADESIVO PER IMPIEGHI INDUSTRIALI

Codice RS 132-633



Descrizione

POLIURETANO - una parte trasparente
RS 132633 è un adesivo a contatto a base di poliuretano.

Applicazioni

RS 132633 è stato sviluppato specificamente per l'incollaggio di PVC e tessuti poliuretano tra loro al GRP per la fabbricazione di gommoni a scafo rigido, ma è anche adatto anche per l'uso in molte altre applicazioni industriali.
L'adesivo può essere usato come un adesivo monocomponente, ma si ottengono proprietà ottimizzate se usato insieme a RS 132582 B come adesivo in 2 parti. Se viene utilizzato in questo modo, il rapporto di miscelazione è 100 parti di adesivo a 6 parti di parte B per peso.

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.

ITALIANO

Metodo di utilizzo

1. Tutte le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e prive di polvere, sporcizia, olio o grasso
2. Per ottenere risultati ottimali le superfici in PU/PVC devono essere pulite con solvente e il GRP deve essere abraso e pulito con solvente. Un solvente detergente adatto è MEK.
3. Applicare una pellicola uniforme di adesivo su entrambe le superfici utilizzando una spazzola adatta o una cazzuola.
4. Lasciare asciugare completamente l'adesivo.
5. Applicare un secondo strato di adesivo su entrambe le superfici e far asciugare per 5-15 minuti, prima di unire insieme le due superfici rivestite insieme utilizzando la massima pressione, garantendo uno stretto contatto.

Proprietà

Solidi totali - 22+1,5%
Viscosità - 2500-3000 cps
SG - 0,875
Colore - trasparente, ambra
Rapporto di miscelatura - 100:6 in peso con RS132582 parte B durata pot circa 8 ore
Temperatura d'esercizio - buona
Resistenza all'acqua - buona
Indurimento completo - 48 ore
Detergente - MEK
Perdita di colore - generalmente non perde colore ma scurisce su esposizione alla luce solare

Prodotti RS, approvati da professionisti che offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotto. Ingegneri che hanno utilizzato i nostri prodotti confermano che la qualità offerta è paragonabile a quella di marchi leader senza dover pagare un prezzo eccessivo.