Produktdatenblatt
Technische Daten

13441
Kaedra Mini-Kleinverteiler, 4 TE, IP65

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Kaedra
Produkt oder Komponententyp	Wetterfestes Gehäuse
Gehäusetyp	Mini-Gehäuse für modulares Gerät
Im Gehäuse enthaltenes Zubehör	1 Beschriftungssatz 2 Klemmenleisten 4 Aussparungen

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Oberfläche
Anz. Module (18 mm) je Zeile	4
Gesamtanzahl Module (18 mm)	4
Anzahl von horizontalen Zeilen	1
Elektrische Isolierungsklasse	Klasse II Doppelisolierung
Gelieferte Ausrüstung	1 Markierungsset 2 Klemmenleiste, 4 Löcher
Typ der Frontabdeckung	Transparent
Verlustleistung in W	10 W
Nennstrom [In]	63 A
Schienentyp	DIN
Anzahl Vorausschnitte PG ISO	3
Anzahlder Klemmenblöcke	2 mit 4 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge	4 x 10 mm² 4 x 16 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen	Optionale Verriegelung
Gehäusematerial	Selbstverlöschendes Polymer
Breite	123 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	112 mm
Farbe	Tür : grün transparent Gehäuse : lichtgrau (RAL 7035)

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Feuerwiderstand	650 °C entspricht IEC 60695-2-1
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht EN 50102
Umweltbezogene Kenndaten (UV)	UV-beständig Klasse 3 entspricht ISO 4582 2010 UV-Beständigkeitstest entspricht ISO 4892-2 2013
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate