

产品参数表

规格



SDx module, ComPacT NSXm, earth leakage circuit breaker status SDT/SDV, 2 NO/NC contacts

LV426900

主要信息

产品类型	SDX输出模块
产品短名	SDx
产品应用	断路器状态监控
适用范围	Compact Compact NSXm 剩余电流动作保护断路器
信号触点构成	2 NO/NC 适用 故障 2 NO/NC 适用 报警

补充信息

故障类型	过载 接地漏电
本地信号指示	1 个LED (绿色) for 开启状态: 2 LED (红色) for 输出状态:
额定工作电压 [Ue]	24...240 V AC/DC
Breaking capacity (A)	AC-15: 5 A at 80 V AC 50/60 Hz AC-15: 1.74 A at 230 V AC 50/60 Hz AC-15: 0.3 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-13: 5 A at 10 V DC DC-13: 2.08 A at 24 V DC DC-13: 0.3 A at 160 V DC
接线端子	弹簧 0.5...1.5 mm² 铜
剥线长度	8 mm

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.0 cm
Package 1 Width	9.0 cm
Package 1 Length	16.6 cm
Package 1 Weight	150.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	2.949 kg

免责声明：本文档不作为或不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性

合同保修

保修单

18 个月

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	符合例外情况
SCIP编号	50a98d63-e355-4cae-a24f-48edbc8c4dc5
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
WEEE	 产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱
回收	No