



Pattex Stabilit Express

Schnell härtend

Produkteigenschaften:

- 10 Minuten verarbeitbar
- Schnell härtend
- Spaltfüllend
- Hohe Endfestigkeit

Material / Anwendungsbereiche:

- Keramik, Porzellan und Glas
- Beton, Stein, Holz und alle Metalle
- Polystyrol, Acrylglas, PVC-hart, ABS- und SAN-Kunststoffen
- Polycarbonat, glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK)

Beschreibung:

Pattex Stabilit Express ist ein leistungsstarker, schnell härtender 2-Komponenten-Acrylatkleber.

Verarbeitung:

Je nach benötigter Klebstoffmenge einen, drei oder fünf Löffel Härter-Pulver in die mit 1, 3 oder 5 gekennzeichnete Mischmulde und bis zum Rand mit Harz auffüllen. Mit der spitzen Seite des Spatels gründlich mischen, bis ein gleichmäßiges Gemisch entstanden ist. Das Klebstoffgemisch beidseitig dünn mit Spatel auftragen, Teile zusammenfügen und bis zur Anfangshärtung (nach ca. 20 Minuten) mit Klammer, Klebeband o.Ä. fixieren. Klebstoffgemisch ist innerhalb von 10 Minuten zu verarbeiten.

Erhältlich als:

- Tube 30g
- Tube 80g

Weitere Hinweise:

- Schnell härtend
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Vielseitig einsetzbar
- Für innen und außen, alterungsbeständig
- Hochfest
- Überstreichbar
- Schleifbar
- Vibrationsbeständig
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel



80g

- 10 Minuten verarbeitbar
- Endfestigkeit nach ca. 1 Stunde (150kg/cm²)
- Weiterverarbeitbar nach ca. 10 Minuten
- Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C
- Nicht geeignet für: Verklebungen auf großen Glasflächen, PE, PP, Polyamid, PTFE (z.B. Teflon®), Weich-PVC, Styropor®

Lagerung:

Tube und Pulver in der Verpackung aufbewahren, kühl und trocken lagern. Lagertemperatur über +30°C vermeiden.