

Fiche technique du produit

Spécifications



Vanne papion acier PN16 DN150 Kv1591 - Pour applications industrielles

VF209W-150CN

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Papillon
Série de produits de vanne	VF209W
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	À bride
Taille du corps	150 mm (6 in)
Taille du tuyau	150 mm
Caractéristique de débit	Non caractérisé
Coefficient de débit	1839,55 cv 1591 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	-29...121 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	1199,7 kPa
Fuite de siège	Port A: taux de fuite étanche aux gaz A (EN12266-1)
Matériel de disque	Fonte ductile recouverte de nylon 11
Matière du corps	Fonte ASTM A126 Classe B
Matière de la tige	Acier inoxydable 416
Matière du joint de tige	Buna-N renforcé
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	35,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	20,6 cm
Poids de l'emballage 1	9,5 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No