

产品参数表

规格

LUA 信号触点模块, 1NO + 1NO



LUA1C20

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LUA1
产品类型	辅助触点

补充信息

辅助触点类型	2 NO
信号指示功能	故障信令 旋钮就绪指示
额定工作电压 [Ue]	<= 250 V AC <= 250 V DC
额定绝缘电压 [Ui]	250 V 符合 CSA 250 V 符合 IEC 60947-5-1 250 V 符合 UL
约定发热电流 [Ith]	2.5 A
最小开关电压	17 V
最小开关电流	5 mA
净重	0.03 kg
接线能力	螺栓紧固

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.000 cm
Package 1 Width	9.000 cm
Package 1 Length	10.000 cm
Package 1 Weight	25.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	931.000 g
Unit Type of Package 3	P06

免责声明：本文档不构成要约，不用于确定使用户应使用的产品的适用性或可靠性。

Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75.000 cm
Package 3 Width	60.000 cm
Package 3 Length	80.000 cm
Package 3 Weight	37.792 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装 是

无塑料包装 否

[欧盟RoHS指令](#) 合规

REACH法规 [REACH 声明](#)

中国RoHS法规 [中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件 [产品使用寿命终期信息](#)

WEEE  产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收 No