

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体，空位插头，用于封闭锁紧&释放区域，宽度: 11.7 mm，高度: 16.1 mm，深度: 10.6 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



优势

- 塑料符合UL94 VO标准：适合更严格的可燃性要求
- 用于全封闭式设备正面的盖板
- 用于全封闭式设备正面的空位插头

商业数据

订货号	2202635
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHECZ
产品关键代码	ACHECZ
GTIN	4055626218748
单件重量 (含包装)	0.81 g
单件重量 (不含包装)	0.8 g
原产地	CN

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



技术数据

产品属性

产品类型	空位插头
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-IO
型号	空位插头
带通风口	否

尺寸

宽度	11.7 mm
高度	16.1 mm
深度	10.6 mm

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

环境条件	
要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

安装

安装类型	锁扣
------	----

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头


2202635

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



分类

ECCLASS

ECCLASS-11.0	27182702
ECCLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - 空位插头

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2202635>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn