

# UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰

2200171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保险丝元件，将UM-PRO穿板式安装底座直接安装在安装面板上



## 优势

- 定制壳体长度可按毫米级的精度进行切割
- 开放式设计，易于集成大型电子元件
- UM-PRO壳体采用尼龙材质，通过UL认证，耐热性能高达100°C
- 设备安装简单，无需工具，即可通过卡接在侧面固定
- 保护盖的安装位置可变，灵活性很高

## 商业数据

订货号	2200171
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHDAZ
产品关键代码	ACHDAZ
目录页面	页码748 (C-1-2013)
GTIN	4046356547574
单件重量（含包装）	5.28 g
单件重量（不含包装）	4.4 g
原产地	DE

# UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰



2200171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	安装材料
外壳类型	挤压型材外壳
壳体系列	UM-PRO
产品系列	UM-PRO
带通风口	否

### 材料规格

颜色 (外壳)	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
外壳材料	PA
表面特性	未处理

### 环境和真实条件

#### 灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

#### 热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

#### 机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

### 安装

安装类型	壁式安装
------	------

### 包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

# UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰



2200171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>

## 认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>



UL认证

认证ID: E240868

# UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰



2200171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-PRO MOUNT BK - 安装法兰

2200171

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2200171>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)