

# 标准气缸


## DSNU-20-35-PPS-A

产品代号: 1908301

★ 核心产品范围

FESTO

带可自调节的气动终端位置缓冲



## 技术参数

特性	值
行程	35 mm
活塞直径	20 mm
活塞杆螺纹	M8
缓冲	PPS: 可自调的气动终端位置缓冲
装配位置	任意
符合标准	CETOP RP 52 P ISO 6432
活塞杆末端	阳螺纹
设计结构	活塞 活塞杆 气缸缸筒
派生型	单端活塞杆
工作压力	1 ... 10 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
环境温度	-20 ... 80 °C
海事分类	看证书
在终端位置的冲击能量	0.2 J
缓冲长度	15 mm
6 bar时的理论作用力 , 回复行程	158.3 N
6 bar时的理论作用力 , 进程	188.5 N
0 mm行程时的移动质量	44 g
每10 mm 行程所增加的重量	7.2 g
0 mm行程时的基本重量	186.8 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	4 g
安装类型	带附件
气动连接	G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息 , 盖	锻造铝合金 中性阳极氧化
材料信息 , 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息 , 缸筒	高合金钢, 耐腐蚀