

SMALTO SPRAY PER TRACCIATURE

TRACCIANTE P R O F E S S I O N A L E



SMALTO PER TRACCIATURA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

- Smalto spray acrilico a rapida essiccazione destinato all'uso professionale.
- Contiene pigmenti speciali che assicurano elevata copertura tale da rendere sufficiente un solo passaggio.
- La pregiata resina acrilica contenuta permette un tenace aggrappaggio su tutti i materiali.
- L'elevata resistenza dello smalto ne garantisce la durata nel tempo anche su quelle superfici sottoposte a sfregamenti e attriti ripetuti o esposte continuamente ad agenti atmosferici.
- Il tasto erogatore è studiato per consentire uno spruzzo costante e permette di tracciare linee precise e regolari.
- La bombola può essere utilizzata con la specifica macchinetta "traccialinee" o manualmente grazie allo speciale erogatore dotato di alette.

UTILIZZI

L'elevata qualità e la praticità d'applicazione consentono un uso sia di tipo cantieristico che privato per le occasioni più svariate: delimitazione di zone di sicurezza, vie di circolazione, officine, zone di stoccaggio, parcheggi, campi sportivi, etc.

MODO D'IMPIEGO

- Agitare la bombola energicamente per almeno un minuto sino a sentire le biglie interne.
- La bombola deve essere utilizzata capovolta.

Per utilizzo manuale:

- premere l'erogatore agendo sulle alette;
- spruzzare ad una distanza di cm. 10-20 a seconda della larghezza del tratto da realizzare.

Per utilizzo con la macchinetta "traccialinee":

- inserire la bombola capovolta con erogatore calzato nell'apposito alloggiamento.

Pulizia dell'erogatore:

- posizionare la bombola in verticale ed erogare sino alla fuoriuscita del solo propellente;
- per pulire l'erogatore in modo ottimale immergere per alcuni minuti in acetone. Tracce di vernice sull'erogatore potrebbero alterare la larghezza e la definizione della tracciatura.

Cod. 2732 - Smalto per Tracciature Professionali - Bianco RAL 9010

Cod. 2733 - Smalto per Tracciature Professionali - Giallo RAL 1023

Cod. 2734 - Smalto per Tracciature Professionali - Blu RAL 5019

Pericolo

Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Conservare sotto chiave. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Contiene: acetone. Rimozione vernice con acetone e/o diluente nitro.

UFI: FWH3-T0KV-2000-CDKU

BOMBOLA	TAPPO	RACCOLTA DIFFERENZIATA.
FE 40	PP 5	VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.
ACCIAIO	PLASTICA	

600ml 3 e 800

Arexons S.p.A.
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco S/N (MI) - Italy
Tel. +39 02 924361
www.arexons.com



Data
14/06/2022
Nome prodotto
**Tracciante
Professionale**
Codice prodotto
2732-2733-2734
Codice etichetta
BB273201
Misure in mm
208b x 224h
Realizzazione
Carlo Vergani