



Presentazione

Gamma	Easy9
Tipo Prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	12
Norme Di Riferimento	IEC 61439-3
Certificazioni Prodotto	UKCA

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	"Ingresso": 2 vie N + L Uscita: 10 N + L
Passo di collegamento	Uscita: 9 mm "Ingresso": 18 mm
Tipo di connettore	Pin
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Attrezzature fornite	4 copridenti 2 terminali
Corrente nominale di impiego [Ie]	100 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 KV
Posizione montaggio	Parte superiore
Altezza	253 Mm
Larghezza	39,4 Mm
Profondità	44,2 Mm
Peso prodotto	0,1 Kg
Colore	Bianco (RAL 9003)

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	960 °C
---------------------	--------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,500 Cm
Confezione 1: larghezza	3,500 Cm
Confezione 1: profondità	22,000 Cm
Confezione 1: peso	108,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	32
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,178 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	512
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	60,000 Cm
Confezione 3: peso	76,848 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme  EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni sull'esenzione RoHS	 Si
Informazioni ambientali disponibili	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
Global warming ; Total life cycle	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1