

Principales

Gamme	TeSys
Gamme de produit	TeSys Ultra
Nom du produit	TeSys Ultra
Nom de l'appareil	LUCL
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle magnétique
Application	Contrôle moteur Protection moteur
Application spécifique du produit	Protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif
Fonction principale disponible	Protection court-circuit Réinitialisation manuelle
Compatibilité produit	Base d'alimentation LUB38[RETURN]Base d'alimentation LUB380[RETURN]Discontacteur inverseur LU2B38FU
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
Fréquence du réseau	40...60 Hz
Type de charge	Moteur triphasé - refroidissement: refroidissement naturel
Catégorie d'emploi	AC-43
Puissance moteur kW	18,5 KW à 400...440 V CA 50/60 Hz 18,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 22 kW à 690 V CA 50/60 Hz
Plage de réglage du courant nominal moteur	9,5...38 A
Seuil de déclenchement	14,2 x Ir +/- 20 %
Tension du circuit de commande [Uc]	110...240 V CA 110...220 V cc

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	88...264 V pour CA circuit 110...240 V en marche 88...242 V pour cc circuit 110...220 V en marche 55 V pour CA circuit 110...240 V perte de niveau 55 V pour cc circuit 110...220 V perte de niveau
Consommation électrique typique	280 MA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB32 280 MA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUB38 280 MA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB32 280 MA à 110...220 V cc I maximum lors de la fermeture avec LUB38 25 MA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUB32 25 MA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUB38 25 MA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUB32 25 mA à 110...220 V cc I eff étanche avec LUB38
Dissipation thermique	3 W pour circuit de commande avec LUB38
Temps de fonctionnement	35 ms ouverture avec LUB38 pour circuit de commande 50 ms fermeture avec LUB38 pour circuit de commande
Normes	EN 60947-6-2 CEI 60947-6-2 UL 60947-4-1, avec cloison de phase CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase
Certifications du produit	CE[RETURN]EAC[RETURN]ATEX
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60947-6-2 600 V se conformer à UL 60947-4-1 600 V se conformer à CSA C22.2 No 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-6-2

Déconnexion sûre du circuit	SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires se conformer à CEI 60947-1 SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal se conformer à CEI 60947-1
Mode de fixation	Kit enfichable (face avant)
Largeur	45 mm
Hauteur	66 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,135 kg
Code de compatibilité	LUCL

Environnement

Degré de protection IP	IP20 face avant et borniers câblés se conformer à CEI 60947-1 IP20 autres faces se conformer à CEI 60947-1 IP40 zone de connexion extérieure de la face avant se conformer à CEI 60947-1
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue au feu	960 °C pièces supportant des composants sous tension se conformer à CEI 60695-2-12 650 °C se conformer à CEI 60695-2-12
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-27 15 gn puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	2 gn 5...300 Hz puissance pôles ouverts se conformer à CEI 60068-2-6 4 gn 5...300 Hz puissance pôles fermés se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux décharges électrostatiques	8 KV niveau 3 en plein air se conformer à CEI 6100-4-11 8 kV niveau 4 avec contact se conformer à CEI 6100-4-11
Onde de choc non-dissipative	1 KV mode série se conformer à CEI 60947-6-2 2 KV mode commun se conformer à CEI 60947-6-2
Résistance aux champs rayonnés	10 V/m 3 se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 KV catégorie 3 liaison série se conformer à CEI 61000-4-4 4 KV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs radioélectriques	10 V se conformer à CEI 61000-4-6
Immunité aux micro coupures	3 ms
Immunité aux creux de tension	70 % / 500 ms se conformer à CEI 61000-4-11

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.