



Protection chimique

FLUOTECH 468

port continu



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A

EN 388



3102X

EN 374-1



Type A
A DEFGJLMNO

EN 374-5



CATÉGORIE 3

Dextérité EN ISO
21420: 5/5



0334

Sensibilité tactile avec témoin d'usure

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente flexibilité et optimisation de l'épaisseur grâce à la technologie multi-couches Mapa Professional : grande dextérité et confort



Durabilité

- Intérieur nitrile : excellente résistance mécanique et durée de vie supérieure



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture



Pratique

- Couche intérieure verte : témoin d'usure pour une plus grande sécurité de l'utilisateur

INDUSTRIES

- Industrie du pétrole et du gaz
- Industrie Chimique
- Industrie du papier
- Métallurgie
- Collectivité: Entretien des Espaces Verts

APPLICATIONS

- Prélèvement de produits pétrochimiques chauds
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Galvanoplastie
- Fabrication de peintures, vernis
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Traitements chimiques (solvants)
- Imprimerie
- Dégraissage / décapage
- Dépollution de site



Protection chimique

FLUOTECH 468

port continu

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
	A: Méthanol
	D: Dichlorométhane
	E: Carbone disulfure
	F: Toluène
	G: Diéthylamine
	J: n-Heptane
	L: Acide sulfurique 96%
	M: Acide nitrique 65%
	N: Acide Acétique 99%
	O: Ammoniaque 25%
TYPE A	
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse
Matière	Fluoroélastomère
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleur	Noir
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.51
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Emballage	1 paire/carton
-----------	----------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/01/19/0326
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France