



Umschaltbarer Hilfs-/
Fehlermeldesch. iOF/iSD für FI/LS
iC60, 1 W, 6A

A9A19803

EAN Code: 3606481158062

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfs-oder Fehlermeldeschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iOF/SD
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	6 A bei 24 V, DC 2 A bei 60 V, DC 1,5 A bei 110 V, DC 1 A bei 250 V, DC 6 A bei 24-230 V, AC 50 Hz 3 A bei 415 V, AC 50 Hz
9-mm-Raster	1
Normen	EN/IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	86 mm
Breite	9 mm
Tiefe	71 mm
Produktgewicht	36 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25...4 mm² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 0,25...2,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - fest Schraubklemmenleiste (unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) 1 Kabel(n) 2,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	6 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	0,6 Nm unten

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	2,500 cm
VPE 1 Breite	8,500 cm
VPE 1 Länge	10,400 cm
VPE 1 Gewicht	55,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	72
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,286 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
SCIP-Nummer	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	 Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen