

CME13-60BH

Outil de chanfreinnage de l'isolation des câbles URD de 15-35 Kv

Voici l'outil innovant de chanfreinage de l'isolation des câbles CME13-60BH qui utilise un système de serrage réglable pour ajuster et verrouiller rapidement et facilement l'isolation. Son design compact, sa mâchoires en V thermoplastiques à faible friction et son cadre en aluminium revêtu de PTFE offrent une plate-forme de serrage stable et précise dans n'importe quel espace.

Caractéristiques

- Équipé d'une lame sécurisée et encastrée pour éviter tout risque de blessure et d'endommagement de la lame.
- Facilement ajustable pour s'adapter aux matériaux d'isolation XLPE et EPR pour des diamètres de câble de 14 mm à 60 mm.
- Il réalise un chanfrein angulaire de 30°, avec une profondeur de chanfrein réglée en usine à 1,905 mm, réglable de 0 à 3,81 mm.
- Lame remplaçable en acier, usinée et rectifiée.

DIAMÈTRE DU CÂBLE SUR ISOLATION	ISOLATION COMPATIBLE	PROFONDEUR DU CHANFREIN ADJUSTABLE	LAME DE REMPLACEMENT #
14 à 60 mm	XLPE EPR	0 à 3,81 mm	CME13-60BHB



Facilement ajustable pour supporter des diamètres de câbles de 14 à 60 mm.



La profondeur du chanfrein est réglable pour s'adapter aux différents types d'isolation.



La lame encastrée assure la sécurité et est facile à remplacer.



Le mors en V à faible friction permet un serrage précis et exact.