

Fiche technique du produit

Spécifications

Mureva FIX - cheville 6x30

1003029



Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Application de l'appareil	Installation légère
Diamètre de perçage	6 mm béton 6 mm brique 6 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	35 mm
Diamètre de la vis	3,5...5 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)
Nuance de la couleur	Rouge

Complémentaires

Capacité de charge pratique	Cisaillement: 0,6 kN pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 0,4 kN pour béton C25 6) Cisaillement: 0,5 kN pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 0,3 kN pour brique pleine 6) Cisaillement: 0,2 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 0,08 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Capacité de charge pratique	Cisaillement: 60 kg pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 40 kg pour béton C25 6) Cisaillement: 50 kg pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 30 kg pour brique pleine 6) Cisaillement: 20 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 8 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Rouge
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-50...80 °C
Diamètre	6 mm
Longueur	30 mm

Environnement

Quantité par lot	Lot de 250
Vente par quantité indivisible	1
Poids du produit	0,00068 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	0,040 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	250
Hauteur de l'emballage 2	6,000 cm
Largeur de l'emballage 2	8,000 cm
Longueur de l'emballage 2	12,000 cm
Poids de l'emballage 2	250,000 g

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui