

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Venta V311T Globe Valve, 3-Way,
PN16, Rp 1 Internal Thread, DN25,
10 Kvs, Nodular Iron, Brass plug.

7311733000

EAN Code: 3606489658724

Hauptmerkmale

Ventil-Produktpalette	Venta
Produkt- oder Komponententyp	Ventil
Ventiltyp	Globus
Ventil-Produktreihe	V311T
Ventilausführung	V311T/25/10
Medienkompatibilität	Glykol 25 % Glykol 30 % Glykol 50 % Wasser
Ventilkonfiguration	3-Wege
Ventilanschlussgröße	Rp Innen
Ventilanschlussgröße	Rp 1
Gehäusegröße	25 mm (1 Zoll)
Rohrgröße	25 mm
Durchfluss-Charakteristik	Gleicher Prozentsatz
Durchflusskoeffizient	11,56 cv 10 kvs
Druckklasse	PN16
Temperatur der Betriebsflüssigkeit	-20...120 °C
Druckflüssigkeit - max. Delta P normale Lebensdauer	399,9 kPa
Stellventil-Regelbarkeit	Größer als 50:1
Hublänge	20 mm
Sitzleckage	Anschluss A: Klasse IV-S1 (0,005 %)
Abflusswirkung	Spindel oben schließt A und öffnet B nach AB
Schaftbewegung	Linear
Verkleidungsmaterial	Messing
Gehäusematerial	Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS 1030
Sitzmaterial	Anschluss A: Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS 1030 Anschluss B: Gusseisen mit Kugelgraphit EN-JS 1030
Schaftmaterial	Edelstahl AISI 303
Steckermaterial	CW602N Messing
Werkstoff der Spindeldichtung	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Sitzdichtungsmaterial	Anschluss A:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer) Anschluss B:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
Verpackungsmaterial	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,5 cm
VPE 1 Breite	20,4 cm
VPE 1 Länge	6,3 cm
VPE 1 Gewicht	1,46 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No