


Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (US)
Consommation	[mA]	50; (US)
Classe de protection		III
Alimentation en tension supplémentaire	[V]	18...28 DC; (UA)
Consommation max. via alimentation supplémentaire	[mA]	3600; (UA)

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties numériques: 12
-------------------------------	-----------------------------------

Sorties

Nombre des sorties numériques	12; (6 x 2)
Fonction de sortie	PNP
Courant max. par sortie	[mA] 1800
Courant de sortie total pour toutes les sorties	[A] 3,6; (courant de sortie par côté sortie: 1800 mA)
Séparation galvanique	oui



Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	IO-Link Device	893
IO-Link Device		
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor - SSP 0	Generic Profiled Sensor
	Function	Device identification
	Function	Process data variable
	Function	Device diagnosis
Mode SIO	non	
Temps de cycle de process min.	[ms]	5,6
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-25...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 69K; (fonctionnement avec bouchons vissés en inox: IP 69K)	
Indice de protection (NEMA 250)	6P	
Degré de pollution	2	
Fluides chimiques	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
	DIN IEC 61131-9	
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[Années]	63
Données mécaniques		
Poids	[g]	314
Boîtier	rectangulaire	
Type de montage	Fixation par l'arrière	
Dimensions	[mm]	152 x 59,3 x 38
Matières	boîtier: PA gris; Connecteur femelle: inox (1.4404 / 316L)	
Matière des joints	EPDM	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune



Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

Accessoires

Accessoires en option

Bouchons protecteurs M12

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - IO-Link

Connecteur: 1 x M12; codage: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	non utilisé
3	GND (US)
4	IO-Link

Raccordement électrique - Sorties

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Joint d'étanchéité: EPDM



X1.0...X1.5

1	non utilisé
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	non utilisé

Raccordement électrique - alimentation en tension

Connecteur: 1 x M12; codage: A



AL2230



Module IO-Link CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP69K

X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)