

Sikkerhedsdatablad

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

Handelsnavn	DURALINE® 750 hvid Markeringsspray 750 ml spraydåse
Produktnummer	114002
Unik formelidentifikator (UFI)	0KQ5-QAT7-100U-T6JQ

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser	Industrielle og kommercielle anvendelser. Anvendelser hos forbrugerne Gulvmarkeringsmaling
---	--

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG Westfalenstraße 77 – 79 58636 Iserlohn Tyskland	Telefon: +49 (0) 2371 662 0 Fax: +49 (0) 2371 662 221 e-mail: durable@durable.de Hjemmeside: www.durable.de
e-mail (kompetent person)	sdb@csb-compliance.com
Brug venligst ikke denne email adresse for at anmode om det seneste sikkerhedsdatablad. Til dette formål kontakt :	DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG Telefon: +49 (0) 2371 662 350 e-Mail: durable-clean@durable.de

1.4 Nødtelefon

Giftkontrolcenter		
Land	Navn	Telefon
Danmark	Giftlinjen, Bispebjerg Hospital	+45 82 12 12 12

Som ovenfor eller nærmeste toksikologiske informationscenter.

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Klassificering				
Punkt	Fareklasse	Kategori	Fareklasse og -kategori	Faresætning
2.3	aerosoler	1	Aerosol 1	H222,H229
3.8D	specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering (narkotiske virkninger, dødsghed)	3	STOT SE 3	H336

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16

2.2 Mærkningsselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Signalord fare

Piktogrammer

GHS02, GHS07



Faresætninger

H222

Yderst brandfarlig aerosol.

H229

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H336

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P210

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

P211

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P410+P412

Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

Supplerende fareoplysninger

EUH066

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH208

Indeholder fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin, fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin. Kan udløse allergisk reaktion.

EUH211

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayer. Undgå indånding af spray eller tåge.

Yderligere etikettering i henhold til direktiv 75/324/EØF om aerosoler

Symboler:



Farlige bestanddele til mærkning

kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cycliske, <2%

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

aromater
2-methoxy-1-methylethylacetat
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2%
aromater
ethylacetat

Yderligere etiketteringskrav

se punkt 15 i sikkerhedsdatabladet

2.3 Andre farer

Må ikke anvendes i lukkede rum.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant (blanding).

3.2 Blandinger

Beskrivelse af blandingen

Farlige bestanddele					
Stoffets navn	Produktidentifikation	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer	Anv.
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	EF-nr. 919-857-5 REACH reg. nr. 01-2119463258-33-xxxx	5 – < 10	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 EUH066	  	P(b)
titandioxid	CAS-nr. 13463-67-7 EF-nr. 236-675-5 Indeksnr. 022-006-00-2 REACH reg. nr. 01-2119489379-17-xxxx	5 – < 10	Carc. 2 / H351		10(a) GHS-HC V W
2-methoxy-1-methylethylacetat	CAS-nr. 108-65-6 EF-nr. 203-603-9 Indeksnr. 607-195-00-7 REACH reg. nr.	5 – < 10	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336	 	GHS-HC IOELV

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Farlige bestanddele					
Stoffets navn	Produktidentifikator	Vægt%	Klassificering iht. GHS	Piktogrammer	Anv.
	01-2119475791-29-xxxx				
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	EF-nr. 927-241-2 REACH reg. nr. 01-2119471843-32-xxxx	5 – < 10	Flam. Liq. 3 / H226 STOT SE 3 / H336 Asp. Tox. 1 / H304 Aquatic Chronic 3 / H412 EUH066	  	-
ethylacetat	CAS-nr. 141-78-6 EF-nr. 205-500-4 Indeksnr. 607-022-00-5 REACH reg. nr. 01-2119475103-46-xxxx	3 – < 5	Flam. Liq. 2 / H225 Eye Irrit. 2 / H319 STOT SE 3 / H336 EUH066	 	GHS-HC IOELV
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	CAS-nr. 147900-93-4 EF-nr. 604-612-4 REACH reg. nr. 01-2119971821-33-xxxx	0,3 – < 1	Acute Tox. 4 / H302 Skin Sens. 1 / H317 STOT RE 2 / H373 Aquatic Chronic 2 / H411	  	-
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	CAS-nr. 85711-55-3 EF-nr. 288-315-1 REACH reg. nr. 01-2119974148-28-xxxx	0,01 – < 0,1	Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1A / H317 STOT RE 2 / H373	  	-

Anv.

- 10(a): Klassificering som carcinogen ved indånding: Blandinger i pulverform med et indhold på 1 % eller mere af titandioxid, der antager form som eller indgår i partikler, med en aerodynamisk diameter på $\leq 10 \mu\text{m}$.
- GHS-HC: harmoniseret klassificering (klassificeringen af stoffet svarer til indgangen på listen i henhold til 1272/2008/EF, bilag VI)
- IOELV: stof med en vejledende EU-grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
- P(b): klassificeringen som kræftfremkaldende eller mutagen er ikke obligatorisk. Stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (EINECS-nr. 200-753-7). Klassificeres stoffet ikke som kræftfremkaldende, finder i det mindste sikkerhedsætningerne (P102-P260-P262-P301 + P310-P331 anvendelse
- V: Hvis stoffet skal bringes i omsætning som fibre (med en diameter på $< 3 \mu\text{m}$, en længde på $> 5 \mu\text{m}$ og et højde/bredde-forhold på $\geq 3:1$), eller som partikler af stoffet, der opfylder Verdenssundhedsorganisationens kriterier for fibre, eller som partikler med ændret overfladekemi, skal deres farlige egenskaber evalueres i henhold til afsnit II i denne forordning med henblik på at vurdere, om der skal anvendes en højere kategori (Carc. 1B eller 1A) og/eller supplerende eksponeringsveje (oral eller dermal).
- W: Dette stofs carcinogenicitetsfare er observeret i forbindelse med indåndingen af respirabelt støv i mængder, der resulterer i, at de normale mekanismer for fjernelse af partikler i lungerne svækkes betydeligt.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Stoffets navn	Specifikke koncentrationsgrænser	M-Kertoimella	ATE	Eksponeringsvej
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oley-lamin	-	-	>1.570 mg/kg	oral

Bemærkninger

Den fulde ordlyd af H-sætningerne: se PUNKT 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****Generelle bemærkninger**

Fjern ofret fra farezonen og læg personen ned.

Efterlad ikke ofret alene.

Tilsmudset tøj tages straks af.

I alle tilfælde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, søges læge.

Efter indånding

Sørg for frisk luft.

Hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller stoppet, søges øjeblikkeligt lægehjælp, og førstehjælp begyndes.

Efter hudkontakt

Vask med rigeligt sæbe og vand.

Efter øjenkontakt

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Efter indtagelse

Skyl munden. Fremkald ikke opkastning.

Søg lægehjælp ved ubehag.

Bemærkninger til lægen

Ingen.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Narkotiske virkninger.

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse**5.1 Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

vandspraystråle, alkoholbestandigt skum, brandslukningspulver

Uegnede slukningsmidler

vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brændbar.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Farlige nedbrydningsprodukter: Punkt 10.

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og/eller ved brug kan brandbare/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Farlige forbrændingsprodukter

carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO₂)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Beholdere skal holdes afkølede ved oversprøjtning med vand.

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Afstem brandbekæmpelsen efter omgivelserne.

Lad ikke brandslukningsvand løbe ned i afløb eller vandløb.

Opsaml forurenede brandslukningsvand separat.

Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.

Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab

Luftforsynet åndedrætsværn (EN 133)

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

Flyt personen i sikkerhed.

Udluft det berørte område.

Absorber udslip for at undgå materielskade.

Anvendelse af egnet beskyttelsesbeklædning (herunder de personlige værnemidler, der er omhandlet i punkt 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forhindre forurening af hud, øjne og beklædning.

For indsatspersonel

Brug vejtrækningsapparat hvis udsat for dampe/støv/tåge/gasser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

Opsaml forurenede vaskevand og bortskaf det.

Hvis stoffet er kommet ned i vandløb eller kloak, skal den ansvarlige myndighed informeres.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Råd om, hvordan spild inddæmmes

Tildækning af afløb.

Råd om, hvordan der renses op efter spild

Udslip opsamles.

Absorberende middel (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld osv.).

Andre oplysninger om spild og udslip

Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse.

Udluft det berørte område.

6.4 Henvielse til andre punkter

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

Personlige værnemidler: se punkt 8.

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

Forhold vedrørende bortskaffelse: se punkt 13.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Foranstaltninger til at undgå brand og aerosol- og støvdannelse

Anvend lokal og almen ventilation.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

Må ikke tømmes i kloakafløb; aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Råd om generel hygiejne

Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsområderne.

Vask hænder efter håndtering.

Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales.

Tag forurenede tøj og personlige værnemidler af, inden man bevæger sig ind i et område, hvor der spises.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ekspllosiv atmosfære

Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C.

Beskyttes mod sollys.

Brandfare

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Beskyttes mod sollys.

Uforenelige stoffer eller blandinger

Materialer, der skal undgås: se punkt 10.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Beskyttelse mod ekstern eksponering såsom

varme

Hensyntagen til andre råd

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Krav til ventilation

Tilstrækkelig udluftning.

Særlig indretning af lagerlokaler eller -beholdere

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

Opbevares køligt.

Egnet emballage

Det er kun tilladt at benytte emballager, som er godkendt (f.eks. iht. ADR).

7.3 Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

OEL-værdier (grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering)									
Land	Betegnelse	CAS-nr.	Produktidentifikator	TWA [ppm]	TWA [mg/m³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m³]	Anmærkning	Kilde
DK	decan, blanding af isomerer	-	GV	65	350	130	700	ex-Decane	BEK nr 291
DK	n-butan	106-97-8	GV	500	1.200	1.000	2.400	-	BEK nr 291
DK	2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	GV	50	275	100	550	H	BEK nr 291
DK	titandioxid	13463-67-7	GV	-	6	-	12	Ti	BEK nr 291
DK	ethylacetat	141-78-6	GV	150	540	400	1.468	-	BEK nr 291
DK	propan	74-98-6	GV	1.000	1.800	2.000	3.600	-	BEK nr 291
EU	2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	IOELV	50	275	100	550	H	2000/39/EF
EU	ethylacetat	141-78-6	IOELV	200	734	400	1.468	-	2017/164/EU

Anmærkning

ex-Decane Decan, andre isomere end n-decan

H stoffet kan optages gennem huden

KTV grænseværdi for kortvarig eksponering: Værdierne gælder for en eksponeringsperiode på 15 minutter, medmindre andet er angivet

Ti beregnet som Ti (titan)

TWA tidsvægtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgrænse): Målt eller udregnet i forhold til en referenceperiode på otte timers tidsvægtet gennemsnitseksposering

Værdier for menneskets sundhed

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	Endepunkt	Tærskelværdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	DNEL	871 mg/m³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	DNEL	77 mg/kg kropsvægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	DNEL	871 mg/m³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Relevante DNEL'er for komponenter						
Stoffets navn	CAS-nr.	End-punkt	Tærskel-værdi	Beskyttelsesmål, eksponeringsvej	Anvendt i	Eksponeringstid
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	DNEL	77 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
titandioxid	13463-67-7	DNEL	1,25 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	DNEL	275 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	DNEL	796 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ethylacetat	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
ethylacetat	141-78-6	DNEL	734 mg/m ³	menneske, indånding	industriarbejder	kroniske lokale virkninger
ethylacetat	141-78-6	DNEL	63 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	DNEL	0,024 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	DNEL	0,024 mg/kg krop-svægt/dag	menneske, dermal	industriarbejder	kroniske systemiske virkninger

Miljøværdier

Relevante PNEC'er for komponenter				
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	Delmiljø
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	0,635 mg/l	ferskvand
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	0,064 mg/l	havvand
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	100 mg/l	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	3,29 mg/kg	ferskvandssediment
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	0,329 mg/kg	havvandssediment
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	PNEC	0,29 mg/kg	jord
ethylacetat	141-78-6	PNEC	0,24 mg/l	ferskvand
ethylacetat	141-78-6	PNEC	0,024 mg/l	havvand
ethylacetat	141-78-6	PNEC	650 mg/l	spildevandsbehandlingsanlæg (STP)
ethylacetat	141-78-6	PNEC	1,15 mg/kg	ferskvandssediment
ethylacetat	141-78-6	PNEC	0,115 mg/kg	havvandssediment

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Relevante PNEC'er for komponenter				
Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Tærskelværdi	Delmiljø
ethylacetat	141-78-6	PNEC	0,148 mg/kg	jord
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	PNEC	6 µg/l	ferskvand
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	PNEC	0,6 µg/l	havvand
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	PNEC	2,46 mg/kg	ferskvandssediment
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	PNEC	0,25 mg/kg	havvandssediment
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	PNEC	0,28 mg/kg	jord

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Anvend lokal og almen ventilation.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige værnemidler)

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm. (EN 166)

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker		
Materiale	Materialetykkelse	Gennemtrængningstid af handskematerialet
NBR: akrylonitrilbutadiengummi	≥ 0,4 mm	>10 minutter (permeation: trin 1)
PVA: polyvinylalkohol	≥ 0,5 mm	>10 minutter (permeation: trin 1)

Brug egnede beskyttelseshandsker.

Kemiske beskyttelseshandsker, som er testet i henhold til EN 374, er egnede.

Kontroller tæthed/gennemtrængelighed før anvendelse.

Til specielle formål anbefales det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikalier i samarbejde med producenten af disse handsker.

Kropsbeskyttelse

Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier.

(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

Åndedrætsværn

Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.

Brug egnet åndedrætsværn ved sprøjtning.

(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Skal indesluttet forsvarligt for at undgå miljøforurening.

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form	flydende, (spray-aerosol)
Farve	hvid
Lugt	af opløsningsmidler aromatisk
Smeltepunkt/frysepunkt	ikke anvendelig(t)
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	ikke bestemt
Antændelighed	brandfarlig aerosol i henhold til GHS-kriterier
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	ikke bestemt
Flammepunkt	ikke bestemt
Selvantændelsestemperatur	ikke anvendelig(t) (aerosol)
Nedbrydningstemperatur	ikke relevant
pH-værdi	ikke bestemt
Viskositet	ikke relevant (aerosol)
Opløselighed(er)	
Vandopløselighed	ikke bestemt
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	ikke bestemt
Damptryk	ikke bestemt
Massefylde og/eller relativ massefylde	
Massefylde	$<1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ved 20 °C
Relativ dampmassefylde	oplysninger om denne egenskab foreligger ikke
Partikelegenskaber	ikke relevant (aerosol)

9.2 Andre oplysninger

Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	der foreligger ingen yderligere oplysninger
Andre sikkerhedskarakteristika	
Drivmiddelindhold	30 %

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Risiko for tænding.

10.2 Kemisk stabilitet

Stoffet er stabilt under normale omgivende og forventede temperatur- og trykforhold ved opbevaring og håndtering.

Se nedenstående "Forhold, der skal undgås".

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

Beskyttes mod sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås

brandnærende

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som følge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er ikke kendte.

Farlige forbrændingsprodukter: se punkt 5.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Klassificeringsmetode

Med mindre andet er angivet, er klassificeringen baseret på:

Blandingens bestanddele (additivitetsformel).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Klassificeringskriterierne for denne fareklasse er ikke opfyldt.

Akut toksicitet hos komponenter

Estimeret akut toksicitet (ATE) hos komponenter			
Stoffets navn	CAS-nr.	Eksponeringsvej	ATE
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	oral	>1.570 mg/kg

Akut toksicitet hos komponenter							
Stoffets navn	CAS-nr.	Ekspone-ringsvej	Endpunkt	Værdi	Art	Metode	Kilde
kulbrinter, C9-C10, n-alka-	-	oral	LD0	>15.000	rotte	OECD Guideli-	ECHA

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Akut toksicitet hos komponenter							
Stoffets navn	CAS-nr.	Ekspone- ringsvej	Endpunkt	Værdi	Art	Metode	Kilde
ner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater				mg/kg		ne 401	
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	dermal	LD0	≥3.160 mg/kg	kanin	OECD Guideline 402	ECHA
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	indånding: støv/tåge	LC50	≥6.100 mg/m ³ /4h	rotte	OECD Guideline 403	ECHA
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	oral	LD0	>15.000 mg/kg	rotte	OECD Guideline 401	ECHA
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	dermal	LD0	>2.000 mg/kg	rotte	OECD Guideline 402	ECHA
titandioxid	13463-67-7	oral	LD50	>5.000 mg/kg	rotte	-	ECHA Chem
titandioxid	13463-67-7	indånding: støv/tåge	LC0	≥5,09 mg/l /4h	hanrotte	-	ECHA
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	oral	LD50	6.190 mg/kg	rotte	OECD Guideline 401	ECHA
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	dermal	LD0	>5.000 mg/kg	rotte	OECD Guideline 402	ECHA
ethylacetat	141-78-6	oral	LD50	5.620 mg/kg	rotte	-	GESTIS
ethylacetat	141-78-6	dermal	LD50	>20.000 mg/kg	kanin	-	ECHA
ethylacetat	141-78-6	indånding: damp	LC0	>22,5 mg/l /4h	rotte	-	ECHA
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	147900-93-4	oral	LD50	>1.570 mg/kg	rotte	-	-
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	oral	LD50	>2.000 mg/kg	rotte	-	-

Hudætsning/hudirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Alvorlige øjenskader/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering

Indeholder fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin, fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin. Kan udløse allergisk reaktion.

Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Carcinogenicitet

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Klassificering var ikke mulig på grund af:

Manglende data, inkonklusive data eller konklusive data, der er ikke er tilstrækkelige til klassificering.

Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare

Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.

Andre oplysninger

Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1\%$.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet for vandmiljøet (akut)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet for vandmiljøet (akut) fra komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Eksponeringstid	Værdi	Art	Metode	Kilde
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	LL50	96 h	$>10 - <30 \text{ mg/l}$	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 203	ECHA
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	EL50	48 h	$>22 - <46 \text{ mg/l}$	dafnie magna	OECD Guideline 202	ECHA
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	EL50	72 h	1.000 mg/l	alge (Pseudokirchneriella subcapitata)	OECD Guideline 201	ECHA
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	EL50	48 h	$1,065 \text{ mg/l}$	Tetrahymena pyriformis	Qsar	ECHA
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske	-	LL50	96 h	$>1.000 \text{ mg/l}$	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guideline 203	ECHA

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Ekspone- ringstid	Værdi	Art	Metode	Kilde
ske, <2% aroma- ter							
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykli- ske, <2% aroma- ter	-	LL50	48 h	>1.000 mg/l	dafnie magna	OECD Guide- line 202	ECHA
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykli- ske, <2% aroma- ter	-	EL50	48 h	>1.000 mg/l	dafnie magna	OECD Guide- line 202	ECHA
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykli- ske, <2% aroma- ter	-	EL50	72 h	>1.000 mg/l	Alger (Raphidoce- lis subcapitata)	OECD Guide- line 201	ECHA
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykli- ske, <2% aroma- ter	-	EL50	48 h	0,95 mg/l	Tetrahymena py- riformis	Qsar	ECHA
titandioxid	13463-67-7	EC50	48 h	>100 mg/l	dafnie magna	-	ECHA Chem
titandioxid	13463-67-7	ErC50	72 h	>100 mg/l	Alger (Raphidoce- lis subcapitata)	OECD Guide- line 201	ECHA Chem
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	LC50	96 h	100 – 180 mg/ l	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	OECD Guide- line 203	ECHA
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	EC50	48 h	>500 mg/l	dafnie magna	EU method C.2	ECHA
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	ErC50	96 h	>1.000 mg/l	alge (Pseudokir- chneriella subca- pitata)	OECD Guide- line 201	ECHA
ethylacetat	141-78-6	LC50	96 h	230 mg/l	bredhovedet el- ritse (Pimephales promelas)	-	ECHA
ethylacetat	141-78-6	EC50	96 h	220 mg/l	bredhovedet el- ritse (Pimephales promelas)	-	ECHA
fedtsyrer, C-18 umættede trime- rer, blandet med oleylamin	147900-93-4	LL50	96 h	>100 mg/l	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	-	-
fedtsyrer, C-18 umættede trime- rer, blandet med oleylamin	147900-93-4	EL50	48 h	>100 mg/l	dafnie magna	-	-
fedtsyrer, C-18 umættede trime- rer, blandet med	147900-93-4	EL50	72 h	4 mg/l	alge (Pseudokir- chneriella subca- pitata)	-	-

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Ekspone- ringstid	Værdi	Art	Metode	Kilde
oleylamin							
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	LL50	96 h	>100 mg/l	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	-	-
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	EL50	48 h	15,2 mg/l	dafnie magna	-	-
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	EL50	72 h	6 mg/l	alge (Pseudokir- chneriella subca- pitata)	-	-

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk)

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet for vandmiljøet (kronisk) fra komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Ekspone- ringstid	Værdi	Art	Metode	Kilde
kulbrinter, C9- C10, n-alkaner, isoalkaner, cycli- ske, <2% aroma- ter	-	NOELR	28 d	0,182 mg/l	regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)	Qsar	ECHA
kulbrinter, C9- C10, n-alkaner, isoalkaner, cycli- ske, <2% aroma- ter	-	NOELR	21 d	0,317 mg/l	dafnie pulex	Qsar	ECHA
kulbrinter, C9- C10, n-alkaner, isoalkaner, cycli- ske, <2% aroma- ter	-	NOELR	72 h	<1 mg/l	alge (Pseudokir- chneriella subca- pitata)	OECD Guide- line 201	ECHA
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cykl- ske, <2% aroma- ter	-	NOELR	72 h	3 mg/l	Alger (Raphidoce- lis subcapitata)	OECD Guide- line 201	ECHA
titandioxid	13463-67-7	EC50	3 h	>1.000 mg/l	Aktiveret slam fra et overvejende kommunalt spil- devand	OECD Guide- line 209	ECHA Chem
titandioxid	13463-67-7	NOEC	21 d	≥2,7 mg/l	dafnie magna	OECD Guide- line 202	ECHA Chem
titandioxid	13463-67-7	NOEC	72 h	≥100 mg/l	Alger (Raphidoce- lis subcapitata)	OECD Guide- line 201	ECHA Chem
titandioxid	13463-67-7	LOEC	3 h	>1.000 mg/l	Aktiveret slam fra et overvejende kommunalt spil- devand	OECD Guide- line 209	ECHA Chem
2-methoxy-1-	108-65-6	EC50	21 d	>100 mg/l	dafnie magna	OECD Guide-	ECHA

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Stoffets navn	CAS-nr.	Endpunkt	Ekspone- ringstid	Værdi	Art	Metode	Kilde
methylethylace- tat						line 211	
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	NOEC	21 d	$\geq 100 \text{ mg/l}$	dafnie magna	OECD Guide- line 211	ECHA
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	LOEC	72 h	$> 1.000 \text{ mg/l}$	alge (Pseudokir- chneriella subca- pitata)	OECD Guide- line 201	ECHA
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	vekst (EbCx) 10%	30 min	$> 1.000 \text{ mg/l}$	aktiveret slam	OECD Guide- line 209	ECHA
ethylacetat	141-78-6	NOEC	21 d	$2,4 \text{ mg/l}$	dafnie magna	OECD Guide- line 211	ECHA
ethylacetat	141-78-6	NOEC	72 h	$> 100 \text{ mg/l}$	alge (Desmodes- mus subspicatus)	OECD Guide- line 201	ECHA
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	LOEC	21 d	$4,6 \text{ mg/l}$	vandinvertebra- ter	-	ECHA

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Bionedbrydning

Der foreligger ingen testdata for hele blandingen.

Nedbrydelighed af komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	Proces	Halveringstid	Tid	Metode	Kilde
kulbrinter, C9- C10, n-alkaner, isoalkaner, cycli- ske, <2% aroma- ter	-	iltsvind	89 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA
kulbrinter, C9- C11, n-alkaner, isoalkaner, cyklis- ke, <2% aroma- ter	-	iltsvind	80 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA
2-methoxy-1- methylethylace- tat	108-65-6	iltsvind	83 %	28 d	OECD Guideline 301 F	ECHA
ethylacetat	141-78-6	iltsvind	69 %	20 d	-	ECHA
fedtsyrer, C-18 umættede tri- merer, blandet med oleylamin	147900-93-4	iltsvind	27 %	28 d	-	-
fedtsyrer, tallo- lie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	iltsvind	87 %	28 d	-	-

Persistens

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Ingen tilgængelige data.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale hos komponenter

Stoffets navn	CAS-nr.	BCF	Log KOW
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	$\geq 6,91 - \leq 1.582$	$\geq 1,99 - \leq 5,25$
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	-	$\geq 30,85 - \leq 2.626$	$\geq 3,17 - \leq 6,23$ (pH-værdi: ~7, 20 °C)
2-methoxy-1-methylethylacetat	108-65-6	-	1,2 (pH-værdi: 6,8, 20 °C)
ethylacetat	141-78-6	30	0,68 (pH-værdi: 7, 25 °C)
fedtsyrer, C-18 umættede trimere, blandet med oleylamin	147900-93-4	-	>5,7 (20 °C)
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	85711-55-3	-	>6,2 (pH-værdi: 4, 25 °C)

12.4 Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indeholder ikke et PBT-/vPvB-stof med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Indeholder ikke et hormonforstyrrende stof (ED) med en koncentration på $\geq 0,1$ %.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige data.

Bemærkninger

Wassergefährdungsklasse, WGK (vandfareklasse): 2.

Holdes væk fra afløb, overfladevand og grundvand.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage

Helt tørt emballage kan genanvendes.

Forurenede emballage skal håndteres på samme måde som stoffet selv.

Bemærkninger

Tag hensyn til gældende nationale eller regionale bestemmelser.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID	UN1950
IMDG-Code	UN1950
ICAO-TI	UN1950

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID	AEROSOLER
IMDG-Code	AEROSOLS
ICAO-TI	Aerosols, flammable

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID	2 (2.1)
IMDG-Code	2.1
ICAO-TI	2.1

14.4 Emballagegruppe

-

14.5 Miljøfarer

-

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

-

14.8 Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR). Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID). Yderligere information

Angivelser i transportdokumentet	UN1950, AEROSOLER, 2.1, (D)
Klassifikationskode	5F
Faremærkat(er)	2.1



Særlige bestemmelser (SB)	190, 327, 344, 625
Undtagne mængder (UM)	E0
Begrænsede mængder (BM)	1 L
Transportkategori (TK)	2
Tunnelrestriktionskode (TRK)	D

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden) Yderligere information

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Marine pollutant -

Faremærkat(er) 2.1



Særlige bestemmelser (SB) 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Undtagne mængder (UM) E0

Begrænsede mængder (BM) 1 L

EmS F-D, S-U

Stuvningskategori -

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart (ICAO-IATA/DGR) Yderligere information

Faremærkat(er) 2.1



Særlige bestemmelser (SB) A145, A167

Undtagne mængder (UM) E0

Begrænsede mængder (BM) 30 kg

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Relevante bestemmelser fra Den europæiske Union (EU)

Begrænsninger i henhold til REACH, bilag XVII

Navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning
ethylacetat	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3
ethylacetat	brandfarlig / pyrofor	-	R40
ethylacetat	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup	-	R75
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3
kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	brandfarlig / pyrofor	-	R40
fedtsyrer, C-18 umættede trimerer, blandet med oleylamin	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3
fedtsyrer, tallolie, forbindelser med oleylamin	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Navn	Navn iht. fortegnelse	CAS-nr.	Begrænsning
titandioxid	stoffer i tatoveringsfarver og permanent makeup	-	R75
2-methoxy-1-methylethylacetat	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3
2-methoxy-1-methylethylacetat	brandfarlig / pyrofor	-	R40
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	dette produkt opfylder for klassificering i henhold til forordning nr. 1272/2008/EF	-	R3
kulbrinter, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater	brandfarlig / pyrofor	-	R40
butan	brandfarlig / pyrofor	-	R40
propan	brandfarlig / pyrofor	-	R40
isobutan	brandfarlig / pyrofor	-	R40

Figurtekst

- R3**
- Må ikke anvendes i:
 - dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre
 - spøg og skæmt-artikler
 - spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.
 - Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, må ikke markedsføres.
 - Må ikke markedsføres, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er nødvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge, hvis de:
 - kan anvendes som brændstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
 - indebærer fare ved indånding og er mærket med H304.
 - Dekorative olielamper beregnet til private brugere må ikke markedsføres, medmindre de opfylder kravene i den europæiske standard for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN).
 - Uden at andre EU-bestemmelser om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger derved indskrænkes, skal leverandørerne inden markedsføringen sikre, at følgende krav er opfyldt:
 - lampeolie, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal være forsynet med følgende tekst, som skal være synlig, letlæselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne væske, uden for børns rækkevidde«; og fra 1. december 2010: »Indtagelse af blot en lille mængde lampeolie — eller endda blot det at sutte på vægen — kan medføre livstruende lungeskader«
 - tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 være forsynet med følgende tekst, som skal være letlæselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille mængde tændvæske kan medføre livstruende lungeskader«
 - lampeolie og tændvæske, mærket med H304 med henblik på levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballeres i sorte uigennemsigtige beholdere på højst 1 liter.
- R40**
- Må ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydåser, der markedsføres til privat brug som spøg og skæmt eller til dekorative formål som f.eks.
 - metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug
 - kunstig sne og is
 - pruttepuder
 - spaghettispray
 - ekskrementimitationer
 - tågehorn
 - konfetti og dekorationsskum
 - kunstigt spindelvæv
 - stinkbomber.
 - Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og mærkning af stoffer, skal leverandørerne før markedsføringen sikre, at emballagen til ovennævnte spraydåser bærer følgende påskrift, der skal være synlig, letlæselig og uudslettelig:
 - »Kun til erhvervsmæssig brug«.
 - Som undtagelsesbestemmelse gælder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydåser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Rådets direktiv 75/324/EØF (2).
 - De i stk. 1 og 2 anførte spraydåser må ikke markedsføres, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.
- R75**
- Må ikke markedsføres i blandinger til tatovering, og blandinger, der indeholder sådanne stoffer, må ikke anvendes til tatovering efter den 4. januar 2022, hvis det pågældende stof eller de pågældende stoffer er til stede under følgende omstændigheder:
 - hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som kræftfremkaldende i katego-

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Figurtekst

- ri 1A, 1B eller 2 eller kimcellemutagent i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
- b) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som reproduktionstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
- c) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,001 vægtprocent eller derover
- d) hvis der er tale om et stof, der er klassificeret i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 som hudætsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, eller hudirriterende i kategori 2, eller alvorlig øjenskade i kategori 1 eller øjenirriterende i kategori 2, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på:
- i) 0,1 vægtprocent eller derover, hvis stoffet udelukkende anvendes som pH-regulator
- ii) 0,01 vægtprocent eller derover i alle andre tilfælde
- e) hvis der er tale om et stof, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 1223/2009 (*1), og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover
- f) hvis der er tale om et stof, for hvilket en tilstand af en eller flere af følgende arter er angivet i kolonne g (Produkttype, kropsdele) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration på 0,00005 vægtprocent eller derover:
- i) »Produkter, som afrenses«
- ii) »Må ikke anvendes i produkter til slimhinder«
- iii) »Må ikke anvendes i øjenprodukter«
- g) hvis der er tale om et stof, for hvilket en betingelse er angivet i kolonne h (Højeste koncentration i det brugsklare produkt), eller i kolonne i (Andet) i tabellen i bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration eller på en anden måde, som ikke svarer til den betingelse, der er angivet i den pågældende kolonne
- h) hvis der er tale om et stof, der er opført i tillæg 13 til dette bilag, og stoffet forekommer i blandingen i en koncentration, der er lig med eller højere end den koncentrationsgrænse, der er fastsat for det pågældende stof i nævnte tillæg.
2. I dette punkt forstås ved anvendelse af en blanding »med henblik på tatovering« en injektion eller indføring af blandingen i en persons hud, slimhinde- eller øjeæblet ved hjælp af en proces eller en procedure (herunder procedurer, der almindeligvis betegnes som permanent makeup, kosmetisk tatovering, microblading og mikropigmentering) med henblik på at lave et mærke eller design på vedkommendes krop.
3. Hvis et stof, der ikke er opført i tillæg 13, er omfattet af mere end ét af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den strengeste koncentrationsgrænse fastsat i de pågældende litraer for dette stof. Hvis et stof, der er opført i tillæg 13, også er omfattet af ét eller flere af litraerne a) til g) i stk. 1, gælder den koncentrationsgrænse, der er fastsat i stk. 1, litra h), for dette stof.
4. Som en undtagelse gælder stk. 1 ikke for følgende stoffer indtil den 4. januar 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8)
- b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Hvis del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at klassificere eller omklassificere et stof, således at stoffet derefter falder ind under dette punkts stk. 1, litra a), b), c) eller d), eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end tidligere, og datoen for anvendelse af denne nye eller reviderede klassificering er efter den i stk. 1 nævnte dato, eller i givet fald i stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra anvendelsesdatoen for den nye eller reviderede klassificering.
6. Hvis bilag II eller bilag IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 ændres efter den 4. januar 2021 med henblik på at opføre eller ændre opførelsen af et stof, således at stoffet derefter falder ind under stk. 1, litra e), f) eller g), i denne indgang, eller således at det derefter falder ind under et andet af disse litraer end det tidligere, og ændringen træder i kraft efter den i stk. 1 nævnte dato eller i givet fald stk. 4 i dette punkt, behandles denne ændring med henblik på anvendelse af dette punkt for dette stof som gældende fra den dato, der falder 18 måneder efter ikrafttrædelsen for den retsakt, hvorved ændringen blev foretaget.
7. Leverandører, der markedsfører en blanding til tatovering, skal efter den 4. januar 2022 sikre, at blandingen mærkes med følgende oplysninger:
- a) angivelsen »Blanding til brug ved tatoveringer eller permanent makeup«
- b) et referencenummer til entydig identifikation af partiet
- c) listen over ingredienser i overensstemmelse med den nomenklatur, der er fastsat i glossaret med fælles betegnelser for bestanddele i henhold til artikel 33 i forordning (EF) nr. 1223/2009, eller, i mangel af en fælles betegnelse for ingredienser, IUPAC-navnet. I mangel af en fælles betegnelse for ingrediensen eller IUPAC-navnet anvendes CAS- og EF-nummeret. Ingredienserne skal i forbindelse med formuleringen anføres i rækkefølge efter ingrediensernes faldende vægt eller mængde. Ved »ingrediens« forstås ethvert stof, der tilsættes under formuleringsprocessen, og som findes i blandingen til tatovering. Urenheder betragtes ikke som ingredienser. Hvis navnet på et stof, der anvendes som ingrediens som defineret i dette punkt, i forvejen skal angives på etiketten i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008, er det ikke nødvendigt at angive denne ingrediens i mærkningen i overensstemmelse med denne forordning
- d) den supplerende erklæring »pH-regulator« for stoffer, der er omfattet af stk. 1, litra d), nr. i)
- e) angivelsen »Indeholder nikkel. Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder nikkel under den koncentrationsgrænse, der er anført i tillæg 13
- f) angivelsen »Indeholder chrom (VI). Kan forårsage allergiske reaktioner.«, hvis blandingen indeholder chrom (VI) under den koncentrationsgrænse, der er angivet i tillæg 13
- g) sikkerheds- og brugsanvisning, i det omfang det ikke allerede kræves på etiketten ved forordning (EF) nr. 1272/2008. Oplysningerne skal være klart synlige, let læselige og mærket på en sådan måde, at de ikke kan slettes. Oplysningerne skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor blandingen markedsføres, medmindre andet fastsættes af den eller

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Figurtekst

de berørte medlemsstater.

De oplysninger, der er anført i første afsnit, med undtagelse af litra a), anføres i stedet i brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt på grund af pakkens størrelse. Før den person, der anvender blandingen, anvender en blanding til tatovering, skal vedkommende give den person, der undergår proceduren, de oplysninger, der er angivet på emballagen, eller som findes i brugsanvisningen, i henhold til dette stykke.

8. Blandinger, som ikke indeholder angivelsen »Blanding til brug i tatoveringer eller permanent makeup«, må ikke anvendes til tatovering.

9. Dette punkt finder ikke anvendelse på stoffer, der er gasser ved en temperatur på 20 °C og et tryk på 101,3 kPa, eller som genererer et damptryk på over 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, bortset fra formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8).

10. Dette punkt finder ikke anvendelse på markedsføringen af en blanding til tatovering eller på anvendelse af en blanding til tatovering, når den udelukkende markedsføres som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. forordning (EU) 2017/745, eller udelukkende anvendes som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, jf. samme forordning. Hvis markedsføringen eller anvendelsen ikke udelukkende er som medicinsk udstyr eller tilbehør til medicinsk udstyr, finder kravene i forordning (EU) 2017/745 og i denne forordning anvendelse kumulativt.

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (REACH, bilag XIV) / SVHC - kandidatliste

Ingen af bestanddelene er registreret.

Seveso-direktiv

2012/18/EU (Seveso III)				
Nr.	Farligt stof/farekategorier	Tærskelmængde (tons) for anvendelse af kolonne 2-krav og kolonne 3-krav		Anv.
P3a	brandfarlige aerosoler (indeholder brandfarlige gasser eller brandfarlige væsker, kat. 1)	150	500	46)

Anmærkning

46) brandfarlige' aerosoler kategori 1 eller 2, indeholdende brandfarlige gasser kategori 1 eller 2, eller brandfarlige væsker kategori 1.
Bemærk: tærskelmængde = net

Direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om narkotikaprækursorer

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om eksport og import af farlige kemikalier

Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning om persistente organiske miljøgifte

Ingen af bestanddelene er registreret.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Leverandøren har ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering for denne blanding.

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
2000/39/EF	Kommissionens direktiv om etablering af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF
2017/164/EU	Kommissionens direktiv om den fjerde liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af Kommissionens direktiv 91/322/EØF. 2000/39/EF og 2009/161/EU
Acute Tox.	Akut toksicitet
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Chronic	Farlig for vandmiljøet, kronisk (langvarig) fare
Asp. Tox.	Aspirationsfare
ATE	Acute Toxicity Estimate (estimat for akut toksicitet)
BCF	Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 291	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer
Carc.	Carcinogenicitet
CAS	Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP	Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger
DGR	Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EC50	Effektiv Koncentration 50 %. EC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % ændringer i respons (f.eks. i vækst) i et bestemt tidsinterval
ED	Hormonforstyrrende stof
EF-nr.	EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator for markedsførte kemiske stoffer inden for EU (Den europæiske Union)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer)
EL50	Effective Loading 50 %: EL50 svarer til den belastningsrate, der kræves for at skabe en respons i 50 % af testorganismerne
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (den europæiske liste over anmeldte stoffer)
EmS	Tidsplan i Nødstilfælde
ErC50	≡ EC50: i denne metode er det den koncentration af teststoffet, der medfører, at enten væksten (EbC50) eller væksthastigheden (ErC50) nedsættes med 50 % i forhold til kontrolkulturen
Eye Dam.	Fremkalder alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	Irriterende for øjet
Flam. Liq.	Brandfarlig væske
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klassificering og Mærkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV	Grænseværdier for stoffer og materialer

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Fork.	Forklaring af anvendte forkortelser
IATA	International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
IATA/DGR	Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
ICAO-TI	Tekniske instrukser for sikker lufttransport af farligt gods
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for søtransport af farligt gods)
IMDG-Code	International Maritime Dangerous Goods Code
indeksnr.	Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har fået i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
IOELV	Vejledende grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering
KTV	Korttidsværdi
LC50	Lethal Concentration 50 % (dødelig koncentration 50 %): LC50 svarer til koncentrationen af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LD50	Lethal Dose 50 % (dødelig dosis 50 %): LD50 svarer til den dosis af et afprøvet stof, som afføder 50 % dødelighed i et bestemt tidsinterval
LL50	Lethal Loading 50 %: LL50 svarer til den belastning, der afføder 50 % dødelighed
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
log KOW	n-Oktanol/vand
NLP	No-Longer Polymer
NOEC	No Observed Effect Concentration
NOELR	No Observed Effect Loading Rate
PBT	Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffekt-koncentration)
ppm	Parts per million (dele pr. million)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om international transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Sens.	Hudsensibilisering
STOT RE	Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE	Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
SVHC	Substance of Very High Concern (særligt problematisk stof)
TWA	Tidsvægtet gennemsnit
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder

Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved 2020/878/EU.

Den konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Règlement for international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden).

Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

DURALINE® 750 hvid

Nummer for version: 1.0

Første version: 10.06.2025

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber.

Sundhedsfarer.

Miljøfarer.

Metoden for klassificering af blandingen er baseret på blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste sætninger (kode og fuldstændig ordlyd som beskrevet i punkt 2 og 3)

Kode	Tekst
H222	Yderst brandfarlig aerosol.
H225	Meget brandfarlig væske og damp.
H226	Brandfarlig væske og damp.
H229	Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351	Mistænkt for at fremkalde kræft.
H373	Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

C.S.B. GmbH
Dujardinstr. 5
47829 Krefeld
Tyskland

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Fax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
e-Mail: info@csb-compliance.com
Hjemmeside: www.csb-compliance.com

Ansvarsfraskrivelse

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden.

Dette SDS er udarbejdet for og gælder udelukkende for dette produkt.