

MERKMALE

- Gute Flexibilität für einfache Bedienung
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien einschließlich vieler Säuren / Alkalien
- Speziell ausgewählte Polyesterfasern mit hoher Zugfestigkeit
- EG-konform für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Hergestellt aus cadmiumfreien und silikonfreien Materialien

Flexibler PVC-Schlauch von RS Pro, transparent, 16 mm Außendurchmesser, 25 m lang verstärkt, 40 mm Biegeradius, Anwendungen

RS Best.-Nr. 797-394



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser RS Pro PVC-Schlauch ist perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen, sei es Heimwerker oder Gewerbe, und der EC-konforme, ungiftige Schlauch ist zuverlässig und Durable mit der Zeit. Dieser Schlauch von RS PRO eignet sich für Flüssigkeiten wie Wasser, Kraftstoffe, Öle und andere Chemikalien, ist auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet und kann für Luft- und Gasanwendungen verwendet werden. Dieses universal einsetzbare, hochwertige Multitalent ist universal beliebt, besonders für die Beförderung von Luft und Wasser.

Allgemeine

Material	PVC
Farbe	Transparent
Verstärkt	Ja
Anwendung	Chemie, Druckluft, Lebensmittel, Flüssigkeit, Wasser, Breit von der Wohnwagenindustrie für die Leitung von Wasser und Chemikalien verwendet, beliebt für pharmazeutische/wissenschaftliche Anwendungen für den Transport von Chemikalien, Druckluftanwendungen wie pneumatische Werkzeuge, für den Transport von Lebensmittelsubstanzen und Flüssigkeiten

Mechanische

Innendurchmesser	10mm
Außendurchmesser	16mm
Länge	25m
Biegeradius	16mm
Sicherheitsfaktor	4:1

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-15°C
Maximale Betriebstemperatur	+60°C
Maximaler Betriebsdruck	15 bar

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-konform /BS6066, ISO5774
-----------------------------------	-------------------------------



Product Ref	CR16	CR19	CR25	CR32	CR38	CR50
Ex Stock	• •	• •	•	•	•	•
30m roll	•	•	•	•	•	•
100m roll	•	•	•	•	•	•
Nominal size	16 x 23mm	19 x 26mm	25 x 33mm	32 x 42mm	38 x 48mm	50 x 62mm
Internal Diameter	16.0 ± 0.25mm	19.0 ± 0.25mm	25.0 ± 0.50mm	32.0 ± 0.50mm	38.0 ± 0.50mm	50.0 ± 0.75mm
External Diameter	23.0 ± 0.50mm	25.75 ± 0.50mm	32.50 ± 0.50mm	42.0 ± 0.75mm	48.0 ± 1.00mm	62.0 ± 1.00mm
Length Tolerance						
Maximum Working Pressure	12 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	8 Bar
Minimum Burst Pressure	48 Bar	40 Bar	40 Bar	40 Bar	40 Bar	32 Bar
Bend radius	95mm	135mm	210mm	320mm	420mm	650mm
Working Temperature						
Material						
Material Softness						
Flammability						
Weight per meter	0.269Kg	0.310Kg	0.432Kg	0.684Kg	0.684Kg	1.476Kg
Coil Weight	8.00Kg	9.30Kg	12.96Kg	20.52Kg	20.52Kg	44.29
Packaging						
Applicable Standards						