

3M France

Catalogue produits 2023

Solutions Colles et Rubans Adhésifs pour l'Industrie

Applicable à compter du 1er Juin 2023

Les informations contenues dans ce catalogue sont à jour à la date de publication. La disponibilité des produits peut être modifiée par 3M de temps à autre moyennant un préavis au client. 3M ne peut être tenu pour responsable de toute erreur ou omission.

Table des matières

Assemblage amovible

Fixations amovibles Hook & Loop	122
Fixations amovibles Dual Lock™	125



Assemblage amovible

Assemblage amovible

Fixations amovibles Hook & Loop

Ruban Crochets SJ3526N 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „crochet“ SJ3526 est couverte de crochets minuscules et rigides.

- Crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000002132	20205	Ruban Crochets SJ3526N 3M™, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rouleau
7000029692	1132945	Ruban Crochets SJ3526N 3M™, Noir, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rouleau
7000002127	20201	Ruban Crochets SJ3526N 3M™, Noir, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rouleau
7000002130	20203	Ruban Crochets SJ3526N 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rouleau
7000029691	22924	Ruban Crochets SJ3526N 3M™, Noir, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rouleau

Ruban Boucles SJ3527N 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „boucle“ SJ3527 est couverte de milliers de boucles souples.

- Boucles
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000002131	20206	Ruban Boucles SJ3527N 3M™, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rouleau
7000002128	20202	Ruban Boucles SJ3527N 3M™, Noir, 16 mm x 45.7 m, 4.4 mm	4	Rouleau
7000002133	20204	Ruban Boucles SJ3527N 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm	3	Rouleau
7000052220	24343	Ruban Boucles SJ3527N 3M™, Noir, 51 mm x 45.7 m, 4.4 mm	2	Rouleau

Ruban Boucles SJ3571 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „boucle“ SJ3571 est couverte de milliers de boucles souples.

- Boucles
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001972	20456	Ruban Boucles SJ3571 3M™, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rouleau
7000001961	20212	Ruban Boucles SJ3571 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rouleau
7000051909	25344	Ruban Boucles SJ3571 3M™, Noir, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rouleau

Assemblage amovible

Ruban Crochets SJ3572 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „crochet“ SJ3572 est couverte de crochets minuscules et rigides.



- Crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Adhésif sensible à la pression haute performance VHB™

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001973	20735	Ruban Crochets SJ3572 3M™, Blanc, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rouleau
7000051910	1139647	Ruban Crochets SJ3572 3M™, Blanc, 51 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rouleau
7000001962	20215	Ruban Crochets SJ3572 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm	3	Rouleau
7000051903	24565	Ruban Crochets SJ3572 3M™, Noir, 50 mm x 45.7 m, 3.8 mm	2	Rouleau

Attache à Crochet Et Boucle SJ352B 3M™

Le ruban 3M™ SJ352Bwt est en nylon PSA haute performance noir avec un adhésif en caoutchouc et une doublure en polypropylène blanc. Il fournit une liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces, y compris de nombreux plastiques et revêtements en poudre à faible énergie de surface. Il est conçu pour une utilisation en intérieur et a une épaisseur engagée de 4,4 mm.



- Adhésif à base de caoutchouc haute performance conçu pour les applications intérieures nécessitant une résistance aux températures moyennes
- Conçu pour une utilisation en intérieur
- Liaison adhésive ferme à une grande variété de surfaces

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100123727	SJ352BWT	Attache à Crochet Et Boucle SJ352B 3M™, Blanc, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm. Blister	4	Rouleau
7100123266	SJ352BBK	Attache à Crochet Et Boucle SJ352B 3M™, Noir, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blister	4	Rouleau

Ruban Boucles Et Crochets SJ352D 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande crochet est couverte de crochets minuscules et rigides, environ 46 crochets par cm².



- Boîte distributrice Boucles et crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000070522	21658	Ruban Boucles Et Crochets SJ352D 3M™, Noir, 25 mm x 5 m, 4.4 mm	4	Pièce

Assemblage amovible

Ruban boucles Résistant Au Feu SJ3418FR 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „boucle“ SJ3418FR est couverte de milliers de boucles souples.

- Boucles
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Produit à coudre résistant au feu



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000051776	20686	Ruban boucles Résistant Au Feu SJ3418FR 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	12	Rouleau

Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3419FR 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „crochet“ SJ3419FR est couverte de crochets minuscules et rigides.

- Crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Produit à coudre résistant au feu



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000051782	22757	Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3419FR 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m	12	Rouleau

Ruban boucles Résistant Au Feu SJ3518FR 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „boucle“ SJ3518FR est couverte de milliers de boucles souples.

- Boucles
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Résistant à la flamme : support muni d'un adhésif haute performance résistant au feu



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052222	1157978	Ruban boucles Résistant Au Feu SJ3518FR 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m	3	Rouleau

Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3519FR 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „crochet“ SJ3519FR est couverte de crochets minuscules et rigides.

- Crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Résistant à la flamme : support muni d'un adhésif haute performance résistant au feu



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052226	1137268	Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3519FR 3M™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 3.6 mm	3	Rouleau

Assemblage amovible

Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3519FR 3M™

Les fixations industrielles 3M™ Scotchmate sont constituées de deux bandes de tissu qui s'accrochent entre elles par une simple pression du doigt. La bande „crochet“ SJ3519FR est couverte de crochets minuscules et rigides.

- Crochets
- Fermeture rapide, efficace et simple
- Résistant à la flamme : support muni d'un adhésif haute performance résistant au feu



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052227	1135420	Ruban Crochets Résistant Au Feu SJ3519FR 3M™, Noir, 51 mm x 45.7 m, 3.6 mm	2	Rouleau

Fixations amovibles Dual Lock™

Système de fixation amovible SJ3440 3M™ Dual Lock™

Le système ouvrable/refermable 3M™ Dual Lock™ SJ3440 est unique. Système noir constitués de 250 picots par 25 mm² et un épaisseur de 4 mm. Adhésif caoutchouc.

- Picots en forme de champignon, à endos lisse, sans colle
- Le type 250 se couple aux types 170, 250 et 400
- Cinq fois plus de résistance à la traction que les fixations auto-agrippantes classiques



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000001979	3440B25	Système de fixation amovible SJ3440 3M™ Dual Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm	2	Rouleau

Système de fixation amovible SJ3541 3M™ Dual-Lock™

L'attache refermable SJ3541 Dual Lock™ 3M™ est l'alternative simple et transparente aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous et les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois), qui se lie à une variété de substrats, notamment de nombreux plastiques et matériaux à faible énergie de surface.

- Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
- Le type 400 correspond au type 170 ou 250. Se ferme avec un déclic audible
- Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100108765	1026789	Système de fixation amovible SJ3541 3M™ Dual-Lock™, Noir, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm	24	Rouleau
7100108754	20218	Système de fixation amovible SJ3541 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rouleau

Assemblage amovible

Système de fixation amovible SJ3542 3M™ Dual-Lock™

L'attache refermable SJ3542 Dual Lock™ 3M™ est l'alternative simple et claire aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois), qui se lie à une variété de substrats, notamment de nombreux plastiques et matériaux à faible énergie de surface.

- Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
- Le type 170 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
- Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100108756	20221	Système de fixation amovible SJ3542 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rouleau

Système de fixation amovible Twin Pack SJ3540 3M™ Dual-Lock™

L'attache réutilisable Dual Lock™ 3M™ SJ3540 a un adhésif à base de caoutchouc au dos d'une attache noire refermable en polypropylène. Il convient au collage de nombreux plastiques, peintures à base de poudre et autres matériaux à faible énergie de surface. Notre attache refermable a 40 tiges en forme de champignon / cm² avec une épaisseur engagée de 5,8 mm.

- Tiges en forme de champignon, à dos lisse sans adhésif
- Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
- Un adhésif à base de caoutchouc synthétique adhère bien à une variété de substrats, y compris des plastiques à faible énergie de surface tels que le polyéthylène et le polypropylène



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100108766	1026857	Système Ouvrable / Refermable Twin Pack SJ3540 3M™ Dual-Lock™, Noir, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm	4	Rouleau
7100123339	SJ354B	Système Ouvrable / Refermable Twin Pack SJ3540 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 2.5 m, IPC	4	Rouleau
7100108749	20217	Système Ouvrable / Refermable Twin Pack SJ3540 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rouleau
7000145978	22372	Système Ouvrable / Refermable Twin Pack SJ3540 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25.4 mm x 25 mm, 5.7 mm	4	Pièce

Assemblage amovible

Focus

Système de fixation amovible SJ3550CF 3M™ Dual Lock™

Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF remplacent de manière pratique les méthodes traditionnelles de fixation telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elles sont conçues pour fournir une solution de fixation amovible durable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS. Cette fixation donne à l'adhésif un aspect noir.

- Les picots noirs imbriqués en forme de champignon (40 tiges par cm²) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
- S'assemble avec les densités de tige de type 26, type 40 ou type 62 pour fournir différentes combinaisons de résistance
- Ruban acrylique transparent collant sur de nombreux substrats, notamment les métaux, le verre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100279569	SJ3550CF1245	Système de fixation amovible SJ3550CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 12.5 mm x 45.7 m, Type 250	12	Rouleau
7100279337	SJ3550CF1945	Système de fixation amovible SJ3550CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 19 mm x 45.7 m, Type 250	2	Rouleau
7100279420	SJ3550CF2545	Système de fixation amovible SJ3550CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, Type 250	2	Rouleau
7100279570	SJ3550CF5045	Système de fixation amovible SJ3550CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 50 mm x 45.7 m, Type 250	1	Rouleau

Focus

Système de fixation amovible SJ3551CF 3M™ Dual Lock™

Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ SJ3551CF remplacent de manière pratique les méthodes traditionnelles de fixation telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elles sont conçues pour fournir une solution de fixation amovible durable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, y compris les métaux, le verre et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS. Cette fixation donne à l'adhésif un aspect noir.

- Les picots noirs imbriqués en forme de champignon (62 tiges par cm²) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
- S'assemble avec les densités de tige de type 26 et de type 40 pour fournir différentes combinaisons de résistance
- Ruban acrylique transparent collant sur de nombreux substrats, notamment les métaux, le verre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100279571	SJ3551CF1945	Système de fixation amovible SJ3551CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 19 mm x 45.7 m, Type 400	2	Rouleau
7100279572	SJ3551CF2545	Système de fixation amovible SJ3551CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, Type 400	2	Rouleau
7100279603	SJ3551CF5045	Système de fixation amovible SJ3551CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 50 mm x 45.7 m, Type 400	3	Rouleau

Assemblage amovible

Focus

Système de fixation amovible SJ3552CF 3M™ Dual Lock™

Les fixations amovibles 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF sont une solution pratique à la place des méthodes traditionnelles de fixation telles que les vis, les écrous ou les boulons. Elles sont conçues pour fournir une solution de fixation amovible durable (qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois) qui adhère à une variété de substrats, y compris les métaux et les plastiques tels que l'acrylique, le polycarbonate et l'ABS.



- Les picots noirs imbriqués en forme de champignon (26 tiges par cm²) offrent une fixation solide, fiable et durable qui peut être ouverte et fermée plusieurs fois
- S'assemble avec les densités de tige de type 40 et de type 62 pour fournir différentes combinaisons de résistance
- Ruban acrylique transparent en mousse adhésive ferme collant sur de nombreux substrats, notamment les métaux et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100279613	SJ3552CF1945	Système de fixation amovible SJ3552CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 19 mm x 45.7 m, Type 170	8	Rouleau
7100279614	SJ3552CF2545	Système de fixation amovible SJ3552CF 3M™ Dual Lock™, Noir, 25 mm x 45.7 m, Type 170	2	Rouleau

Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.



- Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
- Picots type 250
- Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000051892	1122936	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 12 mm x 45.7 m, 5.7 mm	4	Rouleau
7100123340	SJ356B	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4	Rouleau
7000070525	22380	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	4	Pièce
7000001960	20270	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rouleau
7000051894	24333	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 51 mm x 45.7 m, 5.7 mm	1	Rouleau
7000049200	356015	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Transparent, 152,4 mm x 45,7 m	1	Rouleau

Système de fixation amovible TB3560 3M™ Dual Lock™

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.



- Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
- Picots type 250
- Translucide, permet de pouvoir se fondre sur la surface adhésivée

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100020027	TB3560	Système de fixation amovible TB3560 3M™ Dual Lock™, Translucide, 25,4 mm x 3 m	8	Sac

Assemblage amovible

Système de fixation amovible SJ3870 3M™ Dual-Lock™

L'attache refermable SJ3871 Dual Lock™ 3M™ est l'alternative pratique aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois) qui se lie à divers substrats, notamment les métaux, les peintures à revêtement par poudre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS.



- Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
- Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
- La fermeture noire est cachée une fois fermée, offrant une apparence nette et lisse

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100123347	SJ387B	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm	4	Rouleau
7100108755	1164500	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 41 m, 5.7 mm	2	Rouleau
7100108752	ZSJ387050	Système de fixation amovible SJ3560 3M™ Dual-Lock™, Noir, 50 mm x 41 m, couche de colle 250	9	Rouleau

Système de fixation amovible SJ3871 3M™ Dual Lock™

L'attache refermable SJ3871 Dual Lock™ 3M™ est l'alternative pratique aux méthodes de fixation traditionnelles, telles que les vis, les écrous ou les boulons. Il est conçu pour fournir une solution de fixation durable et refermable (pouvant être ouverte et fermée plusieurs fois) qui se lie à divers substrats, notamment les métaux, les peintures à revêtement par poudre et les plastiques tels que les acryliques, le polycarbonate et l'ABS.



- Attache noire à tiges en forme de champignon, recouverte d'un adhésif acrylique sensible à la pression
- Le type 250 correspond au type 170, 250 ou 400. Se ferme avec un déclic audible
- La fermeture noire est cachée une fois fermée, offrant une apparence nette et lisse

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7100108761	xxx	Système de fixation amovible SJ3571 3M™ Dual-Lock™, Noir, 25 mm x 41 m, 5.7 mm	2	Rouleau

Système de fixation amovible Low Profile SJ4570 3M™ Dual-Lock™

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance



- Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
- Picots faible épaisseur
- Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde

Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052144	SJ457015	Système de fixation amovible Low Profile SJ4570 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 15.8 mm x 45.7 m, 1.7 mm	1	Rouleau
7000070534	20929	Système de fixation amovible Low Profile SJ4570 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25 mm x 10 m, 1.7 mm	4	Pièce
7000002105	24931	Système de fixation amovible Low Profile SJ4570 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25.4 mm x 45.7 m, 1.7 mm	2	Rouleau
7000052203	1145275	Système de fixation amovible Low Profile SJ4570 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 51 mm x 45.7 m, 1.7 mm	1	Rouleau

Assemblage amovible

Système de fixation amovible Low Profile TB4570 3M™ Dual-Lock™

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance

- Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
- Picots faible épaisseur
- Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000124799	NTB4570	Système de fixation amovible Low Profile TB4570 3M™ Dual-Lock™, Translucide, 25 mm x 3 m, 1,7 mm	8	Sac

Système de fixation amovible SJ4580 3M™ Dual Lock™

Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 est la version faible épaisseur qui se compose d'une colle acrylique transparente appliquée au dos d'un système de fixation refermable en polypropylène transparent avec une épaisseur engagée de 3 mm. Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 a une durée de vie de 100 fermetures.

- Profil clair et compact avec des picots en forme de champignon, recouvert d'un adhésif acrylique transparent sensible à la pression et à basse énergie de surface.
- L'attache compacte en polyoléfine est deux fois plus fine que les fixations amovibles Dual Lock™ standard, en plus d'être auto-agrippante.
- Peut s'ouvrir et se refermer 100 fois



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052205	SJ4580101	Système de fixation amovible SJ4580 3M™ Dual Lock™, Transparent, 101,6 mm x 45,7 m	1	Rouleau

Système de fixation amovible SJ3463 3M™ Dual-Lock™

Le système ouvrable/refermable Dual-Lock est unique. Il est constitué de picots plastiques (en forme de champignon) qui s'emboîtent les uns dans les autres pour former un assemblage haute performance.

- Pièces circulaires non adhésives
- Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
- Picots type 400



Référence	Code produit	Désignation Produit	QMC	UV
7000052009	23861	Système Ouvrable / Refermable SJ3463 3M™ Dual-Lock™, Noir, 21 mm x 0.021 m	1000	Pièce

Conditions générales de vente de 3M en France

Article 1er — Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1^{er} janvier 2023, à l'exclusion de toutes conditions d'achat de l'acheteur et conditions de vente antérieures du Vendeur, à toutes les ventes de produits et prestations de services conclues par 3M France, 3M Purification (ci-après le « Vendeur »), auprès des acheteurs professionnels (ci-après l'« Acheteur ») pour la France Métropolitaine.

Article 2 — Commande

Toute commande emporte acceptation des présentes conditions et doit faire l'objet d'une validation par le Vendeur. Ce dernier ne garantit pas la disponibilité ou la pérennité des produits. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute commande, notamment les commandes ne respectant pas les unités de livraison définies par le Vendeur. Il est précisé que toute dérogation au contrat/offre de prix (ex : demande insérée dans la commande) doit faire l'objet d'une acceptation expresse du Vendeur qui ne peut résulter d'un simple accusé de réception.

Article 3 — Tarifs et conditions commerciales

Les produits et les prestations de services sont facturés sur la base des tarifs et conditions commerciales en vigueur à la date de la réception de la commande par le Vendeur. Tout ou partie des tarifs et conditions commerciales pourra être modifié par le Vendeur à tout moment au cours du contrat/offre de prix notamment en cas d'événements affectant la production ou la fourniture des produits tels que l'augmentation des prix des matières premières, des fluctuations monétaires, des frais liés à l'acheminement, un renforcement des RÈGLEMENTATIONS applicables ou plus généralement tout événement majorant le coût de revient des produits.

Les prix indiqués sont valables pour un montant net HT de commande minimum tel que précisé dans le tarif applicable. A défaut de précision dans le tarif, ce montant minimum sera de 500 euros net HT. Si le montant minimum n'est pas atteint, le Vendeur se réserve le droit, selon son choix, de refuser la commande ou d'appliquer une somme forfaitaire de 50 euros au titre de participation aux frais de traitement.

Article 4 — Facturation/Paiement

Les factures sont, sauf acceptation particulière du Vendeur dans le respect de la législation applicable, émises à l'expédition.

Sauf stipulations spéciales, les factures du Vendeur sont payables à 30 jours nets à compter de leur date d'émission.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement comptant.

Les règlements doivent être adressés à l'adresse figurant sur l'en-tête de la facture.

La date de paiement s'entend de l'encaissement effectif du prix par le Vendeur, et non pas de la date de réception du moyen du paiement.

Seule la compensation légale, telle que résultant du Code Civil, pourra avoir vocation à s'appliquer (à l'exclusion des pénalités ou indemnités), si les conditions pour que cette dernière s'opère sont réunies.

Aucun report d'échéance ne peut être accordé sans consentement préalable et exprès de notre part.

Toute contestation relative à la facturation entre les parties doit intervenir dans les 12 mois à compter de la date de facture. La partie de la facture non litigieuse sera réglée à l'échéance.

Le défaut de paiement d'une facture à son échéance entraîne, à l'expiration de celle-ci :

- l'exigibilité de toutes les sommes restant dues, quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus et y compris les autres factures dues par l'Acheteur même non échues ;
- l'application de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 (dix) points de pourcentage ;
- le droit pour le Vendeur de suspendre l'exécution de toute autre commande en cours et de refuser ou différer toute nouvelle commande émanant de l'Acheteur ;
- l'application de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement telle que définie par le Code de Commerce.

Article 5 — Transfert de propriété - Transfert des risques

Le Vendeur conserve la propriété des produits vendus jusqu'à l'encaissement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoire. A défaut le Vendeur bénéficie d'un droit de revendication et de suite.

En tout état de cause, le transfert des risques (notamment les risques de perte et de détérioration des produits) à l'Acheteur est effectif à la date de première présentation des produits sur le lieu de livraison indiqué par l'Acheteur.

Article 6 — Livraison

Sauf accord contraire, le Vendeur désignera un transporteur qui assurera le transport des produits à l'adresse de livraison indiquée par l'Acheteur dans le respect des conditions du Vendeur (notamment zone et délais minimum de livraison). Hormis pour les exportations, le Vendeur prend en charge le transport des produits et en assume la responsabilité en cas de perte ou avarie.

Le Vendeur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour livrer les produits dans les délais convenus. En cas de retard fautif du Vendeur, l'Acheteur peut demander l'annulation de la vente correspondante, à l'exclusion de toute demande d'indemnité ou de pénalités, après envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse 15 jours après sa réception par le Vendeur.

La date de réception des produits est actée par un bon de livraison validé par l'Acheteur et intégrant ses éventuelles réserves relatives aux dommages apparents (unité de transport manquante, conditionnement externe défectueux).

L'Acheteur dispose, à compter de la date de livraison :

- vis-à-vis du transporteur d'un délai de 3 jours calendaires pour lui confirmer, par lettre recommandée, les réserves mentionnées sur le bon de livraison,
- vis-à-vis du Vendeur d'un délai de 10 jours calendaires pour lui adresser toutes réclamations relatives à une non-conformité des produits (produit manquant, mauvaise référence etc...).

A défaut, les produits livrés par le Vendeur sont réputés conformes à la commande, notamment en quantité et qualité.

En cas de réserve/réclamation précise, documentée et avérée relative à la délivrance conforme des produits, l'engagement du Vendeur se limite, selon son choix, au seul remplacement des produits ou au remboursement du prix des produits en cause, à l'exclusion de toute autre pénalité ou indemnité.

Article 7 — Garantie – Limitation de Responsabilité

7.1 Garantie/Responsabilité du Vendeur

Sauf stipulation particulière, les produits fournis par le Vendeur bénéficient des seules dispositions impératives applicables le cas échéant en matière de garantie.

Dans le respect de ces dispositions, la responsabilité du Vendeur est limitée, selon le choix du Vendeur, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du produit, à l'exclusion de toute pénalité et/ou indemnité. La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée pour tout autre préjudice direct, indirect, matériel, immatériel, consécutif ou non consécutif.

7.2 Responsabilité de l'Acheteur

Sauf validation expresse, préalable et écrite du Vendeur, seuls les documents de spécification du Vendeur s'appliquent aux produits.

L'Acheteur reconnaît être en possession des notices d'utilisation et des précautions d'emploi relatives aux produits vendus et s'engage à les respecter sans réserve. L'Acheteur devra s'assurer, avant de mettre en œuvre un produit ou de préconiser son utilisation dans un cas ou un environnement particulier, que le produit correspond de manière adéquate à l'utilisation envisagée, en procédant à des essais préliminaires.

Dans le respect de la documentation produit, l'Acheteur porte seul l'entière responsabilité de l'utilisation, du stockage et de l'environnement d'utilisation des produits, ainsi que des conseils et préconisations qu'il fournit au regard des produits du Vendeur ce dernier ne pouvant ni vérifier, ni maîtriser ces éléments situés hors de son champ de contrôle.

Article 8 — Propriété intellectuelle

Les droits de propriété intellectuelle attachés aux produits, services ainsi qu'aux matrices, dessins, clichés, outils, études techniques et autres documents réalisés par le Vendeur avec ou sans la collaboration de l'Acheteur, restent, sauf accord exprès contraire, la propriété exclusive du Vendeur, même au cas où un prix aurait été payé par l'Acheteur au titre de ces documents. Ces documents ne peuvent en aucun cas être commercialisés ou partagés sans accord préalable et exprès du Vendeur. L'Acheteur s'interdit en outre d'utiliser toute marque, logo et autres signes distinctifs appartenant au groupe du Vendeur sans l'autorisation préalable et limitative du Vendeur.

Lorsque le Vendeur concède cette autorisation, l'Acheteur s'engage à respecter les règles relatives à l'utilisation des marques et logos du Vendeur.

Article 9 — Données personnelles

Les données personnelles fournies par l'Acheteur sont utilisées par le Vendeur, responsable de traitement, dans le cadre de la gestion des relations commerciales et de la fourniture d'offres commerciales (selon les choix opérés par l'Acheteur), sur la base légale de l'exécution du contrat avec l'Acheteur, la conformité légale et le consentement des personnes concernées. Aucun profilage individuel n'est opéré dans le cadre de ces traitements. Les données collectées sont utilisées par les équipes du Vendeur ayant à en connaître (en particulier service commercial, marketing et conformité) et peuvent faire l'objet d'un partage avec les sociétés 3M et tierces intervenant dans le cadre de l'exécution du contrat et de l'information commerciale de l'Acheteur. Dans ce cadre, le groupe 3M a assuré la mise en place de contrats types de transfert ou mesures de protections équivalentes permettant des transferts internationaux de données, notamment aux Etats-Unis. Les données collectées ne seront pas conservées au-delà du temps nécessaire au regard des finalités précitées. Les titulaires des données disposent d'un droit d'accès et de rectification, ainsi que de la possibilité de demander la suppression ou la minimisation de leurs données, dans le respect de la finalité initiale de traitement et du droit impératif applicable. Toute demande doit être adressée au contact commercial 3M de l'Acheteur. Les titulaires de données disposent en outre de la faculté de contacter le délégué à la protection des données (Attn. EU Data Protection Officer -3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgique - Adresse électronique : DPO_EU@mmm.com - Téléphone : +32 2 7224594) ainsi que l'autorité de référence (France : C NIL). Pour plus d'informations sur la politique de 3M en matière de gestion de données personnelles : http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3m/fr_FR/EU2/Country/Corp/Privacy/

Article 10 — Exportation

Il est entendu que les produits du Vendeur sont destinés au marché français, et peuvent librement circuler dans l'Espace Economique Européen, à l'exclusion de toute possibilité d'export hors de cette zone. En tout état de cause, l'Acheteur opérant un export de produits du Vendeur est pleinement responsable 1/du respect de toutes les restrictions de contrôle à l'importation et à l'exportation ainsi 2/ que la conformité à toutes réglementations locales applicables. L'exportation vers certaines régions ou pays peut constituer une violation de la loi américaine. L'Acheteur déclare et garantit qu'il ne figure sur aucune liste d'organismes ou de personnalités visés par des sanctions ou restrictions telle qu'édictée par les Etats-Unis ou d'autres pays (ni détenu à 50% ou plus par une ou plusieurs parties restreintes) et ne participera directement ou indirectement à aucune transaction impliquant des produits du Vendeur avec des entités ou des personnes soumises à de telles restrictions. Sauf autorisation, l'Acheteur ne transférera ni n'utilisera aucune technologie ni aucun logiciel issu des produits du Vendeur dans le cadre d'activités impliquant des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, des installations nucléaires non garanties, des missiles, des véhicules aériens sans équipage, ou véhicules à propulsion nucléaire, ou à des fins militaires ou pour des utilisateurs militaires.

Article 11 — Conformité et éthique

L'Acheteur déclare et garantit qu'il, ainsi que ses affiliés, propriétaires, dirigeants, administrateurs, employés, agents, sous-traitants, consultants, et représentants (ensemble les « Représentants ») satisfont à toutes obligations leur incombant au regard des lois, directives, règles, règlements, ordonnances, nationaux, locaux et internationaux en ce compris, sans limitation, les législations relatives à la lutte contre la corruption (par exemple : toute loi nationale contre la corruption, la Loi américaine relative aux Pratiques de Corruption à l'Etranger, la loi anglaise contre la corruption), à la fiscalité, à la lutte contre le blanchiment d'argent, à la concurrence, au droit commercial, à l'environnement, au transport, à la sécurité, à la santé et à l'emploi (collectivement désignés les « Lois ») qui s'appliquent au Vendeur, à l'Acheteur, et à l'activité de l'une ou l'autre partie, ainsi qu'aux produits et/ou services du Vendeur auxquels se rapporte le présent Accord. L'Acheteur respectera des normes de conduite professionnelle similaires au code de conduite de 3M et aux principes sous-jacents disponibles à l'adresse :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/9136540/handbook-fr-pdf.pdf>

ainsi que, le cas échéant, celles du Code de responsabilité du fournisseur situé à :

<https://multimedia.3m.com/mws/media/16453610/fre-french-supplier-responsibility-code-2019.pdf>.

L'Acheteur déclare et garantit que ni lui ni ses Représentants n'agissent d'une manière qui pourrait causer une violation des Lois par le Vendeur. L'Acheteur informera immédiatement le Vendeur s'il a connaissance, ou a des éléments lui permettant de supposer, une violation des Lois par elle ou ses Représentants dans le cadre de l'exécution du présent Accord.

Audit de Conformité. Dans le cadre de ses propres efforts pour veiller à ce que ses activités soient menées en conformité avec les Lois, le Vendeur peut choisir de mener un / (des) audit(s) de conformité de l'Acheteur, pendant la durée de leur relation contractuelle et pour les cinq années suivantes. Le Vendeur accordera un préavis raisonnable préalablement à un tel audit, et l'Acheteur coopérera à tout audit de ce type, y compris en mettant les archives de l'Acheteur et de ses Représentants à disposition (documents tel que données, actifs, livres et comptes financiers pertinents), et en permettant l'examen des dites archives. Le Vendeur assumera le coût de l'Audit de Conformité et déterminera, à sa seule discrétion, le champ d'application, la méthodologie, la nature et la durée d'un audit.

Article 12 — Cession

L'Acheteur reconnaît et accepte que le Vendeur pourra librement céder tout ou partie du contrat et/ou commandes y afférentes sur simple notification.

Article 13 — Litiges et droit applicable

En cas de manquement présumé, les parties rechercheront une résolution amiable.

A défaut de résolution amiable, le Tribunal de Commerce de Pontoise sera seul compétent, y compris pour les procédures d'urgence.

Toutes les clauses des présentes conditions générales de vente ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui y sont visées, sont soumises au droit français.

Article 14 – Identifiants uniques

En application de l'article R541-173 du code de l'environnement, le Vendeur indique les identifiants uniques qui lui sont attribués par les eco-organismes auquel il est affilié.

	3M France
CITEO - Emballage	FR209036 01OAPE
CITEO - papier graphique	FR209036 03UDOK
ECODDS - déchets diffus spécifiques	FR209036 07YQYO
ECOSYSTEM - ECOLOGIC - DEEE	FR000198 05BJAK
SCRELEC - batteries	FR000198 063Z5P



3M France
1 Parvis de l'Innovation
CS 20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3mfrance.fr



**Veillez scanner le QR code
pour plus d'informations
sur les produits.**