



**FAG****22207-E1-XL-C3**

Roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux

Roulements à rotule sur 2 rangées de rouleaux 222...-E1, dimensions principales selon DIN 635-2

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E1	Sans bord central
type d'alésage	Z	Cylindrique
Cage	JPA	Cage en tôle acier
jeu radial	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
dispositif de lubrification	Norme	Norme

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
D	72 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	89.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	81.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	9.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.700 1/min	vitesse limite
n _{gr}	7.000 1/min	Vitesse de base
≈m	0,423 kg	Poids

Cotes de montage

d _{a min}	42 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
D _{a max}	65 mm	diamètre maximum épaulement du logement
r _{a max}	1 mm	Rayon de gorge maximum



Dimensions

r_{\min}	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
D_1	62,5 mm	Alésage bague extérieure
d_2	43,9 mm	Diamètre de piste bague intérieure
d_s	3,2 mm	Diamètre trou de lubrification
n_s	4,8 mm	Largeur rainure de lubrification

Plage de température

T_{\min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{\max}	200 °C	Température de fonctionnement max.

facteurs de calcul

e	0,31	Valeur limite de F_a/F_r pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y
Y_1	2,21	Facteur de charge dynamique axiale
Y_2	3,29	Facteur de charge dynamique axiale
Y_0	2,16	Facteur de sécurité statique

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Effort axial uni directionnel
-  Effort axial dans les 2 directions
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Erreur d'angle et désalignement statique
-  Erreur d'angle et désalignement dynamique