# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Linergy-TR Aderendhülse, isoliert,mit Länge=12mm,gemäß NF C 63-023,für Leiterquerschnitt 0,5mm²,in Farbe Weiß

DZ5CE005L6

**EAN Code: 3389110536850**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Linergy |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Cable end |
| **Kabelendengröße** | Kurz |
| **Normen** | NF C 63-023 |
| **Verpackungstyp** | Beutelreihe |
| **Menge pro Satz** | 10 Satz à 100 |
| **Kabel-Querschnitt** | 0,5 mm² |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kabelendentyp** | Einzelader |
| **Zusätzliche Informationen** | Without marker tag holder |
| **Farbe** | Weiß |
| **Blendenmaterial** | Halogenfreier Kunststoff |
| **Leitungswerkstoff** | Kupfer entspricht ISO 1337 |
| **Anzahl der Kabel** | 1 |
| **AWG-Messgerät** | AWG 22 |
| **Frontringabmessungen** | Ø 3,1 mm |
| **Rohrdurchmesser** | 1,3 mm |
| **Länge** | 12 mm |
| **Rohrlänge** | 6 mm |
| **Produktgewicht** | 0,085 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | UL |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -20…105 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **VPE 1 Menge** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 0,400 cm |
| **VPE 1 Breite** | 0,400 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Länge** | 1,400 cm |
| **VPE 1 Gewicht** | 0,100 g |
| **VPE 2 Art** | BB1 |
| **VPE 2 Menge** | 1000 |
| **VPE 2 Höhe** | 2,500 cm |
| **VPE 2 Breite** | 11,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 18,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 78,000 g |
| **VPE 3 Art** | S01 |
| **VPE 3 Menge** | 20000 |
| **VPE 3 Höhe** | 15,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 15,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 1,761 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Gewährleistung** | 18 months |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Veröffentlichung von Umweltinformationen | Produktumweltprofil |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Anteil an recyceltem Metall auf CR-Ebene | 0 |
| Verpackung mit Recycling-Karton | Ja |
| Verpackung ohne Kunststoff | Nein |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform |
| REACH-Verordnung | REACh-Deklaration |
| Halogengehalt Leistung | Halogenfreie Kunststoffteile |
| PVC-frei | Ja |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Kreislaufwirtschaftsprofil | Entsorgungsinformationen |
| Rücknahme | No |
| WEEE | Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen |