



Notice : **BOA CUT PATCH**

Indice : 2

GUYARD SAS
Ancienne Gare
36110 Moulins Sur Céphons
France

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

EN ISO 21420 EN 388 :2016+A1 :2018
EN ISO 13997 :1999



EN 388 :2016+A1 :2018



4 X 4 2 C

CARACTERISTIQUES :

- Tricot polyéthylène haute densité 64.9%, polyester 23%, lycra 12.1%. Enduction, polyuréthane de coloris gris dans la paume. Dos aéré.
- Patch de renfort entre pouce et index.
- Poignet élastique avec surjet de couleur indiquant la taille.

TAILLE DISPONIBLE :

- Taille 6 à 11.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des mitaines. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5.
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires.
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE :

- Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

NIVEAUX DES PERFORMANCES :

EN 388 :2016

• Abrasion :	4/4
• Coupure :	X/5
• Déchirure :	4/4
• Perforation :	2/4
• Coupure (ISO 13997) :	C/F

LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieur à 50°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquide.
-

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

- Manipulation de pièces coupantes sèches ou légèrement grasse, verre, tôle.
- Industrie B.T.P.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

- Aucun entretien particulier n'est préconisé.
- Il est conseillé de stocker les gants dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri de la lumière.

FIN DE VIE

- La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

Certificat UE de type délivré conformément module B Règlement (UE) 2016/425
La déclaration UE de conformité est disponible sur

ZVD n° : 1493
www.guyard-sa.fr